



The bridge to possible

برگه داده

سیسکو عمومی

سیسکو IP Phone 8811

مطالب

ویژگی ها و مزایا	4
صدور مجوز	6
پایداری محصول	6
مشخصات محصول	7
اطلاعات سفارش	11
گارانتی	12
CSR/مسئولیت اجتماعی	12
خدمات ارتباطی یکپارچه سیسکو	12
سیسکو کپیتال	13
اطلاعات بیشتر	13

Cisco® IP Phone 8811 یک نقطه پایانی همکاری مقرون به صرفه و با کلاس تجاری است که ارتباطات صوتی با وفاداری بالا، قابل اعتماد، ایمن و مقیاس پذیر را برای مشاغل کوچک تا بزرگ ارائه می دهد.



با Cisco IP Phone 8811 می توانید بهره وری شخصی را از طریق تجربه کاربری جذابی که هم قدرتمند و هم استفاده آسان است، افزایش دهید. Cisco IP Phone 8811 ترکیبی از طراحی ارگونومیک جدید و جذاب با صدای پهن باند برای ارتباطات صوتی شفاف، قابلیت اطمینان همیشه روشن، ارتباطات صوتی رمزگذاری شده برای افزایش امنیت، و دسترسی به مجموعه جامعی از ویژگی‌های ارتباطی یکپارچه از سیسکو در محل و میزبان است. سیستم عامل های زیرساخت و کنترل تماس میزبان شخص ثالث.

Cisco IP Phone 8811 از پنج کلید خط قابل برنامه ریزی پشتیبانی می کند. می توانید کلیدها را طوری پیکربندی کنید که از چندین شماره دایرکتوری یا ویژگی های تماس مانند شماره گیری سریع پشتیبانی کنند. همچنین می‌توانید با استفاده از قابلیت چند تماس در هر خط، بهره‌وری را با برقراری تماس‌های متعدد برای هر شماره دایرکتوری افزایش دهید. کلیدهای کارکرد ثابت به شما امکان دسترسی با یک لمس به برنامه‌ها، پیام‌رسانی، فهرست راهنما و همچنین ویژگی‌های تماسی که اغلب استفاده می‌شوند مانند نگه‌داشتن/رزومه، انتقال و کنفرانس را می‌دهند. کلیدهای صوتی با نور پس زمینه انعطاف پذیری را برای انتخاب مسیر صوتی و سوئیچ فراهم می کنند.

علاوه بر این، سیسکو با پیشگام در استفاده از پلاستیک بازیافتی پس از مصرف، اصول طراحی دایره ای را در محصولات خود اتخاذ کرده است. 8811 یکی از مدل هایی است که در حال حاضر استفاده از منابع طبیعی را کاهش می دهد و در عین حال حلقه را با زباله های الکترونیکی خود بسته است. با مراجعه به وب سایت [Cisco's Circular Economy](#) درباره معنای این موضوع بیشتر بدانید .

سایر ویژگی های کلیدی این گوشی به شرح زیر است:

Cisco IP Phone 8811 یک 5 اینچی ارائه می دهد. صفحه نمایش عریض با نور پس زمینه با وضوح بالا (800 x 480) پشتیبانی از زبان محلی، از جمله متن روی صفحه از راست به چپ، نیازهای کاربران جهانی را برآورده می کند.

* تلفن از یک سوئیچ اینترنت گیگابیتی داخلی برای اتصال کامپیوتر شما پشتیبانی می کند.

* پشتیبانی از فناوری Cisco EnergyWise™، Cisco IP Phone 8811 را از نظر انرژی کارآمدتر و سازگار با محیط زیست می کند. این تلفن توسط سازمان انرژی ستاره معتبر است.

* یک کیت دیواری اختیاری برای مشتریانی که به دنبال این قابلیت هستند، به طور جداگانه قابل سفارش است.

ویژگی ها و مزایا

جدول 1 ویژگی ها و مزایای Cisco IP Phone 8811 را فهرست می کند.

جدول 1.

ویژگی ها و مزایای سیستم IP Phone 8811

ویژگی ها	مزایا
ویژگی های سخت افزاری	
طراحی ارگونومیک	این تلفن رابط کاربری آسانی را ارائه می دهد و تجربه کاربری سنتی شبیه به تلفن را ارائه می دهد.
نمایشگر گرافیکی	صفحه نمایش خاکستری با وضوح 800 × 480 اینچ دسترسی قابل پیمایش به ویژگی های تماس و برنامه های XML مبتنی بر متن
گوشی	این گوشی یک گوشی صوتی استاندارد با قابلیت پهنای باند است (از طریق درگاه RJ-9 متصل می شود). سیم پیچی استاندارد دارای انتهای سفارشی برای مسیریابی کابل مخفی در زیر تلفن است (سیم طول آن تقریباً 21 اینچ [55 سانتی متر] است). این گوشی با سمک (HAC) سازگار است و الزامات بلندی صدای کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) برای قانون آمریکایی های دارای معلولیت (ADA) را برآورده می کند. می توانید با استفاده از تقویت کننده های گوشی داخلی استاندارد صنعتی مانند تقویت کننده های Walker Equipment W-10 یا CE-100 به الزامات بلندی صدای بخش 508 دست پیدا کنید. صفحه شماره گیری نیز با ADA سازگار است.
اسپیکر تلفن	بلندگوی تمام دوبلکس به شما در برقراری و دریافت تماس با هندزفری انعطاف پذیری می دهد. برای امنیت بیشتر، زنگ های شنیدنی Multifrequency (DTMF) Dual Tone هنگام استفاده از حالت بلندگو پنهان می شوند.
هدست آنالوگ	چک هدست آنالوگ یک پورت استاندارد صوتی RJ-9 با قابلیت پهنای باند است.
پورت AUX	می توانید از یک پورت کمکی برای پشتیبانی از کنترل سوئیچ کلاب الکترونیکی با هدست شخص ثالث استفاده کنید. به آن متصل است.
سوئیچ اتزنت	یک سوئیچ داخلی 2 پورت Cisco Ethernet امکان اتصال مستقیم به شبکه اتزنت (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) را از طریق یک رابط RJ-45 با اتصال LAN برای هر دو تلفن فراهم می کند. و یک رایانه شخصی در محل. مدیر سیستم می تواند VLAN های جداگانه (IEEE 802.1Q) را برای رایانه شخصی و تلفن تعیین کند، امنیت و قابلیت اطمینان بهبود یافته ترافیک صدا و داده را فراهم می کند.
کلیدها	تلفن دارای کلیدهای زیر است: □ کلیدهای خط □ کلیدهای نرم □ کلیدها را برگردانید و رها کنید □ پیمایش چهار طرفه و کلیدهای انتخاب □ کلیدهای نگه داشتن/رزومه، انتقال و کنفرانس □ کلیدهای پیام رسانی، برنامه و دایرکتوری □ صفحه کلید استاندارد □ کلید جابجایی کنترل صدا □ کلیدهای بلندگو، هدست و بی صدا

ویژگی ها	مزایا
نشانگر نور پس زمینه	*تلفن از نشانگرهای دارای نور پس زمینه برای کلیدهای مسیر صوتی (هدست، هدست و بلندگو) پشتیبانی می کند. کلید، کلیدهای خط و انتظار پیام را انتخاب کنید.
قاب قابل تعویض	*گوشی دارای یک قاب مشکی است. یک قاب نقره ای اختیاری نیز به صورت جداگانه موجود است.
پایه پا دو حالت	*نمایشگر به راحتی قابل مشاهده است و دکمه ها و کلیدها به راحتی قابل استفاده هستند. پایه پا دو حالت پشتیبانی از زوایای دید 35 و 50 درجه؛ می توانید پایه پای را برای نصب روی دیوار با سوراخ های نصب روی پایه گوشی جدا کنید.
قابل نصب روی دیوار	*می توانید با استفاده از کیت نصب دیواری اختیاری (به طور جداگانه، تلفن را روی دیوار نصب کنید).
امنیت فیزیکی	*تلفن با سیستم ضد سرقت اسلات امنیتی Kensington (K-Slot) سازگار است.
ویژگی های قدرت	
	IEEE Power over Ethernet class 2، تلفن با هر دو تیغه سوئیچ IEEE 802.3af و IEEE 802.3at سازگار است و از پروتکل Cisco Discovery و پروتکل کشف لایه 2 (LLDP-PoE) پشتیبانی می کند.
	برای استفاده از PoE، تلفن باید به عنوان منبع تغذیه (48V AC-to-DC) برای استقرار غیر PoE استفاده می شود. همچنین یک مگس برق 4 همچنین مستلزم استفاده از یکی از سیم های کشور متناظر AC است.
پشتیبانی از کنترل تماس	
Cisco Unified مدیر ارتباطات	• 8.5.1 (فقط حالت غیر ایمن) • 8.6.2 • 9.1.2 • 10.5.2 • 11.0 و بالاتر
Cisco Unified مدیر ارتباطات اکسپرس (CME یکپارچه)	• 10.0 و بالاتر از طریق مسیر سریع
نسخه تجاری سیسکو 6000 (BE 6000)	• 8.6.2 • 9.1.2 • 10.5.2 • 11.0 و بالاتر
سیسکو میزبانی شده است راه حل همکاری (HCS)	• 8.6.2 و جدیدتر (با استفاده از نسخه های UCM پشتیبانی شده در بالا)

صدور مجوز

Cisco IP Phone 8811 برای اتصال به Cisco Unified Communications Manager به یک مجوز اتصال کاربر پیشرفته (UCL) نیاز دارد.

پایداری محصول

برای اطلاعات بیشتر در مورد سیاست‌ها و ابتکارات پایداری زیست‌محیطی سیسکو به بخش [CSR/Social Responsibility](#) مراجعه کنید.

موضوع پایداری	مرجع
زنگال	مواد
	انطباق با WEEE
	تماس: csr_inquiries@cisco.com
	جدول 2: ویژگی‌ها و مشخصات سیسکو IP Phone 8861
	برنامه بازیس، گیری، و استفاده مجدد سیسکو
قدرت	ویژگی‌های کلیدی
	جدول 1: ویژگی‌ها و مزایا
مواد	تماس: محیط@cisco.com
	جدول 2: ویژگی‌ها و مشخصات سیسکو IP Phone 8861
	اصول طراحی دلبه‌ای

مشخصات محصول

جدول ویژگی‌ها و مشخصات سیستم IP Phone 8811 را فهرست می‌کند.

جدول 2.

ویژگی‌ها و مشخصات

ویژگی‌ها	مشخصات
صوتی	<ul style="list-style-type: none"> کنترل افزایش خودکار • Comfort Noise Generation • سرکوب سکوت/تشخیص فعالیت صدا • لغو اکو آکوستیک (AEC) <p>کاهش یویا نویز</p>
پشتیبانی از کدک‌های صوتی	<p>G.711a-law and mu-law, G.722, G.729a/b, کدک با نرخ بیت پایین اینترنت (ILBC) و صدای گفتار اینترنتی (ISAC), G.722.1, G.722.2, OPUS</p>
ویژگی‌های تماس	<ul style="list-style-type: none"> + شماره گیری • شماره گیری مخفف • آهنگ‌های زنگ و سطح صدا قابل تنظیم • روشنایی صفحه نمایش قابل تنظیم • احوالپرسی نماینده • پاسخ خودکار • تشخیص خودکار هدست • cBarge <p>Lamp Field (BLF) Pickup • Busy Lamp Field (BLF)</p> <p>Busy Lamp Field (BLF) • Busy • شماره گیری سریع</p> <ul style="list-style-type: none"> • پاسخ به تماس • فوروارد تماس بگیریید • اعلان فوروارد تماس • فیلتر تماس • لیست‌های سابقه تماس • یازک تماس بگیریید • دریافت تماس • تایمر تماس • انتظار تماس • با همراه تماس بگیریید • شناسه تماس گیرنده • دایرکتوری شرکت • کنفرانس، از جمله ویژگی سنتی پیوستن • قابلیت تحرک بین خوشه‌های (EMCC) • انتقال مستقیم • تحرک اکستنشن • خدمات شماره گیری سریع • کدهای دسترسی اجباری و کدهای موضوع مشتری • دریافت تماس گروهی • نگه دارید • اینترکام

ویژگی ها	مشخصات
	<p>• انحراف فوری</p> <p>• شناسه تماس گیرنده مخرب</p> <p>• نشانگر انتظار پیام (MWI)</p> <p>• کنفرانس ملاقات با من</p> <p>• تحرک • موسیقی در حالت</p> <p>• تعلیق (MoH)</p> <p>• بی صدا</p> <p>• نمایه های شبکه (اتوماتیک) • زنگ مشخص در داخل و خارج از</p> <p>• شبکه • فهرست شخصی • Pickup • پیش شماره گیری قبل از</p> <p>• ارسال • حریم خصوصی • زنگ خودکار خط خصوصی (PLAR)</p> <p>• شماره گیری مجدد</p> <p>• آهنگ زنگ در ظاهر خط • سرویس یکنواخت منبع یاب (URL)</p> <p>• خط مشترک</p> <p>• نظارت و ضبط بی صدا • شماره گیری سریع •</p> <p>• نمایش زمان و تاریخ</p> <p>• انتقال</p> <p>• شماره گیری یکنواخت شناسه منبع (URI)</p> <p>• پست صوتی تصویری</p> <p>• پست صوتی</p> <p>• مری گیری زمزمه</p>
<p>سوئیچ قلاب الکترونیکی • می توانید با یک هدست شخص ثالث متصل به یک درگاه کمکی، سوئیچ قلاب را به صورت الکترونیکی کنترل کنید.</p>	
<p>کیفیت خدمات گزینه های (QoS)</p>	<p>این تلفن از پروتکل کشف سیسکو و استانداردهای 802.1Q/p پشتیبانی می کند و می توان آن را با یک هدر 801.1Q VLAN حاوی شناسه VLAN است که توسط Admin VLAN ID پیکربندی شده است.</p>
<p>ویژگی های شبکه</p>	<p>• پروتکل شروع جلسه (SIP) برای سیگنال دهی</p> <p>• پروتکل شرح جلسه (SDP)</p> <p>• IPv4 و IPv6</p> <p>• پروتکل داده گرام کاربر (UDP) (فقط برای جریان های پروتکل حمل و نقل بی درنگ [RTP] استفاده می شود) • پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP)</p> <p>• مشتری یا پیکربندی استاتیک</p> <p>• پروتکل حل آدرس رایگان (GARP)</p> <p>• سیستم نام دامنه (DNS)</p> <p>• پروتکل انتقال فایل بی اهمیت (TFTP)</p> <p>• پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS)</p> <p>• VLAN</p> <p>• پروتکل حمل و نقل در زمان واقعی (RTP)</p> <p>• پروتکل کنترل زمان واقعی (RTCP)</p> <p>• پروتکل توزیع نظیر به نظیر سیسکو (PPDP)</p> <p>• پروتکل کشف سیسکو LLD (شامل MED)</p> <p>• LLD-</p>

ویژگی ها	مشخصات
	*مذاکره خودکار سرعت سوئیچ

ویژگی ها	مشخصات
ویژگی های امنیتی	<p>• بوت ایمن</p> <p>• ذخیره اطلاعات اعتباری امن</p> <p>• احراز هویت دستگاه</p> <p>• احراز هویت فایل پیکربندی و رمزگذاری • تصدیق هویت تصویر • تولید بیت تصادفی • شتاب رمزنگاری سخت افزاری • عملکرد پروکسی مرجع صدور گواهی • (CAPF) گواهینامه های نصب شده توسط سازنده . Locally Significant Certificates ppp.2 • (MIC) پروتکل احراز هویت توسعه یافته احراز هویت انعطاف پذیر از طریق تونل سازی امن (EAP-FAST) و پروتکل تأیید اعتبار توسعه پذیر امنیت لایه انتقال • (EAP-TLS) احراز هویت و رمزگذاری سیگنال با استفاده از • TLS احراز هویت رسانه و رمزگذاری SRTP</p> <p>• HTTPS برای سرویس گیرنده و سرور</p> <p>• سرور پروتکل پوسته ایمن • (SSH) سرویس گیرنده VPN مبتنی بر لایه سوکت های امن (SSL)</p>
	<p>157 x 133 x 9.02 اینچ (40 x 257.34 x 229.1 میلی متر) (به استثنای H x W x D)</p>
	<p>وزن (با گوشی) 2.58 • پوند (1.17 کیلوگرم)</p>
ترکیب بدنه تلفن	<p>• پلاستیک بافت دار پلی کربنات اکریلونیتریل بوتادین استایرن . (ABS) لوازم آرایشی کلاس A</p>
دمای عملیاتی	<p>32 ° تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد)</p>
شوکه دمایی غیر عملیاتی	<p>14 ° تا 140 درجه فارنهایت (-10 تا 60 درجه سانتی گراد)</p>
رطوبت	<p>• عملکرد 10 تا 90 درصد، غیر متراکم</p> <p>• عدم کارکرد 10 تا 95 درصد، غیر متراکم</p>
پشتیبانی از زبان	<p>• عربی (منطقه عربی)</p> <p>• بلغاری (بلغارستان)</p> <p>• کاتالان (اسپانیا)</p> <p>• چینی (چین)</p> <p>• چینی (هنگ کنگ)</p> <p>• چینی (تایوان)</p> <p>• کرواسی (کرواسی)</p> <p>• چک (جمهوری چک)</p> <p>• دانمارکی (دانمارک)</p> <p>• هلندی (هلند)</p> <p>• انگلیسی (بریتانیا)</p> <p>• استونیایی (استونی)</p> <p>• فرانسوی (فرانسه)</p> <p>• فرانسوی (کانادا)</p> <p>• فنلاندی (فنلاند)</p>

ویژگی ها	مشخصات
	<ul style="list-style-type: none"> • آلمانی (آلمان) • یونانی (یونان) • عبری (اسرائیل) • مجارستانی (مجارستان) • ایتالیایی (ایتالیا) • ژاپنی (ژاپن) • لتونی (لتونی) • لیتوانی (لیتوانی) • کره ای (جمهوری کره) • نروژی (نروژ) • لهستانی (لهستان) • پرتغالی (پرتغال) • پرتغالی (برزیل) • رومانیایی (رومانی) • روسی (فدراسیون روسیه) • اسپانیایی (کلمبیا) • اسپانیایی (اسپانیا) • اسلواکی (اسلواکی) • سوئدی (سوئد) • صربی (جمهوری صربستان) • صربی (جمهوری مونته نگرو) • اسلونیایی (اسلونی) • تایلندی (تایلند) • ترکی (ترکیه)

اطلاعات سفارش

جدول 3 اطلاعات سفارش تلفن و لوازم جانبی آن را نشان می دهد.

جدول 3. اطلاعات سفارش

شماره محصول	توضیحات
CP-8811-K9=	• سیسکو ، 8811 IP Phone ذخغال
CP-8811-W-K9=	• سیسکو ، 8811 IP سفید
CP-DX-HS=	• گوشی یدکی Cisco IP Phone 7800, 8800, DX600 Series, Charcoal
CP-DX-CORD=	• سیم گوشی یدکی برای تلفن IP سیسکو ، 8800 سری ، 600DX ذخغال چوب
CP-DX-W-HS=	• گوشی یدکی Cisco IP Phone 7800, 8800, DX600 Series, White
CP-DX-W-CORD=	• سیم گوشی یدکی سیسکو IP Phone 8800 سری 600DX سفید
CP-8800-WMK=	• کیت دیواری یدکی برای تلفن IP سیسکو سری 8800
CP-8800-FS=	• پایه پای یدکی سیسکو IP Phone 8800 Series

شماره محصول	توضیحات
CP-8800-B-BEZEL=	*قاب مشکی یدکی برای تلفن IP سیسکو سری 8800
CP-8800-S-BEZEL=	*قاب نقره ای یدکی برای تلفن IP سیسکو سری 8800
CP-PWR-CUBE-4	* Cisco Power Cube 4
CP-PWR-CORD-AP=	*سیم برق آسیا و اقیانوسیه
CP-PWR-CORD-AR=	*سیم برق آرژانتین
CP-PWR-CORD-AU=	*کابل برق استرالیا
CP-PWR-CORD-BZ=	*سیم برق برای برزیل
CP-PWR-CORD-CE=	*سیم برق اروپایی
CP-PWR-CORD-CN=	*سیم برق چین
CP-PWR-CORD-JP=	*کابل برق ژاپن
CP-PWR-CORD-NA=	*سیم برق آمریکای شمالی
CP-PWR-CORD-SW=	*سیم برق سوئیس
CP-PWR-CORD-UK=	*کابل برق انگلستان

گارانتی

تلفن های سیسکو IP Phone 8811 دارای ضمانت تعویض 1ساله استاندارد سیسکو هستند.

CSR/مسئولیت اجتماعی

اطلاعات مربوط به سیاستها و ابتکارات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی سیسکو را می‌توانید در [مسئولیت اجتماعی شرکتی سیسکو](#) پیدا کنید. (CSR) گزارش.

خدمات ارتباطی یکپارچه سیسکو

Cisco و شرکای تایید شده ما می‌توانند به شما کمک کنند تا یک راه حل ارتباطات یکپارچه سیسکو ایمن و قابل اعتماد راه اندازی کنید، برنامه های استقرار تهاجمی را انجام دهید و مزیت تجاری را تسریع کنید. مجموعه خدمات سیسکو بر اساس روش های اثبات شده برای یکسان سازی صدا، ویدئو، داده و برنامه های تلفن همراه در شبکه های ثابت و تلفن همراه است.

رویکرد چرخه عمر منحصر به فرد ما به خدمات، آنچه را که در هر مرحله از چرخه عمر راه حل مورد نیاز است، تعریف می‌کند. خدمات برنامه ریزی و طراحی سفارشی به شما کمک می‌کند راه حلی ایجاد کنید که نیازهای کسب و کار شما را برآورده کند. پشتیبانی فنی برنده جایزه به شما کمک می‌کند کارایی عملیاتی خود را افزایش دهید. خدمات مدیریت از راه دور عملیات روزمره را ساده می‌کند. و خدمات بهینه سازی به شما امکان می‌دهد راه حل شبکه خود را در زمانی که نیازهای کسب و کار تغییر می‌کند، اصلاح و بهبود دهید.

سیسکو کپیتال

راه حل های پرداخت انعطاف پذیر برای کمک به شما در دستیابی به اهداف خود

Cisco Capital به دست آوردن فناوری مناسب برای دستیابی به اهدافتان، امکان دگرگونی کسب و کار را آسان تر می کند و به شما کمک می کند رقابتی بمانید. ما می توانیم به شما کمک کنیم هزینه کل مالکیت را کاهش دهید، سرمایه را حفظ کنید و رشد را تسریع کنید. در بیش از 100 کشور، راه حل های پرداخت انعطاف پذیر ما می تواند به شما کمک کند سخت افزار، نرم افزار، خدمات و تجهیزات مکمل شخص ثالث را با پرداخت های آسان و قابل پیش بینی به دست آورید.

بیشتر بدانید.

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر در مورد سیسکو، <https://www.cisco.com/go/ipphones/8800> IP Phone 8800 Series مراجعه کنید.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)