



## گوشی HD بی سیم DECT برای تحرک DP722

DP722 یک تلفن IP بی سیم DECT است که به کاربران اجازه می دهد شبکه VoIP خود را در هر کسب و کار، انبار، فروشگاه خرده فروشی و محیط مسکونی بسپارند. این توسط ایستگاه های پایه DP752، DP755، و DP750 DECT Grandstream پشتیبانی می شود و ترکیبی از تحرک و عملکرد کارآمد تلفن را ارائه می دهد. این گزینه مقرون به صرفه و مقرون به صرفه اجازه می دهد تا حداکثر 10 گوشی DP720 در هر ایستگاه پایه (DP755) پشتیبانی شود. هر DP722 بردی تا 350 متر در فضای باز (با DP755/DP752) و 50 متر در داخل خانه با 20 ساعت زمان مکالمه و 250 ساعت زمان آماده به کار را پشتیبانی می کند. مجموعه ای از ویژگی های قوی از جمله پشتیبانی از حداکثر 20 خط و 20 حساب SIP در هر گوشی، صدای فول اچ دی، صفحه نمایش رنگی 1.8 اینچ، جک هدست 3.5 میلی متری، فشار به صحبت، بلندگو و غیره را ارائه می دهد. هنگامی که با ایستگاه های پایه DECT Grandstream جفت می شود، DP722 یک راه حل DECT بی سیم میان رده مقرون به صرفه را برای هر کاربر تجاری یا مسکونی ارائه می دهد.



حداکثر 20 خط و 20 SIP  
حساب ها (با DP755)  
یا 10 خط و 10 SIP  
حساب ها (با DP752 و  
DP750)



فناوری احراز هویت و رمزگذاری DECT  
برای محافظت از تماس ها و حساب ها



کنفرانس صوتی 3 طرفه برای تماس های  
کنفرانسی آسان



دکمه Push-to-Talk قابل تنظیم برای ارتباط  
صوتی فوری



**zero  
CONFIG**



Grandstream یک راه حل بی سیم و بی سیم است که با  
پوشش 100% از استانداردهای SIP و VoIP برای  
قابل اعتماد و بی دردسر است.



پشتیبانی از ویژگی های پیشرفته تلفن، از  
جمله انتقال تماس، ارسال تماس، انتظار  
تماس، مزاحم نشوید، نشانگر انتظار پیام،  
اعلان های چند زبانه، طرح شماره گیری  
انعطاف پذیر و غیره

رابط هوایی	<p>استانداردهای تلفن: DECT باند های فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز (ایالات متحده)، 1920 - 1910 مگاهرتز (برزیل)، 1792 - 1786 مگاهرتز (کره)، 1906 - 1893 مگاهرتز (ژاپن)، 1895 - 1880 مگاهرتز (تایوان) تعداد کانال: 10 (اروپا)، 5 (ایالات متحده، برزیل یا ژاپن)، 3 (کره)، 8 (تایوان) برد در فضای باز: تا 350 متر (با DP752) و DP755 تا 300 متر (DP750) برد داخلی: تا 50 متر</p>
لوازم جانبی	<p>ال سی دی TFT رنگی 1.8 اینچی (128x160) 23 کلید شامل 2 کلید نرم افزاری، 5 کلید نوبری/منوی، 4 کلید عملکرد اختصاصی برای SEND، POWER/END، SPEAKERPHONE، MUTE ال ای دی 3 رنگ MWI چک هدست 3.5 میلی متری گیره کمر بند قابل جدا شدن پورت Micro-USB برای شارژ جایگزین و عملکرد بدون باتری</p>
کدک های صوتی	<p>مطابق با پروتکل/استانداردهای سازگاری سمک (HAC) کدک G.722 برای صدای HD و کدک G.726 برای صدای باند باریک iLBC، G.729A/B، G.723.1، G.711μ/a-law و OPUS از طریق ایستگاه پایه DECT همراه پشتیبانی می شوند. AEC، AGC، کاهش نویز پیشرفته برای صدای ورودی</p>
ویژگی های تلفن	<p>نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 3 طرفه، فشار برای مکالمه، پارک تماس، دریافت تماس، دفترچه تلفن قابل دانلود، انتظار تماس، گزارش تماس، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری انعطاف پذیر</p>
چند زبانه	<p>صدای HD بله، هم در گوشی و هم در بلندگو احراز هویت و رمزگذاری امنیتی DECT انگلیسی، چکی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، عبری، ایتالیایی، هلندی، لهستانی، پرتغالی، روسی، ترکی، عربی، چینی ساده، سنت چینی، ژاپنی، کره ای، اسلواکیایی، صربی</p>
دسترسی چند خطی	<p>ارتقاء/تامین نرم افزار ارتقاء در هوا (SUOTA) تهیه گوشی از طریق هوا حداکثر 20 خط و 20 حساب SIP در صورت جفت شدن با ایستگاه پایه DECT، DP755 یا حداکثر 10 خط و 10 حساب SIP در صورت جفت شدن با ایستگاه های پایه DP752 یا DP750 DECT</p>
انرژی و بهره وری انرژی سبز	<p>ورودی منبع تغذیه جهانی: AC 100-240V 50/60Hz خروجی: 5VDC 1A اتصال میکرو USB؛ باتری های قلمی 800 میلی آمپر ساعتی Ni-MH با خود تخلیه کم (LSD) 250 ساعت زمان آماده به کار و 20 ساعت زمان مکالمه</p>
دما و رطوبت	<p>محتوای بسته واحد گوشی، منبع تغذیه جهانی، پایه شارژر، گیره کمر بند، 2 باتری، راهنمای شروع سریع ابعاد (H x W x D) گوشی: 158 x 50 x 28.1mm یا سگک، پایه شارژر: 81.15 x 75.89 x 36.36 میلی متر وزن گوشی: 110 گرم؛ پایه شارژر: 44 گرم؛ منبع تغذیه جهانی: 50 گرم؛ بسته بندی: 328 گرم عملکرد: 10-درجه تا 50 درجه سانتیگراد (14 تا 122 درجه فارنهایت)؛ شارژ: 0 تا 45 درجه سانتیگراد (32 تا 113 درجه فارنهایت) ذخیره سازی: 20-درجه تا 60 درجه سانتیگراد (-4 تا 140 درجه فارنهایت)؛ رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم مطابقت FCC، CE، RCM، IC</p>