



گوشی HD بی سیم DECT برای تحرک DP725

DP725 یک تلفن IP بی سیم DECT است که به کاربران اجازه می دهد شبکه VoIP خود را در هر کسب و کار، انبار، فروشگاه خرده فروشی و محیط مسکونی بسپار کنند. این توسط ایستگاه های پایه DP750، DP752 و DP755 DECT Grandstream پشتیبانی می شود و ترکیبی از تحرک و عملکرد تلفنی درجه یک را ارائه می دهد. حداکثر 10 گوشی DP725 در هر ایستگاه پایه (DP755) پشتیبانی می شود در حالی که هر DP725 بردی تا 400 متر در فضای باز (با DP755) و 50 متر در داخل خانه با 50 ساعت زمان مکالمه و 500 ساعت زمان آماده به کار را پشتیبانی می کند. ویژگی های تلفنی قوی از جمله پشتیبانی از حداکثر 20 حساب SIP در هر گوشی (با DP755) صدای فول اچدی، نمایشگر رنگی 1.8 اینچی، جک هدست 3.5 میلیمتری، فشار به مکالمه، بلندگو و موارد دیگر. هنگامی که با ایستگاه های پایه DECT Grandstream جفت می شود، DP725 یک راه حل DECT بی سیم میان رده مقرون به صرفه را برای هر کاربر تجاری یا مسکونی ارائه می دهد.


20 LINES


فناوری رمزنگاری DECT برای حفاظت از تماس ها و حساب ها
 رمزنگاری تماس در هر دو طرف و رمزنگاری تماس در هر دو طرف



دکمه اختصاصی Push-to-Talk


**zero
CONFIG**

گوشی HD بی سیم DECT برای تحرک و حفاظت از تماس ها و حساب ها
 پروتکل مبتنی بر IP برای تامین تنظیمات صفر



فایل های پیکربندی XML



پشتیبانی از ویژگی های پیشرفته تلفن، از جمله انتقال تماس، ارسال تماس، انتظار تماس، مزاحم نشوید، نشانگر انتظار پیام، اعلان های چند زبانه، طرح شماره گیری انعطاف پذیر و غیره

	استانداردهای تلفن: DECT باند‌های فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز (ایالات متحده)، 1920 - 1910 مگاهرتز (برزیل)، 1792 - 1786 مگاهرتز (کره)، 1906 - 1893 مگاهرتز (ژاپن)، 1895 - 1880 مگاهرتز (تایوان) تعداد کانال: 10 (اروپا)، 5 (ایالات متحده، برزیل یا ژاپن)، 3 (کره)، 8 (تایوان) برد در فضای باز: تا 400 متر (DP752/DP755) یا تا 300 متر (DP750) برد داخلی: تا 50 متر
رابط هوایی	ال سی دی TFT رنگی 1.8 اینچی (128x160) 27 کلید شامل 2 کلید نم افزاری، 5 کلید ناوبری/منوی، 5 کلید عملکرد اختصاصی برای 3 MUTE، SEND، POWER/END، SPEAKERPHONE کلید کناری شامل 2 کلید صدا (بالا و پایین) و 1 کلید فشاری برای صحبت،
لوازم جانبی	ال ای دی 3 رنگ MWI چک هدرست 3.5 میلی متری گیره کمر بند قابل جدا شدن پورت USB نوع C برای شارژ جایگزین و عملکرد بدون باتری
	مطابق با پروتکل/استانداردهای سازگاری سمک (HAC)
کدک های صوتی	کدک G.722 برای صدای HD و کدک G.726 برای صدای باند باریک iLBC، G.729A/B، G.723.1، G.711 μ/a-law و OPUS از طریق ایستگاه پایه DECT همراه، AEC پشتیبانی می‌شوند. AGC کاهش نویز محیطی در میکروفون گوشی، سرکوب پیشرفته نویز برای صدای ورودی
ویژگی های تلفن	نگه داشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 3 طرفه، فشار به مکالمه، اینترکام، دفترچه تلفن قابل دانلود، انتظار تماس، گزارش تماس، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری انعطاف پذیر
	صدای HD بله، هم در گوشی و هم در بلندگو
	احراز هویت و رمزگذاری امنیتی DECT
چند زبانه	انگلیسی، چکی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، عبری، ایتالیایی، هلندی، لهستانی، پرتغالی، روسی، ترکی، عربی، چینی ساده، سنت چینی، ژاپنی، کره ای، اسلواکیایی، صربی، یونانی، سوئدی
	ارتقاء/تامین نرم افزار ارتقاء در هوا (SUOTA) تهیه گوشی از طریق هوا
	دسترسی چند خطی هر گوشی ممکن است به بیست (20) خط دسترسی داشته باشد
انرژی و بهره وری انرژی سبز	ورودی منبع تغذیه جهانی AC 100-240V 50/60Hz خروجی USB-C 5VDC 1A؛ رابط؛ باتری لیتیوم یونی 1500 میلی آمپری قابل شارژ (500 ساعت زمان آماده به کار و 50 ساعت زمان مکالمه)
محتوای بسته	یونیت گوشی، منبع تغذیه جهانی، پایه شارژ، گیره کمر بند، 1 باتری، Quick راهنمای شروع
	ابعاد (H x W x D) گوشی: 135 x 49 x 15.5mm؛ پایه شارژ: 85 x 25 x 85 میلی متر
	وزن گوشی: 107 گرم؛ پایه شارژ: 61 گرم؛ منبع تغذیه جهانی: 55 گرم؛ بسته بندی: 364 گرم
دما و رطوبت	عملکرد: 10-درجه تا 45 درجه سانتیگراد (14 تا 113 درجه فارنهایت)؛ شارژ: 0 تا 45 درجه سانتیگراد (32 تا 113 درجه فارنهایت) ذخیره سازی: 20-درجه تا 60 درجه سانتیگراد (-4 تا 140 درجه فارنهایت)؛ رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
	مطابقت FCC، CE، RCM، IC