




ایستگاه پایه DECT VoIP دوربرد DP752

DP752 یک ایستگاه پایه DECT VoIP قدرتمند است که با حداکثر 5 گوشی DECT از سری DP Grandstream جفت می شود تا تحرک را به کاربران تجاری و مسکونی ارائه دهد. برد تا 400 متر با DP730/DP725/DP735 و 350 متر با DP722/DP720 و همچنین برد داخلی تا 50 متر را پشتیبانی می کند تا به کاربران آزادی حرکت در محل کار یا خانه خود را بدهد. این ایستگاه پایه DECT VoIP تا 10 حساب SIP و 5 تماس همزمان را پشتیبانی می کند و در عین حال کنفرانس صوتی 3 طرفه، صدای فول اچ دی و PoE یکپارچه را نیز ارائه می دهد. یک حساب SIP مشترک در همه گوشی ها، ویژگی های یکپارچه یکپارچه را اضافه می کند که به کاربران این امکان را می دهد تا بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی در زمان واقعی به همه تماس ها پاسخ دهند. DP752 از انواع روش های تامین خودکار و امنیت رمزگذاری TLS/SRTP/HTTPS پشتیبانی می کند. هنگامی که با گوشی های DECT Grandstream جفت می شود، DP752 یک راه حل قدرتمند DECT بی اسیم را برای هر کاربر تجاری یا مسکونی ارائه می دهد.



فناوری ارائه دهنده رمزگذاری DECT برای حفاظت از تماس ها و حساب ها
معمولاً برای استفاده در محیط های تجاری و مسکونی مناسب است



ایستگاه پایه DP752 دارای ویژگی های زیر است:
• پشتیبانی از پروتکل های رمزگذاری TLS/SRTP/HTTPS برای تامین تنظیمات صفر
• پیام های چند زبانه، طرح شماره گیری انعطاف پذیر و
فایل های پیکربندی XML

بیشتر

استانداردهای تلفن: DECT باند های فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز (ایالات متحده)، 1920 - 1910 مگاهرتز (برزیل)، 1792 - 1786 مگاهرتز (کره)، 1906 - 1893 مگاهرتز (ژاپن)، 1895 - 1880 مگاهرتز (تایوان) تعداد کانال: 10 (اروپا)، 5 (ایالات متحده، برزیل یا ژاپن)، 3 (کره)، 8 (تایوان) برد در فضای باز: تا 400 متر (DP730/DP725/DP735) یا تا 350 متر (DP722/DP720) برد داخلی: تا 50 متر		رابط هوایی
3 نشانگر LED: Power, Network, DECT دکمه جفت/پیچینگ یک پورت اترنت با حسگر خودکار 10/100 مگابیت بر ثانیه با PoE یکپارچه		لوازم جانبی
LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP (یک رکورد), SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS SRV, NAP-TR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED,		پروتکل/استانداردها
VAD, CNG, PLC, AJB (در صدا), G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, DTMF RFC2833, SIP INFO),		کدک های صوتی
برگزاری، انتقال، فوروارد، کنفرانس 3 طرفه، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML, LDAP, 3000 ورودی)، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 750 رکورد)، پاسخ خودکار، طرح شماره گیری منعطف، سرور افزونگی و خرابی تمام		ویژگی های تلفن
QoS لایه 2 (802.1Q, 802.1P) و لایه 3 (ToS, DiffServ, MPLS)		
کنترل دسترسی سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess, 256- فایل پیکربندی رمزگذاری شده بیت AES, TLS, SRTP, HTTPS, کنترل دسترسی رسانه 802.1x, احراز هویت و رمزگذاری DECT		امنیت
انگلیسی، چکی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، عبری، ایتالیایی، هلندی، لهستانی، پرتغالی، روسی، ترکی، عربی، چینی ساده، سنت چینی، ژاپنی، کره ای، اسلواکیایی، صربی		چند زبانه
ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP/HTTP/HTTPS، تهیه انیوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES یا TR-069		ارتقا/تأمین
حداکثر ده (10) حساب SIP مجزا در هر سیستم هر گوشی ممکن است به هر حساب(های) SIP نگاشت شود. هر حساب SIP ممکن است به هر گوشی (ها) نگاشت شود		چندین حساب SIP
گزینه های انعطاف پذیر زمانی که چندین گوشی از یک حساب SIP استفاده می کنند: حالت دایره ای: همه تلفن ها به طور متوالی از تلفنی که در کنار تلفنی که آخرین پاسخ داده است زنگ می زند حالت خطی: همه تلفن ها به ترتیب به ترتیب از پیش تعیین شده زنگ می زنند حالت موازی: همه تلفن ها به طور همزمان زنگ می خورند و پس از پاسخ دهی یک تلفن، تلفن های موجود باقی مانده می توانند تماس های جدیدی برقرار کنند. گروه تماس DID: چندین گوشی می توانند با یک حساب تماس بگیرند، اما همه تماس های ورودی به یک گوشی هدایت می شوند.		گروه حلقه
ورودی منبع تغذیه جهانی: AC 100-240V 50/60Hz; خروجی: 5VDC 1A; اتصال میکرو: USB PoE: IEEE 802.3af Class 4, 3.84W-4.44W		
واحد پایه محتوای بسته، منبع تغذیه جهانی؛ کابل اترنت؛ راهنمای شروع سریع، بیانیه GPL		
ابعاد (ح 105 × 64.98 × 140.31 W x D) میلی متر		
وزن واحد پایه: 140 گرم؛ منبع تغذیه جهانی: 50 گرم؛ بسته بندی: 370 گرم		
عملکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد (14 تا 122 درجه فارنهایت)؛ ذخیره سازی: 20- درجه تا 60 درجه سانتیگراد (-4 تا 140 درجه فارنهایت) رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم		دما و رطوبت
مطابقت FCC, CE, RCM, IC		