



ایستگاه پایه DECT VoIP با عملکرد بالا برد برد DP755

DP755 یک ایستگاه پایه تلفن DECT VoIP قدرتمند است که با حداکثر 10 گوشی DECT از سری DP Grandstream جفت می شود تا امکان تحرک را به کاربران تجاری و مسکونی ارائه دهد. برد تا 400 متر در فضای باز با DP730/DP725/DP735 یا تا 350 متر با DP722/DP720 و همچنین برد داخلی تا 50 متر را پشتیبانی می کند تا به کاربران آزادی حرکت در محل کار یا خانه خود را بدهد. این ایستگاه پایه تلفن DECT VoIP از حداکثر 10 گوشی و 20 حساب SIP پشتیبانی می کند و در عین حال کنفرانس صوتی 3 طرفه، صدای فول اچ دی و PoE یکپارچه را نیز ارائه می دهد. یک حساب SIP مشترک در همه گوشی ها، ویژگی های یکپارچه یکپارچه را اضافه می کند که به کاربران این امکان را می دهد تا بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی در زمان واقعی به همه تماس ها پاسخ دهند. DP755 از انواع روش های تامین خودکار و امنیت رمزگذاری TLS/SRTP/HTTPS پشتیبانی می کند. هنگامی که با گوشی های DECT Grandstream جفت می شود، DP755 یک راه حل قدرتمند DECT بی اسیم را برای هر کاربر تجاری یا مسکونی ارائه می دهد.



حداکثر 20 حساب SIP در هر سیستم؛ حداکثر 20 خط در هر گوشی



احراز هویت DECT و فناوری رمزگذاری برای محافظت از تماس ها و حساب ها



کنفرانس صوتی 3 طرفه برای تماس های کنفرانسی آسان



از Push-to-Talk پشتیبانی می کند



Grandstream از طریق وبسایت خود امکان پیکربندی XML و TR-069 را فراهم می کند. همچنین می توانید از طریق وبسایت خود یا با تماس با پشتیبانی، پیکربندی را سفارشی کنید.



پشتیبانی از ویژگی های پیشرفته تلفن، از جمله انتقال تماس، پیشبرد تماس، انتظار تماس، مزاحم نشوید، نشانگر انتظار پیام، پیام های چند زبانه، طرح شماره گیری انعطاف پذیر و

بیشتر

	استانداردهای تلفن: DECT باند های فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز (ایالات متحده)، 1920 - 1910 مگاهرتز (برزیل)، 1792 - 1786 مگاهرتز (کره)، 1906 - 1893 مگاهرتز (ژاپن)، 1895 - 1880 مگاهرتز (تایوان) تعداد کانال: 10 (اروپا)، 5 (ایالات متحده، برزیل یا ژاپن)، 3 (کره)، 8 (تایوان) برد در فضای باز: تا 400 متر (DP730/DP725/DP735) یا تا 350 متر (DP722/DP720) برد داخلی: تا 50 متر
رابط هوایی	
لوازم جانبی	3 نشانگر LED: Power, Network, DECT pairing/Paging یک پورت اترنت با حسگر خودکار 10/100 مگابیت بر ثانیه با PoE یکپارچه
پروتکل/استانداردها	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 (یک رکورد, SRV, NAP-TR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDAP-MED,
کدک های صوتی	VAD, CNG, PLC, AJB (در صدا, G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, DTMF RFC2833, SIP INFO),
ویژگی های تلفن	برگزاری، انتقال، فوروارد، کنفرانس 3 طرفه، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML, LDAP, HDX), 1500 رکورد، پاسخ خودکار، طرح شماره گیری منعطف، سرور افزونگی و خرابی تمام حداکثر 3000 ورودی، انتظار تماس، گزارش تماس (حداکثر
	QoS لایه 2 (802.1Q, 802.1P) و لایه 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
امنیت	کنترل دسترسی سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، SRTP, HTTPS, TLS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x، احراز هویت و رمزگذاری DECT
چند زبانه	انگلیسی، چکی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، عبری، ایتالیایی، هلندی، لهستانی، پرتغالی، روسی، ترکی، عربی، چینی ساده، سنت چینی، ژاپنی، کره ای، اسلوواکیایی، صربی
ارتقا/تأمین	ارتقاء سفت افزار از طریق TFTP/HTTP/HTTPS و آپلود محلی، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES یا TR-069
	حداکثر بیست (20) حساب SIP مجزا در هر سیستم هر گوشی ممکن است به حداکثر 20 حساب SIP نقشه برداری کند.
چندین حساب SIP	هر حساب SIP ممکن است به هر گوشی (ها) نگاشت شود گزینه های انعطاف پذیر زمانی که چندین گوشی از یک حساب SIP استفاده می کنند: حالت موازی: همه تلفن ها به طور همزمان زنگ می خورند و پس از پاسخ دهی یک تلفن، تلفن های موجود باقی مانده می توانند تماس های جدیدی برقرار کنند. حالت HS: چندین گوشی می توانند با یک حساب تماس بگیرند، اما همه تماس های ورودی به یک گوشی هدایت می شوند.
گروه حلقه	منبع تغذیه جهانی: ورودی AC 100-240V 50/60Hz خروجی 5VDC 1A؛ اتصال میکرو USB؛ انرژی و بهره وری انرژی سبز PoE: IEEE802.3af Class 1, 0.44W-3.84W
	واحد پایه محتوای بسته، منبع تغذیه جهانی؛ کابل اترنت؛ راهنمای شروع سریع، بیانه GPL
	ابعاد (ح 105 × 64.98 × 140.31 W x D) میلی متر
	وزن واحد پایه: 140 گرم؛ منبع تغذیه جهانی: 50 گرم؛ بسته بندی: 370 گرم
	عملکرد: 10- تا 45 درجه سانتیگراد (14 تا 113 درجه فارنهایت)؛ ذخیره سازی: -20 درجه تا 60 درجه سانتیگراد (-4 تا 140 درجه فارنهایت) رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم ذما و رطوبت
	مطابقت FCC, CE, RCM, IC