



تکرار کننده DECT پهن باند بلند برد DP760

DP760 یک تکرار کننده قدرتمند DECT باند پهن (ایستگاه رله بی‌سیم) است که به طور خودکار به ایستگاه‌های پایه DECT سری DP Grandstream متصل می‌شود و تحرک گسترده‌ای را به کاربران تجاری و مسکونی ارائه می‌دهد.


DP760 برد اضافی 300 متری را در فضای باز و 50 متری را در داخل خانه گسترش می‌دهد تا به کاربران آزادی حرکت در خانه یا محل کار خود را بدهد. این Repeater DECT Wideband تا 2 تماس همزمان HD را رله می‌کند. اتصال ات‌رنت PoE را برای نصب راحت و انواع ویژگی‌های از راه دور از جمله تهیه، نظارت بر وضعیت و ارتقاء سیستم عامل تکرار کننده فراهم می‌کند. هنگامی که با ایستگاه‌های پایه DECT VoIP سری DP Grandstream و گوشی‌های DP720 جفت می‌شود، DP760 یک راه حل قدرتمند DECT توسعه یافته را برای کاربرانی که به دنبال افزایش پوشش به سیستم DECT VoIP خود هستند، ارائه می‌دهد.



تا 2 همزمان
تماس‌های HD



در فضای باز و 50 متر در داخل خانه گسترش می‌دهد. این ایستگاه‌های پایه برای استفاده آسان



ایستگاه‌های پایه برای استفاده آسان



از ویژگی‌های Plug-n-Play مانند ارتباط خودکار، تشخیص منطقه خودکار و انتقال یکپارچه تماس پشتیبانی می‌کند



خودکار اتصال ات‌رنت ویژگی‌های گزینه‌های تامین PoE فراهم می‌کند

فایل‌های پیکربندی XML

رابط هوایی	استانداردهای تلفن: DECT EN 301 406:2001 DECT GAP TBR22 EN 300 444:2001 DECT WRS EN 300 700 CAT-iq TS 102 527 باندهای فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز (ایالات متحده)، 1920 - 1910 مگاهرتز (برزیل) تعداد کانال: 10 (اروپا)، 5 (ایالات متحده، برزیل) برد: تا 300 متر در فضای باز و 50 متر در داخل خانه
لوازم جانبی	5 نشانگر LED: قدرت، شبکه، ارتباط، فعالیت، قدرت سیگنال DECT دکمه بازنشانی، دکمه Dissociation یک پورت اترنت با حسگر خودکار 10/100 مگابیت بر ثانیه با PoE یکپارچه
پروتکل/استانداردها	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, LLDP-MED, UPnP
	کدک های صوتی G.722 برای صدای HD و کدک G.726 برای صدای باند باریک
	ویژگی های تلفن Plug-n-Play، ارتباط خودکار، تشخیص منطقه خودکار و انتقال یکپارچه تماس
امنیت	کنترل دسترسی سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MDM5-فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، HTTPS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
چند زبانه	عربی، چینی ساده، چینی سنتی، چکی، هلندی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عبری، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهستانی، پرتغالی، روسی، صربی، اسلواکیایی، اسپانیایی، ترکی
ارتقا/تأمین	ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP/HTTP/HTTPS، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES
انجمن	حداکثر 5 تکرار کننده در ستاره رله تا 2 تماس همزمان HD ارتباط خودکار یا دستی به ایستگاه پایه
انرژی و بهره وری انرژی سبز	ورودی منبع تغذیه جهانی AC 100-240V 50/60Hz؛ خروجی 5VDC 1A اتصال میکرو USB؛ PoE: IEEE802.3af Class 1, 0.44W-3.84W
محتوای بسته	واحد تکرار کننده، منبع تغذیه جهانی؛ کابل اترنت؛ راهنمای شروع سریع، بیانیه GPL
	ابعاد (H x W x D) 28.5 x 130 x 90 mm
	واحد تکرار کننده وزن: 143 گرم؛ منبع تغذیه جهانی: 50 گرم؛ بسته بندی: 360 گرم
	عملکرد: 10° تا 50°C (14° تا 122°F) ذخیره سازی: 20-درجه تا 60-درجه سانتیگراد (-4 تا 140-درجه فارنهایت) رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
انطباق	FCC: FCC Part 15B, FCC Part 15D, MPE 406, EN 50385, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, EN 301 406, EN 50385 CE: EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-6, EN 301 RCM: AS/NZS 60950.1 ANATEL