



## تلفن کنفرانس Android Enterprise GAC2500

GAC2500 یک تلفن کنفرانس تجاری مبتنی بر اندروید است که انتخاب‌ها، انعطاف‌پذیری و تحرک موجود در هر محل کار را دوباره تعریف می‌کند. تا 6 خط و 6 حساب SIP را پشتیبانی می‌کند و همچنین دسترسی به فروشگاه Google Play را برای برگزاری کنفرانس از طریق برنامه‌های Android ارائه می‌دهد. این تلفن کنفرانس تجاری با پشتیبانی از بلوتوث برای جفت‌سازی صدا و همگام‌سازی داده‌ها یا دستگاه‌های تلفن همراه، و همچنین WiFi برای تماس/کنفرانس بی‌سیم در هر مکانی، گزینه‌های مختلف تحرک را ارائه می‌دهد. پل کنفرانس 7 طرفه به GAC2500 اجازه می‌دهد تا به راحتی کنفرانسی را در هر زمان ایجاد و برگزار کند و صفحه نمایش لمسی 4.3 اینچی با رابط کاربری آشنا اندروید استفاده آسانی را ارائه می‌دهد. این تلفن کنفرانس Android Enterprise نیز پشتیبانی زنجیره ای را ارائه می‌دهد. با ترکیب همه این ویژگی‌ها، GAC2500 پایه‌ای را ارائه می‌کند که به هر کسب‌وکاری امکان انتخاب و انعطاف‌پذیری را می‌دهد تا تلفن کنفرانس خود را بر اساس نیازهای ارتباطی خود سفارشی کند.



اندروید 4.4 را اجرا می‌کند و دسترسی به فروشگاه Google Play را ارائه می‌دهد. برنامه‌های سفارشی اندروید بسازید



درگاه شبکه  
10/100/1000mbps با  
حسگر خودکار



بلوتوث داخلی برای همگام سازی  
هدست و دستگاه‌های تلفن همراه



POE+ داخلی برای تغذیه دستگاه و  
اتصال شبکه به آن



پشتیبانی از WiFi قابلیت تحرک  
را ارائه می‌دهد



پشتیبانی از 6 حساب SIP و  
کنفرانس صوتی 7 طرفه



صدای HD برای به حداکثر رساندن  
کیفیت صدا



لمس خازنی 4.3 اینچی  
(800x480).

صفحه نمایش



فناوری رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP برای  
محافظت از تماس‌ها و حساب‌ها

پروتکل ها/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPV6 (یک رکورد), SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS OpenVPN (در انتظار), SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, (در انتظار)
	رابط شبکه درگاه اینترنت گیگابیتی با حسگر خودکار با PoE+ یکپارچه (IEEE 802.3at Class4)
	نمایشگر گرافیکی 4.3 اینچی IPS LCD با وضوح 800x480
	Mic 3 میکروفون کاردیوئید؛ فاصله پیکاپ 12 فوت، گرفتن 360 درجه
بلندگو	فرکانس: 18000-220 هرتز حجم: تا 86 دسی بل در 0.5 متر صدا کامل دابلکس
	بلوتوث بله، یکپارچه. بلوتوث 4.0
	Wi-Fi بله، یکپارچه. 802.11 b/g/n
	پورت های کمکی پورت صوتی 3.5 میلی متری، USB Micro-B، پورت زنجیره ای RJ48
کدک های صوتی	پشتیبانی از G.722.1، Opus، iLBC، G.722، G.726، G.711μ/a و G.722.1c (در انتظار)، DTMF درون باند و خارج از باند (در صدا، RFC2833، SIP INFO)، G.729A/B، VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC
ویژگی های تلفن	6 حساب SIP، انتقال، فوروارد، کنفرانس 7 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، دفترچه تلفن قابل دانلود، LDAP، XML حداکثر 2000 مورد، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 2000 رکورد)، سفارشی سازی XML صفحه نمایش، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری منعطف، میز کار داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت تعلیق، رقص مجدد سرور و عدم موفقیت
نمونه برنامه های کاربردی	مرورگر وب، ادوبی فلش، فیسبوک، توئیتر، یوتیوب، تقویم گوگل، واردات/صادرات داده تلفن همراه از طریق بلوتوث، و غیره. API/SDK برای توسعه برنامه های کاربردی سفارشی پیشرفته در دسترس است
	صدای HD بله، بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	QoS لایه 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS 2 و لایه QoS (802.1Q, 802.1p)
امنیت	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5، و MD5-session فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، TLS، SRTP، HTTPS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق HTTP / HTTPS / TFTP یا آپلود محلی، HTTP تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده TR-069 یا AES
	منبع تغذیه جهانی با راندمان انرژی و انرژی سبز: ورودی: 100-240VAC 50-60Hz؛ خروجی: 12VDC, 2A (24W)
فیزیکی	ابعاد دستگاه: 280 میلی متر x 285 (W) میلی متر (طول) x 60 میلی متر (ح) وزن واحد: 1.34 کیلوگرم؛ وزن بسته بندی: 2.35 کیلوگرم
دما و رطوبت	عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد ذخیره سازی: 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن GAC2500 منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، کابل USB، کابل آیشار RJ48 راهنمای نصب سریع
انطباق	FCC: قسمت 15 (CFR 47) کلاس B، FCC قسمت 60950 UL 15.247؛ (آداپتور برق). EN 61000-3-3، ETSI EN 301 489-1، ETSI EN 301 489-17، ETSI EN 300 328، EN 300 328، EN 3، 11، 300 . CE: EN 55032، EN 55035، EN 61000-3-2، RCM: AS/NZS CISPR 32، AS/NZS 60950.1، AS/NZS 4268.