



تلفن IP ضروری 3 خط

GRP2603 • GRP2603P

GRP2603 که بخشی از سری GRP از تلفن‌های IP درجه حامل است، یک مدل 3 خطی ضروری است که برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی‌های نسل بعدی از جمله: کنفرانس صوتی 5 طرفه برای به حداکثر رساندن بهره وری، PoE یکپارچه (GRP2603P)، صدای فول اچ دی بر روی بلندگو و گوشی که به کاربران اجازه می‌دهد با حداکثر وضوح ارتباط برقرار کنند، پشتیبانی از هدست‌های Plantronics، Jabra و Sennheiser پشتیبانی از چند زبان. سری GRP شامل ویژگی‌های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه‌اندازی امن، تصاویر سیستم‌افزار دوگانه و ذخیره‌سازی داده‌های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2603 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می‌شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می‌کند. GRP2603 برای نیازهای کارگران دستکاپ در محل یا از راه دور ساخته شده است و برای استقرار آسان توسط شرکت‌ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و با قابلیت استقرار آسان را ارائه می‌دهد.



تلفن‌های IP درجه حامل از سری GRP از تلفن‌های IP درجه حامل است که برای به حداکثر رساندن بهره وری، PoE یکپارچه (GRP2603P)، صدای فول اچ دی بر روی بلندگو و گوشی که به کاربران اجازه می‌دهد با حداکثر وضوح ارتباط برقرار کنند، پشتیبانی از هدست‌های Plantronics، Jabra و Sennheiser پشتیبانی از چند زبان. سری GRP شامل ویژگی‌های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه‌اندازی امن، تصاویر سیستم‌افزار دوگانه و ذخیره‌سازی داده‌های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2603 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می‌شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می‌کند. GRP2603 برای نیازهای کارگران دستکاپ در محل یا از راه دور ساخته شده است و برای استقرار آسان توسط شرکت‌ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و با قابلیت استقرار آسان را ارائه می‌دهد.

دستگاه‌های گراند استریم



سنجش خودکار دو سویچ 10/100/1000

مگابیت بر ثانیه پورت‌های ات‌رن‌ت
گیگابیت با PoE یکپارچه
(فقط GRP2603P)



از کنفرانس صوتی 5 طرفه برای تماس
های کنفرانسی آسان پشتیبانی می
کند



حفاظت در سطح سازمانی از جمله بوت
ایمن، تصاویر سیستم عامل دوگانه و

ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده



صفحه قابل تعویض برای سفارشی
سازی آسان لوگو

پروتکل ها/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPv6 (یک رکورد), SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS SRV, NAPTR, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP,
رابط های شبکه	درگاه های اتترنت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با مذاکره خودکار دوگانه, PoE یکپارچه (فقط GRP2603P)
کلیدهای ویژگی	صفحه نمایش گرافیکی (2.7) 132 x 64 اینچ) صفحه نمایش LCD گرافیکی با نور پس زمینه 3 کلید خط با LED آدو رنگ و پشتیبانی از 6 حساب, 4 SIP کلید نرم افزار حساس به متن قابل برنامه ریزی 5, XML کلید (ناوبری, منو), 9 کلید عملکرد اختصاصی برای: پیام (با نشانگر -VOL), VOL+, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, MUTE, Headset, TRANSFER, HOLD, LED),
	جک هدست پورت کمکی RJ9 (اجازه به EHS با هدست Plantronics و Jabra و Sennheiser) پشتیبانی از LDAP, 2000 مورد), انتظار تماس, گزارش تماس (حداکثر 800 رکورد), شماره گیری خودکار غیرفعال, پاسخ خودکار, کلید برای شماره گیری, طرح شماره گیری منعطف, میز کار داغ, آهنگ های زنگ موسیقی شخصی سازی شده و موسیقی در انتظار, افزونگی سرور و خرابی
ویژگی های تلفن	نگهداشتن, انتقال, جلو, کنفرانس 5 طرفه, پارک تماس, دریافت تماس, ظاهر تماس مشترک / (SCA) نمای خط پل (BLA), دفترچه تلفن قابل دانلود (XML), پشتیبانی از G.729A/B, G.711 μ-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, OPUS, DTMF, (باند پهن), G.723, درون باند و خارج از باند (در صدا), RFC2833, SIP INFO, VAD, FAX, T.38, G.729, G.723, AGC, A/B
پایه پایه	صدای HD بله, گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن بله, 2 موقعیت زاویه موجود (39 درجه و 45 درجه), قابل نصب روی دیوار (*پایه دیواری به طور جداگانه فروخته می شود)
امنیت	QoS لایه (802.1Q, 802.1P) و لایه QoS (2) و لایه QoS (3) (ToS, DiffServ, MPLS) گذرواژه های سطح کاربر و سرپرست, احراز هویت مبتنی بر SHA-256 و SHA-256 فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی, SRTP, TLS, کنترل دسترسی رسانه, 802.1x, یوت امن
چند زبانه	انگلیسی, چینی, کره ای, ژاپنی, آلمانی, ایتالیایی, فرانسوی, اسپانیایی, پرتغالی, روسی, کرواتی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سفت افزار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده GDMS/TR-069 یا AES
انرژی و بهره وری انرژی سبز	ورودی منبع تغذیه جهانی: 100-240VAC 50-60Hz خروجی (EEE) IEC 802.3az, 3.84W; IEC 802.3af Class 1, 600mA; PoE: IEC 802.3af Class 1, 3.84W; IEC 802.3az (EEE) +5VDC, (فقط GRP2603P)
دما و رطوبت	عملکرد: 0°C تا 40°C ذخیره سازی: 10°C تا 60°C رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن GRP2603, گوشی با سیم, پایه پایه, منبع تغذیه جهانی (فقط), (فقط GRP2603) کابل شبکه, راهنمای نصب سریع
فیزیکی	ابعاد: (H) 68mm x (W) 206mm x (L) 214mm (با گوشی) وزن واحد: 780 گرم; وزن بسته: 1090 گرم برای GRP2603P و 1140 گرم برای GRP2603
انطباق با GRP2603/GRP2603P	FCC: قسمت 15 کلاس B; قسمت AS/CA S004; AS/NZS 62368.1; AS/NZS CISPR32; EN 62368-1; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN IECES-003; CS-03; HAC 68 آی سی; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN