



تلفن IP ضروری 3 خط

GRP2604 • GRP2604P

GRP2604 که بخشی از سری GRP از تلفن‌های IP درجه یک حامل است، یک مدل 3 خطی ضروری است که با قابلیت لمس صفر برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی‌های نسل بعدی از جمله: کنفرانس صوتی 5 طرفه برای به حداکثر رساندن بهره وری، PoE یکپارچه (GRP2604P)، صدای فول اچ دی هم در بلندگو و هم در گوشی که به کاربران اجازه می‌دهد با حداکثر وضوح ارتباط برقرار کنند، EHS پشتیبانی از هدست های Plantronics، Jabra و Sennheiser و پشتیبانی از چند زبان. سری GRP شامل ویژگی‌های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده‌های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2604 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می‌شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می‌کند. GRP2604 که برای نیازهای کارگران دستکاپ در محل یا از راه دور ساخته شده است و برای استقرار آسان توسط شرکت‌ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و با قابلیت استقرار آسان را ارائه می‌دهد.



3 خط، 6 حساب، SIP، حداکثر 3 تماس



توسط GDMS پشتیبانی می‌شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت ارائه می‌کند

دستگاه های گراند استریم



بهترین کیفیت صدا برای به حداکثر رساندن کیفیت و وضوح صدا (EHS) پشتیبانی از زمین هدست Plantronics، Jabra و Sennheiser



Gigabit



5 WAY

از کنفرانس صوتی 5 طرفه پهنای باند دو سوئیچ 10/100/1000 های کنفرانسی آسان پشتیبانی می‌کند مگابیت بر ثانیه پورت های اتزنت گیگابیت با PoE یکپارچه

فقط (GRP2604P)



حفاظت در سطح سازمانی از جمله بوت ایمن، تصاویر سیستم عامل دوگانه و

ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده



صفحه قابل تعویض برای سفارشی سازی آسان لوگو

پروتکل ها/استانداردها	TLS, SRTP, IPv6 (یک رکورد), SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS SRV, NAPTR, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x,
رابط های شبکه	درگاه های اینترنت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با مذاکره خودکار دوگانه سوئیچینگ، PoE یکپارچه (فقط GRP2604P)
کلیدهای ویژگی	صفحه نمایش گرافیکی (2.7 x 64 x 132 اینچ) صفحه نمایش LCD گرافیکی با نور پس زمینه 3 کلید خط با LED رنگ و پشتیبانی از 6 حساب SIP، 4 کلید نرم افزار حساس به متن قابل برنامه ریزی 5، XML کلید (ناوبری، منو)، 10 کلید 8، BLF کلید عملکرد اختصاصی برای: پیام (یا نشانگر)، TRANSFER، (LED هدست، قطع صدا، VOL+، VOL-، SPEAKERPHONE، SEND/REDIAL،
کدک های صوتی و قابلیت ها	جک هدست پورت کمکی RJ9 (جازه به EHS یا هدست Plantronics وabra) و Sennheiser پشتیبانی از G.723، iLBC، OPUS، DTMF، (باند پهن)، G.729A/B، G.711 μ/a-law، G.726، G.722 (در صدا، RFC2833، SIP INFO)، VAD، AEC، CNG، PLC، AGC، AJB
ویژگی های تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 5 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، ظاهر تماس مشترک / (SCA) نمای خط پل، (BLA) دفترچه تلفن قابل دانلود (XML)، LDAP حداکثر 2000 مورد، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 800 رکورد)، شماره گیری خودکار غیرفعال، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری منعطف، میز کار داغ، آهنگ های زنگ موسیقی شخصی سازی شده و موسیقی در انتظار، افزونگی سرور و خزایی
پایه پایه	صدای HD بله، گوشه HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن بله، 2 موقعیت زاویه موجود (39 درجه و 45 درجه)، قابل نصب روی دیوار (*پایه دیواری به طور جداگانه فروخته می شود)
امنیت	QoS لایه (802.1Q، 802.1P) و 2 لایه QoS (ToS، DiffServ، MPLS) 3 گذرگاه های سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر SHA-256 و SHA-256 فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، SRTP، TLS، کنترل دسترسی رسانه، 802.1x بوت امن
چند زبانه	انگلیسی، چینی، کره ای، ژاپنی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سفت افزار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES یا GDMS/TR-069
انرژی و بهره وری انرژی سبز	ورودی منبع تغذیه جهانی 100-240VAC 50-60Hz؛ خروجی (EEE) IEEE802.3af Class 2، 3.84W-6.49W؛ IEEE802.3az (EEE) فقط GRP2604P؛ +5VDC، 600mA؛ PoE:
دما و رطوبت	عملکرد: 0°C تا 40°C ذخیره سازی: 10°C تا 60°C رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن، GRP2604، گوشه با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی (فقط)، (GRP2604) کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، برچسب های BLF
فیزیکی	ابعاد: (H) x 68mm x 206mm (W) x 214mm (L) (با گوشه) وزن واحد: 790 گرم؛ وزن بسته بندی: 1100 گرم برای GRP2604P و 1150 گرم برای GRP2604
انطباق با GRP2604/GRP2604P	FCC: قسمت 15 کلاس B؛ قسمت AS/CA 5004؛ AS/NZS 62368.1؛ RCM: AS/NZS CISPR32؛ EN 62368-1؛ EN 61000-3-3؛ EN 61000-3-2؛ EN 55032؛ EN 55035؛ EN 61000-3-2؛ EN ICES-003؛ CS-03؛ HAC 68 آی سی؛ CE: EN 55032؛ EN 55035؛ EN 61000-3-2؛ EN