



تلفن 6 خط حامل IP درجه

GRP2613

GRP2613 یک تلفن IP قدرتمند با درجه حامل 6 خطی است که برای استقرار انبوه و مدیریت آسان با قابلیت لمس صفر طراحی شده است. دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی های نسل بعدی از جمله 24 کلید چند منظوره مجازی (VPK)، درگاه های دو گیگابیت، یک LCD رنگی با صفحات قابل تعویض برای سفارشی سازی آسان لوگو و موارد دیگر. سری GRP شامل ویژگی های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2613 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می شود، که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می کند. GRP2613 که برای نیازهای کارگران دسکتاپ ساخته شده و برای استقرار آسان توسط شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، یک نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و آسان برای استقرار ارائه می دهد.

6 LINES

Gigabit



بهترین تجربه را با استفاده از سیستم های امنیتی و رمزگذاری شده با استفاده از پروتکل رمزگذاری شده می کند
 رساندن نویز پس زمینه
 مگابیت بر ثانیه پورت اتزنت گیگابیت با PoE یکپارچه



حداکثر 24 کلید دیجیتال BLF

صدای HD پشتیبانی از تمام کدهای امنیتی، از جمله راه اندازی
 ایمن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی
 کدک های باند پهنای رمزگذاری شده G.722 و Opus

پروتکل‌ها/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPV6, SIPSIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069.
رابط‌های شبکه	دو پورت اینترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
کلیدهای ویژگی	نمایشگر گرافیکی 2.8 اینچی LCD (320x240) رنگی TFT 6 کلید خط با حداکثر 4 حساب SIP، 4 کلید نرم افزار حساس به متن قابل برنامه ریزی 5، XML کلید ناوبری/منوی، 11 کلید عملکرد اختصاصی برای: پیام (با نشانگر (LED) دفترچه تلفن، انتقال، کنفرانس، HOLD، همدست، بی صدا، ارسال/شماره گیری مجدد، -VOL، +VOL، SPEAKERPHONE
کدک‌های صوتی و قابلیت‌ها	جک هدست پورت کمکی RJ9 (اجازه می‌دهد EHS یا هدست Plantronics) پشتیبانی از 4 حساب SIP، 4 کلید نرم افزار حساس به متن قابل برنامه ریزی 5، XML کلید ناوبری/منوی، 11 کلید عملکرد اختصاصی برای: پیام (با نشانگر (LED) دفترچه تلفن، انتقال، کنفرانس، HOLD، همدست، بی صدا، ارسال/شماره گیری مجدد، -VOL، +VOL، SPEAKERPHONE
ویژگی‌های تلفن	نگه‌داشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 5 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، اشتراک‌گذاری تماس (SCA) برچدار-خط-نما (BLA) دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP، حداکثر 1000 مورد)، انتظار تماس، گزارش تماس (حداکثر 2000 رکورد)، سفارشی‌سازی صفحه نمایش XML شماره‌گیری خودکار خارج از قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره‌گیری، انعطاف‌پذیر طرح شماره گیری، دستکاپ داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت تعلیق، افزودنی سرور و عدم موفقیت
	صدای HD، بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه در دسترس است، قابل نصب روی دیوار (سنگ دیوار *فروش جداگانه)
	QoS لایه (802.1Q, 802.1P) 2 و لایه QoS (ToS, DiffServ, MPLS) 3
	گذرواژه‌های سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256، SRTP، TLS، کنترل دسترسی، 802.1x، بوت امن.
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS، تهیه انبوه با استفاده از GDMS/TR-069 یا فایل پیکربندی رمزگذاری شده XML AES.
انرژی و بهره‌وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100-240 ولت خروجی: +5V, 0.6A; یکپارچه برق از طریق اینترنت (802.3af) انرژی کارآمد IEEE 802.3az حداکثر مصرف برق 3 وات (آداپتور برق) یا 3.8 وات (PoE)
دما و رطوبت	عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی‌گراد ذخیره سازی: 10- تا 60 درجه سانتی‌گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن، GRP2613 گوشی با سیم، پایه تلفن، آداپتور برق 5 ولت، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، مجوز GPL
ابعاد فیزیکی:	203mm x 193mm x 52.1mm وزن واحد: 554 گرم وزن بسته بندی: 936 گرم
انطباق	FCC: قسمت 15 کلاس FCC; قسمت B HAC 68 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004
	آی سی: ICES-003; CS-03