



## تلفن 4 خطی IP

### GRP2614

GRP2614 یک تلفن IP درجه یک حامل 4 خطی است که با قابلیت لمس صفر برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. دارای طراحی زیبا و مجموعه ای از ویژگی های نسل بعدی از جمله صفحه نمایش LCD دوگانه با 40 کلید چند منظوره مجازی Wi-Fi، پشتیبانی از بلوتوث، پورت های دو گیگابیتی و موارد دیگر. سری GRP شامل ویژگی های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2614 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می کند. GRP2614 که برای نیازهای کارگران دسکتاپ پرمشغله ساخته شده و برای استقرار آسان توسط شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای پر حجم طراحی شده است، یک پلت فرم صوتی با کاربری آسان و با قابلیت استقرار آسان را ارائه می دهد.



این تلفن دارای ویژگی های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2614 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می کند. GRP2614 که برای نیازهای کارگران دسکتاپ پرمشغله ساخته شده و برای استقرار آسان توسط شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای پر حجم طراحی شده است، یک پلت فرم صوتی با کاربری آسان و با قابلیت استقرار آسان را ارائه می دهد.



Wi-Fi دو باند یکپارچه b/g/n/ac  
802.11 a/

سنجش خودکار دو سویچ  
10/100/1000 مگابیت بر ثانیه گیگابیت  
پورت های اترنت با یکپارچه  
PoE

صفحه نمایش LCD دو تایی با  
کلیدهای دیجیتال BLF

بلوتوث یکپارچه

پروتکل ها/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPV6 (یک رکورد), SIPSIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR -069.
رابط های شبکه	دو پورت اینترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با سنسور خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
	بلوتوث بله، یکپارچه
	Wi-Fi بله، Wi-Fi دو بانده یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac) 802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز)
	صفحه نمایش گرافیکی 2.8 اینچی TFT LCD (320x240) رنگی، صفحه نمایش اضافی 2.4 اینچی (320x240)
کدک های صوتی و قابلیت ها	پشتیبانی از G.723, G.726, G.711μ/a-law, G.729A/B, G.729 (باند پهن), iLBC, OPUS, G.723 درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا), VAD, CNG, AEC, PLC, AFB, AGC, RFC2833, SIP INFO)
ویژگی های تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 3 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، ظاهر تماس مشترک (SCA) برخط خط ظاهری (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود، LDAP، XML، HDکال (مورد)، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 2000 رکورد)، سفارشی سازی صفحه نمایش، XML شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، شماره گیری انعطاف پذیر برنامه، دستکاپ، داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت انتظار، افزونگی سرور و شکست
	صدای HD بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
شماره ماژول افزونه	
کلیدهای ویژگی	4 کلید خط با حداکثر 6 حساب SIP، کلیدهای داخلی 8MPK با LED رنگ با 2 کلید چپ/راست، 4 کلید نرم افزار حساس به متن قابل برنامه ریزی 5، XML کلید ناوبری/منو، 11 کلید عملکرد اختصاصی برای: MESSAGE) با نشانگر (LED) دفترچه تلفن، انتقال، کنفرانس، نگه داشتن، هدست، بی صدا، ارسال/شماره گیری مجدد، بلندگو، vol+, vol-
	پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه در دسترس است، قابل نصب روی دیوار (سنگ دیوار *فروش جداگانه)
	QoS لایه (WMM) 802.11e، 802.1P، 802.1Q، 2 QoS و لایه QoS (MPLS، DiffServ، ToS) 3
	پورت های کمکی جک هدست RJ9 (اجازه می دهد EHS یا هدست Plantronics)
امنیت	گذرواژه های سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-session فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، TLS، SRTP کنترل دسترسی رسانه، 802.1x، بوت امن
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کروات، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES یا GDMs/TR-069
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل - ورودی: 100-240 ولت؛ خروجی: 12VDC، 1A؛ یکپارچه برق از طریق اینترنت IEEE 802.3az (802.3af) اینترنت انرژی کارآمد، - حداکثر مصرف برق 3.5 وات (آداپتور برق) یا 4 وات (PoE)
دما و رطوبت	عملکرد: 0 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد، ذخیره سازی: 10- درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن GRP2614، گوشی با سیم، پایه تلفن، آداپتور برق 12 ولت، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، مجوز GPL
فیزیکی	وزن واحد: 950 گرم وزن بسته بندی: 1460 گرم ابعاد: 234mm x 213mm x 82.2mm
انطباق	FCC: قسمت 15 کلاس B، قسمت 15 قسمت E، 15.407؛ Part 15 Subpart E، 15.247؛ قسمت C، FCC 68 HAC CE: EN 55032؛ EN 55035؛ EN 61000-3-2؛ EN 61000-3-3؛ EN 60950-1؛ EN 301489-1؛ EN 301489-17؛ EN 300328؛ EN 301893؛ EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32؛ AS/NZS 61000.3.2؛ AS/NZS 61000.3.3؛ AS/NZS 4268؛ AS/NZS 60950.1؛ AS/CA S004 آی سی: ICES-003؛ CS-03؛ RSS-247؛ RSS-102.