



تلفن 10 خطی IP

GRP2615

GRP2615 یک تلفن IP درجه یک اپراتور بالا است که با ارائه قابلیت لمس صفر برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. این دستگاه از 10 خط و 5 حساب SIP پشتیبانی می کند در حالی که دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی های نسل بعدی از جمله Wi-Fi یکپارچه، پشتیبانی بلوتوث، 40 کلید چند منظوره (MPK)، یک ماژول افزونه موجود، درگاه های دو گیگابیتی و غیره است. این دستگاه دارای یک LCD رنگی بزرگ 4.3 اینچی با صفحات قابل تعویض است تا امکان سفارشی سازی آسان لوگو را فراهم کند. سری GRP شامل ویژگی های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده است. برای تأمین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2615 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می شود، که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می کند. GRP2615 که برای نیازهای کارگران دسکتاپ پرمشغله ساخته شده و برای استقرار آسان توسط شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای پر حجم طراحی شده است، یک پلت فرم صوتی با کاربری آسان و با قابلیت استقرار آسان را ارائه می دهد.



صدای HD، گوشه و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند وسیع



10 کلید خط با تا 5 حساب SIP



40 کلید دیجیتال داخلی؛ BLF ماژول افزونه موجود
40 کلید BLF/شماره گیری سریع در هر ماژول ارائه می دهد



حفاظت در سطح سازمانی از جمله راه اندازی ایمن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده



PoE



Wi-Fi با استاندارد IEEE 802.11 a/b/g/n/ac و پروتکل امنیتی WPA2-PSK
صفحه نمایش LCD رنگی 4.3 اینچی با قابلیت پورت های اینترنت با یکپارچه



بلوتوث یکپارچه



مجهز به فناوری محافظ نویز برای به حداقل رساندن نویز پس زمینه

پروتکل ها/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPV6 (یک رکورد), SIPSIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069.
رابط های شبکه	دو پورت اترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
	بلوتوث بله، یکپارچه
	Wi-Fi بله، Wi-Fi دو بانده یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac 802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز)
	نمایشگر گرافیکی 4.3 اینچی LCD (480x272) رنگی TFT
کدک های صوتی و قابلیت ها	پشتیبانی از G.726, G.722, G.711μ/a-law, G.729A/B, G.729, iLBC, OPUS, G.723 درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا), RFC2833, SIP INFO, VAD, CNV, AEC, PLC, AEB, AGC
ویژگی های تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 3 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، ظاهر تماس مشترک (SCA) (برخدار خط ظاهری (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML, LDAP, حداکثر 2000 مورد)، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 2000 رکورد)، سفارشی سازی صفحه نمایش XML، شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، شماره گیری انعطاف پذیر برنامه، دستکاپ داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت انتظار، افزونگی سرور و شکست
	صدای HD بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	ماژول برنامه افزودنی بله (GBX20)
کلیدهای ویژگی	10 کلید خط با حداکثر 5 حساب SIP، کلید نرم افزاری حساس به زمینه قابل برنامه ریزی 5 XML کلید ناوبری/منو، 9 کلید عملکرد اختصاصی برای EGRESS، نشانگر ال ای دی، انتقال، نگه داشتن، هدست، بی صدا، ارسال / شماره گیری مجدد، بلندگو، VOL+, VOL-
	پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه ای موجود است، قابل نصب روی دیوار (* پایه دیواری به طور جداگانه فروخته می شود)
	3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) و 2 QoS (802.1Q, 802.1P)
	پورت های کمکی جک هدست RJ9 (اجازه می دهد EHS با هدست USB, Plantronics)
امنیت	گذرنامه های سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-сесс فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256، SRTP، TLS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x، بوت امن
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کروات، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS، فایل پیکربندی رمزگذاری شده XML یا AES (Grandstream, GDMS (سیستم مدیریت دستگاه (Grandstream), AES)
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100 - 240 ولت؛ خروجی: 12VDC, 1A یکپارچه برق از طریق اترنت (802.3af) اترنت انرژی کارآمد IEEE 802.3az حداکثر مصرف برق 6.3 وات (آداپتور برق) یا 7.4 وات (PoE)
دما و رطوبت	عملکرد: 0 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد، ذخیره سازی: 10- درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن، GRP2615 گوشی با سیم، پایه تلفن، آداپتور برق 12 ولت، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، مجوز GPL
فیزیکی	ابعاد: وزن واحد: 970 گرم وزن بسته بندی: 1480 گرم ابعاد: 243mm x 210mm x 82.3mm
	FCC: قسمت 15 کلاس B; قسمت 15 قسمت FCC, 15.407; Part 15 Subpart E, 15.247; C, قسمت HAC 68
انطباق	61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 CE: EN 55032; EN 55035; EN RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. آی سی: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102.