



تلفن IP حرفه ای 8 خط

GRP2624

GRP2624 که بخشی از سری GRP از تلفن های IP درجه یک حامل است، یک مدل 8 خطی حرفه ای است که برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی های نسل بعدی از جمله: کنفرانس صوتی 5 طرفه برای به حداکثر رساندن بهره وری، Wi-Fi یکپارچه، پشتیبانی از بلوتوث، صدای فول اچ دی در بلندگو و گوشی برای ارائه حداکثر وضوح، پشتیبانی EHS هدست Plantronics و USB برای پشتیبانی از هدست های سری GUV Grandstream. GRP2624 با ماژول افزونه GBX20 سازگار است که با اتصال 4 ماژول داخلی، قابلیت، تطبیق پذیری و انعطاف پذیری را با حداکثر 40 مخاطب در هر ماژول اضافه می کند و تا 160 مخاطب را پشتیبانی می کند. سری GRP شامل ویژگی های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2624 توسط سیستم مدیریت دستگاه (GDMS) Grandstream پشتیبانی می شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می کند. GRP2624 برای متخصصان پرمشغله و پذیرندگانی که نیاز به مدیریت حجم بالای تماس دارند، با عملکرد پیشرفته، انتخابی عالی است. GRP2624 که برای استقرار آسان توسط شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، یک نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و آسان برای استقرار ارائه می دهد.


8 LINES

8 خط، 6 حساب SIP



توسط GDMS پشتیبانی می شود که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت ارائه می کند

دستگاه های گرانند استریم



بیشتر



بلوتوث یکپارچه، کنفرانس صوتی 5 طرفه، صدای فول اچ دی، هدست EHS، هدست Plantronics و USB برای پشتیبانی از هدست های سری GUV Grandstream.



حداقل رساندن نویز پس زمینه


Gigabit

ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده


5 WAY

این دستگاه یک ماژول GBX20 دارد که با ماژولهای اضافی می تواند تا 10/160 مخاطب را پشتیبانی می کند

 های کنفرانسی آسان پشتیبانی می کند
 مگابیت بر ثانیه پورت های اتزنت گیگابیت با PoE یکپارچه


حفاظت در سطح سازمانی از جمله بوت ایمن، تصاویر سیستم عامل دوگانه و

ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده


LEG

 مطلقاً قابل اعتماد و قابل اعتماد، به همراه ویژگی های رمزگذاری و صدای فول اچ دی
 a/802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز


| | |
|----------------------------|---|
| پروتکل‌ها/استانداردها | 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, SRV, NAPTR, DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069. |
| رابط‌های شبکه | دو پورت ات‌رنِت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه |
| | نمایشگر گرافیکی 2.8 اینچی LCD (320x240) رنگی TFT |
| | Wi-Fi بله، Wi-Fi دو بانده یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac) 802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
| کلیدهای ویژه | بلوتوث بله، یکپارچه 8 کلید خط یا حداکثر 6 حساب SIP، 4 کلید نرم افزاری حساس به زمینه قابل برنامه ریزی 5، XML کلید ناوبری/منو، 9 کلید عملکرد اختصاصی برای: EGASSEM (با نشانگر ال ای دی)، انتقال، نگه داشتن، هدست، بی صدا، ارسال / شماره گیری مجدد، بلندگو، VOL+، VOL- |
| بندر کمکی | چک هدست J9 به EHS با هدست USB، Plantronics، USB پشتیبانی اجازه می دهد هدست های سری GUV Grandstream و سایر هدست های USB |
| کدک های صوتی و قابلیت ها | پشتیبانی از G.726، G.722، G.711μ/a-law، G.729A/B، G.711 (باند پهن)، iLBC، OPUS، G.723، درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا، SIP INFO، RFC2833) |
| ویژگی های تلفن | نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 5 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، ظاهر تماس مشترک (SCA)/ظاهر پل شده (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP، حداکثر 2000 مورد)، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 2000 رکورد)، سفارشی سازی صفحه نمایش XML، شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، شماره گیری انعطاف پذیر برنامه، دستکاپ داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت انتظار، افزونگی سرور و شکست |
| صوتی HD | بله، گوشی و بلندگوی HD با پشتیبانی از صدای باند پهن و میکروفون دوگانه. |
| | ماژول افزونه بله، GBX20 |
| | پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه در دسترس است، قابل نصب روی دیوار (سنگ دیوار *فروش جداگانه) |
| | QoS لایه (WMM) 802.11e، QoS (802.1Q، 802.1P)، QoS 2 و لایه QoS (ToS، DiffServ، MPLS) 3 |
| امنیت | گذرواژه‌های سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، TLS، SRTP کنترل دسترسی رسانه 802.1x، بوت امن. |
| چند زبانه | انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره |
| ارتقا/تدارک | ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS، فایل پیکربندی رمزگذاری شده XML AES، آماده‌سازی جهانی شامل: ورودی: 100-240 ولت خروجی: 12+ ولت، 1 آمپر؛ یکپارچه برق از طریق ات‌رنِت (802.3af) ات‌رنِت انرژی کارآمد IEEE 802.3az حداکثر مصرف برق 9.5 وات (آداپتور برق) یا 10.8 وات (PoE) |
| انرژی و بهره وری انرژی سبز | عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد ذخیره سازی: 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10٪ تا 90٪ غیر متراکم |
| دما و رطوبت | تلفن، GRP2624، گوشی با سیم، پایه تلفن، آداپتور برق 12 ولت، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، مجوز GPL |
| محتوای بسته | ابعاد: 220mmx210mmx82mm |
| فیزیکی | وزن واحد: 880 گرم وزن بسته بندی: 1260 گرم |
| مطابقت با GRP2624 | FCC: قسمت 15 کلاس B CE: EN55024 کلاس B; EN55024 کلاس 1-EN60950-3-3; EN61000-3-3-2; EN61000-3-3 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 |