

پروتکل ها/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPV6 (یک رکورد), SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDAP, LDAP, TR-069.
رابط های شبکه	دو پورت اینترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
	نمایشگر گرافیکی 5.0 اینچی LCD (1280x720) رنگی TFT
	Wi-Fi بله، دو بانده یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac) 802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز
کلیدهای ویژگی	بلوتوث بله، یکپارچه 14 کلید خط با حداکثر 6 حساب SIP، کلید نرم افزاری حساس به متن قابل برنامه ریزی 5 XML کلید نوبری/منو، 9 کلید عملکرد اختصاصی برای: EGASSEM (با نشانگر ال ای دی)، انتقال، نگه داشتن، هدست، بی صدا، ارسال / شماره گیری مجدد، بلندگو، VOL+, VOL-
	پورت کمکی جک هدست RJ9 (اجازه می دهد EHS یا هدست USB، Plantronics)، پشتیبانی از G.729A/B، G.711μ/a-law، G.726-32، G.722 (باند پهن)، ilBC، OPUS، G723.1، درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا، SIP INFO، 2833، SIP INFO)
ویژگی های تلفن	نگه داشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 5 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، ظاهر تماس مشترک (SCA)/ظاهر با خط پل (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP)، حداکثر 2000 مورد، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 2000 رکورد)، سفارشی سازی صفحه نمایش XML، شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، شماره گیری انعطاف پذیر برنامه، دستکاپ داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت انتظار، افزونگی سرور و شکست
صوتی HD	بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن و دوگانه میکروفون
	ماژول افزونه بله، GBX20
	پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه در دسترس است، قابل نصب روی دیوار (سنگ دیوار *فروش جداگانه)
امنیت	QoS لایه (WMM) 802.11e، 802.1P، 802.1Q، QoS (802.1Q، 802.1P) و لایه QoS (ToS، DiffServ، MPLS) 3 گذرگاه های سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، TLS، SRTP کنترل دسترسی رسانه 802.1x، پورت امن.
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS، تهیه انبوه با استفاده از 069-TR/DMS یا فایل پیکربندی رمزگذاری شده XML AES.
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100-240 ولت خروجی: 12+ ولت، 1.0 آمپر؛ یکپارچه برق از طریق اینترنت (802.3af) انرژی کارآمد IEEE 802.3az حداکثر مصرف برق 6.2 وات (آداپتور برق)
دما و رطوبت	عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد ذخیره سازی: 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن، GRP2650، گوشی با سیم، پایه تلفن، آداپتور برق 12 ولت، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع
فیزیکی	ابعاد: وزن واحد: 1050 گرم وزن بسته بندی: 1620 گرم ابعاد: 263mm x 210mm x 82mm
مطابقت با GRP2650	FCC: قسمت 47 (CFR) 15 کلاس B CE: EN55022 کلاس B; EN55024 کلاس 1-EN60950-3-3; EN61000-3-2; EN61000-3-3 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1