



یک تلفن IP ساده و قابل اعتماد

GXP1610 • GXP1610P • GXP1615

یک تلفن IP ساده برای کاربران مشاغل کوچک، GXP1610/GXP1610P/1615 تجربه تماس VoIP کاربر پسند را در یک تلفن IP بسیار آسان برای استفاده ارائه می دهد. GXP1610/GXP1610P/1615 از 1 خط، 2 تماس پشتیبانی می کند و شامل کنفرانس صوتی 3 طرفه برای به حداکثر رساندن بهره‌وری است. ویژگی های اضافی شامل صفحه نمایش LCD 132x48 (2.95 اینچ) برای مشاهده آسان، 3 کلید نرم افزاری قابل برنامه ریزی XML برای سفارشی سازی، پورت های 10/100 مگابیت در ثانیه، PoE یکپارچه در مدل GXP1610P/GXP1615، پشتیبانی EHS برای هدست های Plantronics و پشتیبانی از هدست های چندگانه است. این ویژگی ها به GXP1610/GXP1610P/GXP1615 اجازه می دهد تا یک تلفن IP با کیفیت بالا برای مشاغل کوچک باشد که استفاده از آن ساده و آسان است.



1 حساب SIP، حداکثر 2 تماس



حساب ها



فیوژن و لایه انتقال برای TLS و SRTP برای محافظت از تماس ها و رمزنگار صوتی و تصویری برای کاهش تأخیر



پشتیبانی (EHS) هدست Plantronics



گنبد های ویدئو و صوتی خودکار شامل صدای HD برای به حداکثر رساندن کیفیت و وضوح

قایل های پیکربندی XML و TR-069

zero
CONFIG

IP برای تامین تنظیمات صفر



80 PoE داخلی برای تغذیه دستگاه

و اتصال شبکه اتوماتیک به Grandstream GXP1610P

GXP1615 only)

پروتکل ها/استانداردها	RTCP-XR (یک رکورد)، SIP RFC3261، TCP/IP/UDP، RTP/RTCP، HTTP/HTTPS، ARP/RARP، ICMP، DNS، SSH، TFTP، NTP، STUN، SIMPLE، LLDP-MED، LDAP، TR-069، 802.1x، TLS، SRTP، CDP/SNMP/SRV، NAPTR)، DHCP، PPPoE.
رابط های شبکه	درگاه های اینترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه، PoE یکپارچه (فقط GXP1610P/GXP1615)
صفحه نمایش گرافیکی	صفحه نمایش گرافیکی 2.95 (132 x 48 اینچ) LCD
کلیدهای ویژگی	2 کلید خط با LED رنگ و 1 حساب، 3 SIP کلید نرم افزار حساس به زمینه قابل برنامه ریزی، 5 XML کلید (ناوبری، منو)، 13 کلید عملکرد اختصاصی برای PHONEMESSAGE، HOME، Hold، RECORD، MUTE، Headset، TRANSFER، ارسال و شماره گیری مجدد، SPEAKERPHONE، Volume، PAGE/INTERCOM، کنفرانس،
کدک های صوتی	پشتیبانی از G.711μ/a، G.722، (باند پهن)، iLBC، G.726-32، G.729 A/B، درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا، RFC2833، SIP INFO)، VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC
ویژگی های تلفن	نگهداشتن، انتقال، فوروارد (بی قید و شرط/بدون پاسخ/مشغول)، کنفرانس 3 طرفه، پارک تماس/پیکاپ، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP)، حد اکثر 1000 مورد، انتظار تماس، سابقه تماس (تا 200 رکورد)، شماره گیری خودکار غیرفعال، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری منعطف، میز کار داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی، افزودنی سرور و عدم موفقیت
جک هدست جک RJ9 (اجازه دادن به EHS با هدست Plantronics)	
پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه دار موجود است، قابل نصب روی دیوار	
قابل نصب روی دیوار بله	
QoS لایه 2 و لایه 3 (ToS، DiffServ، MPLS) QoS	
کنترل دسترسی سطح کاربر و مدیر، امنیت مبتنی بر MD5 و MD5-sess	احراز هویت، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، TLS، SRTP، HTTPS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی ساده و سنتی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقاء/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق HTTP / HTTPS / TFTP تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده TR-069 یا AES، FTP/FTPS
انرژی و بهره وری انرژی سبز	ورودی منبع تغذیه جهانی: 100-240VAC 50-60Hz؛ خروجی: 100-240VAC 50-60Hz؛ (EEE) (GXP1610P)؛ 2، 3.84W-6.49W؛ IEEE802.3az (EEE)؛ PoE: IEEE802.3af Class +5VDC، 600mA؛ فقط (GXP1615)
فیزیکی	ابعاد: 209mm (L) x 184.5mm (W) x 76.2mm (H) (با گوشی) وزن واحد: 0.74 کیلوگرم؛ وزن بسته: 1.1 کیلوگرم (GXP1610/GXP1615) کیلوگرم (GXP1610P)
دما و رطوبت	عملکرد: 0 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد، ذخیره سازی: 10- درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد، رطوبت: 10% تا 90% غیر
محتوای بسته	تلفن، GXP1610/GXP1610P/1615 گوشی با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، بروشور، مجوز GPL
انطباق	FCC قسمت 15 (CFR 47) کلاس BCE: EN55022 کلاس 15؛ CISPR22/24؛ AS/NZS 60950؛ AS/NZS 60950.1؛ EN55024، EN61000-3-2، EN61000-3-3، EN60950-1RCM؛ AS/ACIF S004؛ AS/NZS