



یک تلفن IP ساده و قابل اعتماد GXP1620/1625

یک تلفن IP قابل اعتماد برای کاربران مشاغل کوچک، GXP1620/1625 مجموعه ای از ویژگی های قدرتمند VoIP را به روشی آسان با طراحی مدرن ارائه می دهد. GXP1620/1625 از حداکثر 2 خط پشتیبانی می کند و دارای صدای فول اچ دی هم در بلندگو و هم در گوشی است تا کاربران بتوانند با حداکثر وضوح ارتباط برقرار کنند. GXP1625 دارای PoE داخلی است در حالی که GXP1620 این ویژگی را ندارد. این ویژگی ها به GXP1620/1625 اجازه می دهد تا یک تلفن IP با کیفیت بالا و استفاده آسان برای مشاغل کوچک باشد.



بهترین ویژگی تلفن IP است که برای محافظت از تماس ها و
 بهبود کیفیت صدا در طول تماس ها و همچنین برای
 پشتیبانی برای
 هدست Plantronics

حساب ها



**zero
CONFIG**



گوشی های HD و بلندگوها شامل
 صدای HD برای به حداکثر
 رساندن کیفیت و وضوح

فایل های پیکربندی XML و TR-069

GXP1625 دارای PoE داخلی برای
 تغذیه مستقیم از طریق PoE است
 IP Grandstream برای تامین تنظیمات صرف
 است

پروتکل ها/استانداردها	CDP/SNMP/RTCP-XR (یک رکورد)، SIP RFC3261، TCP/IP/UDP، RTP/RTCP، HTTP/HTTPS، ARP/RARP، ICMP، DNS (NAPTR)، DHCP، PPPoE، SSH، TFTP، NTP، STUN، SIMPLE، LLDP-MED، LDAP، TR-069، 802.1x، TLS، SRTP، SRV،
رابط های شبکه	پورت اینترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه سوئیچینگ، PoE یکپارچه (فقط GXP1625)
صفحه نمایش گرافیکی	صفحه نمایش گرافیکی (2.95) 132 x 48 اینچ) صفحه نمایش LCD گرافیکی با نور پس زمینه
کلیدهای ویژگی	2 کلید خط با LED دو رنگ و 2 حساب 3، SIP کلید نرم افزار حساس به زمینه قابل برنامه ریزی 5، XML کلید (ناوبری، منو). 13 کلید عملکرد اختصاصی برای بصد کردن، هدست، انتقال، کنفرانس، ارسال و شمارهگیری مجدد، بلندگو، صدا، دفترچه تلفن، پیام، نگه داشتن، صفحه/اینترکام، ضبط، صفحه اصلی
کدک های صوتی	پشتیبانی از G.711μ/a، G.722، G.723، G.726-32، G.729 A/B، iLBC، (باند پهن)، DTMF خارج از باند (در صدا، RFC2833، SIP INFO)، VAD، CNG، AEC، PLC، A/B، AGC
ویژگی های تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو (بی قید و شرط/بدون پاسخ/مشغول)، کنفرانس 3 طرفه، پارک تماس/پیکاپ، ظاهر تماس مشترک (SCA) / نمای خط پل (BLA)، دفترچه تلفن قابل بارگیری (XML، LDAP، تا 1000 مورد)، انتظار تماس، تاریخچه تماس (تا 200 رکورد)، شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، انعطاف پذیر طرح شماره گیری، میز کار داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی، افزودنی سرور و عدم موفقیت
	جک هدست جک RJ9 (اجازه دادن به EHS با هدست Plantronics)
	صدای HD بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه دار موجود است، قابل نصب روی دیوار
	قابل نصب روی دیوار بله
	QoS لایه 3 (ToS، DiffServ، MPLS) QoS 2 و لایه 2 (802.1Q، 802.1P)
امنیت	کنترل دسترسی سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، SRTP، HTTPS، TLS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کروات، ساده چند زبانه و سنتی چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقاء/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق: TFTP / HTTP / HTTPS، تأمین انبوه با استفاده از TR-069 یا فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES، FTP/FTPS
انرژی و بهره وری انرژی سبز	ورودی منبع تغذیه جهانی: 100-240VAC 50-60Hz، خروجی: IEEE802.3af Class 2، 3.84W-6.49W؛ IEEE802.3az (EEE)؛ 5VDC، 600mA؛ PoE: (فقط GXP1625)+5VDC
فیزیکی	ابعاد: 209mm (L) x 184.5mm (W) x 76.2mm (H) (با گوشی) وزن واحد: 0.73 کیلوگرم؛ وزن بسته بندی: 1.1 کیلوگرم
دما و رطوبت	رطوبت: 10% تا 90% نسبی، ذخیره سازی: 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن، GXP1620/1625 گوشی با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، بروشور، مجوز GPL
انطباق	FCC قسمت 15 (CFR 47) کلاس 15، EN55022 کلاس B، EN55024، EN61000-3-2، EN61000-3-3، EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004؛ AS/NZS CISPR22/24؛ AS/NZS 60950؛ AS/NZS 60950.1 کلاس B؛ AS/NZS CISPR22/24؛ AS/NZS 60950؛ AS/NZS 60950.1 کلاس B؛ AS/ACIF S004؛