



یک تلفن IP سطح پایه گیگابیتی

GXP1628

GXP1628 یک تلفن IP پیشرفته برای کاربران مشاغل کوچک، مجموعه‌ای از ویژگی‌های قدرتمند VoIP را به روشی آسان و با طراحی مدرن ارائه می‌دهد. GXP1628 از حداکثر 2 خط پشتیبانی می‌کند و دارای پورت‌های گیگابیتی برای به حداکثر رساندن سرعت اتصال و کیفیت تماس است. این تلفن دارای 8 کلید BLF/شماره گیری سریع است که به کاربران امکان می‌دهد به راحتی حضور و وضعیت سایر برنامه‌های افزودنی را نظارت کرده و تماس‌ها را انتقال دهند.



2 LINES



Gigabit

پهنای باند شبکه در 10/100/1000mbps
 سنچس خودکار



شامل 8 عدد دو رنگ
 کلیدهای BLF/شماره گیری سریع



PoE

POE+ داخلی برای تغذیه دستگاه و اتصال
 شبکه به آن



HD

استفاده از HD برای به حداکثر رساندن کیفیت و وضوح صدا، بلندگوی تمام duplex
 سری UCM سانترال‌های
 Grandstream IP برای تامین
 تنظیمات صفر

zero CONFIG



گنونه‌های تلمایک-جوزیدکل شامل
 پشتیبانی برای
 Plantronics
 فایل‌های پیکربندی XML



فناوری رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP برای
 محافظت از تماس‌ها و حساب‌ها



کنفرانس صوتی 3 طرفه برای
 تماس‌های کنفرانسی آسان

پروتکل‌ها/استانداردها SRTCP, CDP/SNMP/RTCP-XR (یک رکورد), SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS S-RV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP -MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS,

رابط‌های شبکه دو سوئیچ سنج خودکار درگاه‌های اینترنت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه، PoE یکپارچه

صفحه نمایش گرافیکی 2.95 (132 x 48 اینچ) صفحه نمایش LCD گرافیکی با نور پس زمینه

کلیدهای ویژگی 2 کلید خط با LED دو رنگ و 2 حساب 3، SIP کلید نرم افزاری حساس به متن قابل برنامه ریزی 5، XML کلید (ناوبری، منو)، 8 کلید 13، BLF، کلید عملکرد اختصاصی برای MUTE، هدست، انتقال، کنفرانس، ارسال و REDIAL، SPEAKERPHONE، میزان صدا، دفترچه تلفن، پیام، نگه داشتن، صفحه/اینترکام، ضبط، صفحه اصلی

پشتیبانی از کدک‌های صوتی برای G.711μ/a، G.722، G.723، G.726-32، G.729 A/B، iLBC، (باند پهن)، AGC (در صدا)، RFC2833، SIP INFO، VAD، CNG، AEC، PLC، AJB،

نگهداشتن، انتقال، فوروارد (بدون قید و شرط/بدون پاسخ/مشغول)، تماس با پارک/پیکاپ، کنفرانس 3 طرفه، ظاهر تماس مشترک (SCA) / نمای خط پل (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP)، حداکثر 1000 مورد، انتظار تماس، سابقه تماس (تا 200 رکورد)، شماره گیری خودکار غیرفعال، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، انعطاف پذیر طرح شماره گیری، میز کار داغ، آهنگ‌های زنگ شخصی سازی شده موسیقی، افزونگی سرور و عدم موفقیت

جک هدست جک RJ9 (اجازه دادن به EHS با هدست Plantronics)

صدای HD، بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن

پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه دار موجود است، قابل نصب روی دیوار

قابل نصب روی دیوار بله

QoS لایه (802.1Q، 802.1P) 2 و لایه QoS (ToS، DiffServ، MPLS) 3

کنترل دسترسی سطح کاربر و مدیر، MD5 و MD5-session مبتنی بر authentic- Security، TLS، SRTP، HTTPS، AES 256 بیتی، 802.1x، fation، پیکربندی رمزگذاری شده

چند زبانه انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی ساده و سنتی، کره ای، ژاپنی و غیره

ارتقاء سیستم عامل از طریق AES، TR-069 یا TFTP / HTTP / HTTPS، TFTP / HTTP / HTTPS، استفاده از AES، TR-069 یا TFTP / HTTP / HTTPS، ارتقاء/تدارک FTP/FTPS

انرژی و بهره وری انرژی سبز ورودی منبع تغذیه جهانی: 100-240VAC 50-60Hz؛ خروجی (EEE) IEEE802.3az (EEE)؛ 3.84W-6.49W؛ IEEE802.3af Class 2، PoE: +5VDC، 600mA؛

فیزیکی ابعاد: (H) 76.0mm x (W) 192.5mm x (L) 220.5mm (با گوشی) وزن واحد: 0.8kg؛ وزن بسته بندی: 1.2kg؛ کیلوگرم

دما و رطوبت مطابقت با استاندارد IEC 60721-3-2، 95% رطوبت نسبی، 10-درجه سانتی گراد، ذخیره سازی: 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد غیر متراکم

محتوای بسته تلفن، GXP1628، گوشی با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، بروشور، مجوز GPL

انطباق FCC: قسمت 15 (CFR 47) کلاس B، EN55024، EN61000-3-2، کلاس B CE: EN55022، EN61000-3-3، EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004؛ AS/NZS CISPR22/24؛ AS/NZS 60950؛ AS/NZS 60950.1