



تلفن IP چند خطی با کارایی بالا

GXP2135

GXP2135 یک تلفن IP درجه یک سازمانی است که از سرعت گیگابیت و حداکثر 32 کلید مجازی BLF/شماره‌گیری سریع پشتیبانی می‌کند و برای کارگران پرمشغله ایده‌آل است. این تلفن Enterprise دارای حداکثر 8 کلید خط/خط و 4 حساب SIP با استفاده از صفحه نمایش رنگی LCD 2.8 اینچی (320 در 240 و صدای فول اچ دی است. GXP2135 دارای حداکثر 32 کلید دیجیتال روی صفحه شماره‌گیری سریع/BLF است تا به کاربران کمک کند بهره‌وری و کارآمدی بیشتری داشته باشند. این تلفن Enterprise از سریع‌ترین سرعت اتصال ممکن با پورت‌های شبکه دو گیگابیتی پشتیبانی می‌کند، دارای PoE یکپارچه است و شامل بلوتوث داخلی برای همگام‌سازی با دستگاه‌های تلفن همراه و هدست‌های بلوتوث است. GXP2135 انتخاب مناسبی برای کاربران تجاری است که به دنبال یک تلفن IP قدرتمند و قابل اعتماد با عملکرد پیشرفته هستند.


8 LINES

Gigabit


بلوتوث، خط‌کشی، رمزنگار و رمزگشایی، و پروتکل SIP، به تلفن اجازه می‌دهد تا به زمینه قابل برنامه‌ریزی XML در دستگاه‌های تلفن همراه برای کتاب‌های تماس و انتقال تماس به پورت‌های شبکه گیگابیتی



HD

PoE


HD PoE، EHS، و پشتیبانی از پروتکل SIP، به تلفن اجازه می‌دهد تا به زمینه قابل برنامه‌ریزی XML در دستگاه‌های تلفن همراه برای کتاب‌های تماس و انتقال تماس به پورت‌های شبکه گیگابیتی



فناوری رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP برای محافظت از تماس‌ها و حساب‌ها



کنفرانس صوتی 4 طرفه برای تماس‌های کنفرانسی آسان

zero CONFIG

استفاده با دستگاه IP PBX Grandstream UCM برای Zero-

تنظیم بیکربندی، ضبط تماس با یک لمس و موارد دیگر

پروتکل ها/استانداردها	CDP/SNMP/RTCP-XR (یک رکورد)، SIP RFC3261، TCP/IP/UDP، RTP/RTCP، HTTP/HTTPS، ARP، ICMP، DNS، PPPoE، SSH، TELNET، TFTP، NTP، STUN، SIMPLE، LLDP، LDAP، TR-069، 802.1x، TLS، SRTP، IPV6، SRV، NAPTR، DHCP.
رابط های شبکه	دو پورت اترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
	نمایشگر گرافیکی 2.8 اینچی LCD (320x240) رنگی TFT
	بلوتوث بله، یکپارچه
کلیدهای ویژگی	8 کلید خط با حداکثر 4 حساب، 4 SIP کلید نرم افزاری حساس به زمینه قابل برنامه ریزی، 5 XML کلید ناوبری/منو، 11 کلید عملکرد اختصاصی برای: پیام (با نشانگر (LED) دفترچه تلفن، انتقال، کنفرانس، HOLD، هدست، بی صدا، ارسال/فراخوانی مجدد، SPEAKERPHONE، VOL+، VOL-، پشتیبانی از G.729A/B، G.711μ/a-law، G.726، G.722، iLBC، Opus، G.723.1، درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا، RFC2833، SIP INFO)، VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC،
کدک صدا	پورت های کمکی جک هدست RJ9 (اجازه می دهد EHS با هدست (Plantronics)
	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 4 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، ظاهر تماس مشترک (SCA)/نمای خط پل (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP)، حد اکثر 2000 مورد، انتظار تماس، گزارش تماس (حد اکثر 500 رکورد)، سفارشی سازی صفحه نمایش XML، شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری انعطاف پذیر، میز کار داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت تعلیق، افزونگی سرور و خرابی
	صدای HD بله، گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	پایه پایه بله، 2 موقعیت زاویه موجود، قابل نصب روی دیوار
	QoS لایه 3 (ToS، DiffServ، MPLS) QoS لایه 2 و QoS (802.1Q، 802.1P)
امنیت	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-сесс، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256 بیتی، SRTP، TLS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی ساده شده و سنتی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق، TFTP / HTTP / HTTPS، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده TR-069 یا AES، FTP/FTPS
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100-240 ولت؛ خروجی: 12+ ولت، 0.5 آمپر؛ یکپارچه برق از طریق اترنت (802.3af) حداکثر مصرف برق: 6.4 وات (آداپتور برق) یا 6.49 وات (PoE)
فیزیکی	ابعاد: 201mm(W) x 193mm(L) x 85mm(H) وزن واحد: 0.85 کیلوگرم؛ وزن بسته بندی: 1.12 کیلوگرم
دما و رطوبت	عملکرد: 40 درجه سانتی گراد ذخیره سازی: 10- تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن، GXP2135، گوشی با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، راهنمای نصب سریع، مجوز GPL
انطباق	FCC: قسمت 47 (CFR 15) کلاس B CE: EN55024 کلاس B; EN61000-3-3; EN60950-1 کلاس B; EN55024 RCM: AS/ACIF 5004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1