



تلفن IP سازمانی GXP2160

GXP2160 یک دستگاه مبتنی بر لینوکس با 6 خط، 5 کلید نرم افزار قابل برنامه ریزی XML و کنفرانس 5 طرفه است. صدای HD و صفحه نمایش LCD رنگی 4.3 اینچی (480 x 272) تماس های با کیفیت بالایی ایجاد می کنند، در حالی که 24 کلید، BLF، بلوتوث، USB و EHS کاربرد پذیری را به شما می دهند. GXP2160 برای مشتریان Enterprise & SMB با نیاز به کیفیت و تطبیق پذیری در ارتباطات دستکاپ آنها عالی است.



10/100/1000mbps برای لینوکس و قابل برنامه ریزی کار حساب های SIP کلیدها را در کنار حساب های شماره گیری سریع، تقویم و انتقال تماس



HD صدای HD و صفحه نمایش LCD رنگی 4.3 اینچی (480 x 272) تماس های با کیفیت بالایی ایجاد می کنند، در حالی که 24 کلید، BLF، بلوتوث، USB و EHS کاربرد پذیری را به شما می دهند. GXP2160 برای لینوکس و قابل برنامه ریزی کار حساب های SIP کلیدها را در کنار حساب های شماره گیری سریع، تقویم و انتقال تماس

هدست Plantronics

تامین خودکار با استفاده از

فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده

AES 128 یا 256



کپی و پیوسته های USB 5 طرفه برای وارد کردن / صادرات داده ها تماس های کنفرانسی آسان

فناوری رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP برای محافظت از تماس ها و حساب ها

پروتکل ها/استانداردها	CDP/SNMP/RTCP-XR, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, SRV, NAPTR, DHCP.
رابط های شبکه	دو پورت اترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
	نمایشگر گرافیکی 4.3 اینچی LCD (480x272) رنگی TFT
	بلوتوث بله، بلوتوث نسخه 2.1
کلیدهای ویژگی	6 کلید خط با حداکثر 6 حساب SIP، 24 کلید فرمت شماره گیری سریع/BLF با LED دو رنگ، 5 کلید نرم افزاری حساس به زمینه قابل برنامه ریزی، 5 کلید نوبری/منو، 11 کلید عملکرد اختصاصی برای: MESSAGE (با نشانگر - PHONE)، LED، کتاب، انتقال، کنفرانس، نگه داشتن، هدست، بی صدا، ارسال / شماره گیری مجدد، صحبت KERPHONE, VOL+, VOL-
	پشتیبانی از کدک های صوتی برای G.723.1، iLBC، G.729A/B، G.711 μ/a-law، G.726، G.722، RFC2833، SIP INFO (در صدا)، Opus، DTMF (در صدا)
	پورت های کمیکی جک هدست RJ9 (اجازه می دهد EHS یا هدست USB، Plantronics)
ویژگی های تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس 5 طرفه، پارک تماس، دریافت تماس، نمایش تماس مشترک (SCA)/نمای خط پل (BLA)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML، LDAP، حد اکثر 2000 مورد)، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 500 رکورد)، سفارشی سازی صفحه نمایش، شماره گیری خودکار بدون قلاب، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری انعطاف پذیر، میز کار داغ، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت تعلیق، رقص اضافی سرور و عدم موفقیت
	نمونه برنامه های کاربردی آب و هوا، ارز، اخبار، XML
	صدای HD بله، هم در گوشی و هم در بلندگو
	پایه پایه/قابل نصب روی دیوار بله، 2 موقعیت زاویه مجاز است
	Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS و QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1p)
	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست، MD5 و MD5-session مبتنی بر Security-Auth، authentication، پیکربندی ایمن مبتنی بر AES، SRTP، TLS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی ساده شده و سنتی، کره ای، ژاپنی و غیره ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP/HTTP/HTTPS، ارائه انبوه با استفاده از TR-069 یا فایل پیکربندی XML رمزگذاری
ارتقا/تدارک	شده، FTP /FTPS
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100-240VAC خروجی: 12 ولت 1.0 آمپر PoE یکپارچه، 802.3af (Power-over-Ethernet) حداکثر مصرف برق: 6 وات
فیزیکی	ابعاد: 275.5mm (W) x 206mm (L) x 46.5mm (H); وزن: 0.98 کیلوگرم; وزن بسته: 1.62 کیلوگرم کارکرد: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
دما و رطوبت	ذخیره سازی: 10- تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10 تا 90 درصد (غیر متراکم)
محتوای بسته	تلفن، GXP2160 گوشی با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، راهنمای شروع سریع
انطباق	FCC قسمت (CFR 47) کلاس 15 EN55022; کلاس B; EN62479 AS/NZS CISPR 22; EN60950-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN55024, EN61000-3-2, کلاس B, UL 60950, AS/NZS CISPR 24, RoHS; (آداپتور برق)