



یک دستگاه انقلابی 3 در 1

GXV3240

تلفن IP برای Android™

تلفن تصویری GXV3240 IP برای اندروید یک تلفن ویدیویی 6 IP خطی را با راه حل کنفرانس ویدیویی چند پلتفرمی و عملکرد یک تبلت اندرویدی ترکیب می کند تا یک راه حل ارتباطی همه در یک را ارائه دهد. این گوشی دارای دو پورت گیگابیتی، صدا و ویدئو، HD HD مرورگر وب داخلی، Wi-Fi یکپارچه (g/n) (802.11b/ برای انعطاف پذیری شبکه، PoE/PoE+ و دوربین CMOS قابل کج شدن است.



6 خط، با حداکثر 6 حساب SIP



دوربین داخلی برای تماس تصویری از طریق برنامه اندروید



قابل اجرا بر روی اندروید 4.2



بلوتوث داخلی برای همگام سازی هدست و دستگاه های تلفن همراه برای کتاب های تماس، تقویم و انتقال تماس



پورت های شبکه 10/100/1000mbps خودکار 10/100/1000mbps و سوئیچ یا سنجش خودکار 10/100/1000mbps



را ارائه می دهد



PoE/PoE+، HDMI و خروجی های HDMI، تلفن تصویری و اتصال شبکه به آن اتصال به تلویزیون یا مانیتور کامپیوتر



مشاوران (SIP) با حداکثر رساندن کیفیت صدا، بلندگوی تمام دوبلکس



لمس خازنی صفحه نمایش



کنفرانس رمزنگاری امنیتی SRTP و SRTP برای محافظت از تماس ها و حساب ها



تماس های کنفرانسی آسان

پروتکل ها/استانداردها	MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS SRV, NAPTR, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDAP
رابط شبکه دو سوئیچ پورت	رابط شبکه دو سوئیچ پورت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با PoE/PoE+ یکپارچه
صفحه نمایش گرافیکی	صفحه نمایش گرافیکی 4.3 اینچ (480x272) خازنی (5 نقطه) صفحه نمایش لمسی TFT LCD
دوربین دوربین	دوربین CMOS مگا پیکسلی قابل کج شدن با شاتر حریم خصوصی
بلوتوث بله، یکپارچه، بلوتوث + EDR 4.0	
Wi-Fi بله، یکپارچه، 802.11 b/g/n	
پورت های کمکی	چک هدست (RJ9) اجازه می دهد EHS با هدست، USB، SD، Mini-HDMI، Plantronics پورت ماژول افزونه
کلیدهای ویژگی	11 کلید عملکرد برای دفترچه تلفن، BACKSPACE هدست، بی صدا، نگه داشتن، پیام، انتقال، کنفرانس، 3 SEND/REDIAL، SPEAKERPHONE کلید اختصاصی اندروید برای BACK و HOME، MENU
کدک های صوتی	پشتیبانی از G.711 μ/a، G.722 (باند پهن)، G.726-32، iLBC، Opus، G.729 A/B، DTMF، درون باند و خارج از باند (در صدا)، AGC، PLC، CNG، RFC2833، SIP INFO)
کدک ها و قابلیت های ویدیویی	H.264 BP/MP/HP، وضوح تصویر تا 720p، نرخ فریم تا 30 فریم در ثانیه، نرخ بیت تا 2 مگابیت در ثانیه، کنفرانس ویدئویی 3 طرفه، ضد سوسو، فوکوس خودکار و نوردهی خودکار، PIP (تصویر در- تصویر)، نمایشگر روی صفحه، بلوک دوربین، ضبط/ذخیره عکس ثابت، ضبط ویدئو، نشانگر پیام صوتی تصویری
ویژگی های تلفن	نگه داشتن، انتقال، به جلو (بی قید و شرط/بدون پاسخ/مشغول)، تماس پارک/پیکاپ، کنفرانس صوتی 6 طرفه، ظاهر تماس مشترک / (SCA) نمای خط پل (BLA)، مجازی، دانلود دفترچه تلفن دابل (XML، LDAP)، انتظار تماس، تاریخچه تماس، دکمه مجازی رئیس-منشی، برنامه شماره گیری انعطاف پذیر، میز گرم، موسیقی شخصی سازی شده آهنگ های زنگ، افزودنی سرور و خرابی
نمونه برنامه های کاربردی	مرورگر وب، ادوبی فلش، فیس بوک، توییتر، یوتیوب، اخبار، آب و هوا، سهام، رادیو اینترنتی، پاندورا، Last.fm، یاهو فلیکر، Photobucket ساعت زنگ دار، واردات/صادرات داده تلفن همراه از طریق بلوتوث و غیره. API/SDK موجود برای توسعه برنامه های کاربردی سفارشی پیشرفته
استقرار برنامه های کاربردی	به برنامه های سازگار با سیستم عامل اندروید نسخه 4.2 اجازه می دهد در دستگاه تعبیه شده با کنترل تدارکات توسعه، دانلود و اجرا شوند.
صدای HD بله، هر دو گوشی و بلندگو از صدای HD (باند پهن) پشتیبانی می کنند	
پایه پایه بله، پایه یکپارچه با زاویه قابل تنظیم. قابل نصب روی دیوار	
ماژول افزونه	بله، می تواند تا 4 ماژول GXP2200EXT را تغذیه کند که دارای LCD گرافیکی 128x384، 20 LED با qui-ck-dial/BLF دو رنگ، 2 کلید ناوبری و مصرف برق کمتر از 1.2 وات در هر واحد است.
امنیت	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess، فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES 256، TLS، SRTP، HTTPS، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
چند زبانه	انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، روسی، کرواتی، چینی، کره ای، ژاپنی و غیره
ارتقاء/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP / HTTP / HTTPS یا آپلود محلی، HTTP تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده TR-069 یا AES
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی 100-240VAC 50-60Hz، خروجی 12VDC، 1.5A (18W)، یکپارچه 802.3at* PoE+ (Power-over-Ethernet) کلاس 4 * هنگام ادغام بیش از 2 ماژول ها یا استفاده از دستگاه USB، PSU یا PoE+ برای روشن کردن تلفن مورد نیاز است.
فیزیکی	ابعاد: 196.5mm (W) x 206.2mm (L) x 85.2mm (H) وزن واحد: 0.92 کیلوگرم؛ وزن بسته بندی: 1.45 کیلوگرم
دما و رطوبت	عملکرد: 0-40 درجه سانتی گراد تا 10-درجه سانتی گراد، ذخیره سازی: 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد، رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن GXV3240، گوشی با سیم، پایه پایه، منبع تغذیه جهانی، کابل شبکه، پارچه تمیزکننده لنز، راهنمای نصب سریع، بروشور، مجوز GPL
انطباق	FCC قسمت (47 CFR) 15 کلاس B؛ UL 60950 (HAC) 68؛ CE کلاس B، EN55024، EN61000-3-2، EN61000-3-3، EN60950-1، EN62479، RoHS RCM، EN55022، AS/ACIF S004؛ AS/NZS CISPR22/24؛ AS/NZS 60950؛ AS/NZS 4268