

## تلفن Yealink DECT IP

- سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا
- صفحه نمایش رنگی 1.8 TFT اینچی 160 x 128 با رابط کاربری بصری
- حداکثر 20 تماس همزمان
- تا 10 گوشی بی سیم DECT
- حداکثر 10 حساب SIP
- پشتیبانی از کدک صوتی Opus
- سیستم کاهش نویز
- FNR (کاهش نویز انعطاف پذیر)
- زمان مکالمه تا 35 ساعت (در شرایط ایده آل)
- تا 400 ساعت زمان شارژ آماده به کار (در شرایط ایده آل)
- شارژ سریع: مدت زمان شارژ 10 دقیقه برای مکالمه 2 ساعته
- رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP
- اتصال همدست از طریق جک 3.5 میلی متری
- شارژر قابل نصب روی دیوار



بیست  
تماس های همزمان

صوتی HD

SRTP و TLS  
سیستم پشتیبانی گری  
امنیتی برای مکالمات

Yealink W73P یک سیستم تلفن بی‌سیم SIP با کارایی بالا است که می‌تواند 10 گوشی Yealink DECT W73H را ثبت کند. راجل ایده‌آل برای سایز کوچک و متوسط است.

کسب و کارها این به شما امکان می‌دهد فوراً از تحرک فوق‌العاده و انعطاف‌پذیری کارآمد لذت ببرید و همچنین به طور قابل توجهی مشکلات و هزینه‌های اضافی سیم‌کشی را حذف می‌کند. با داشتن عملکردها، خطوط و تحرک بیشتر، تا 10 حساب SIP و 20 تماس همزمان را پشتیبانی می‌کند. قدرت سیگنال و پاسخگویی را بهبود می‌بخشد تا یک تجربه پایدار و خوب برای ارتباطات تلفن همراه شما ارائه دهد.

nications

به دلیل فناوری جدید حذف نویز، می‌توانید از تماس‌های صوتی واضح‌تر و باکیفیت‌تر لذت ببرید. با پشتیبانی از کدک Opus، W73P به طور مداوم صدای عالی و حرفه‌ای را ارائه می‌دهد. کیفیت در شرایط شبکه با پهنای باند بالا و ضعیف با ترکیب فناوری DECT با قابلیت‌های SIP، مدیریت یکپارچه تماس را برای کاربران ما در حالی که در حال حرکت هستند به ارمغان می‌آورد. از راحتی ارتباطات بی سیم در هر زمان و هر مکان و همچنین از مزایای ویژگی‌های گسترده تلفن‌های صوتی IP لذت ببرید.

تلفن Yealink DECT W73P از تدارک کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیسم Boot پشتیبانی می‌کند.

شما به Zero Touch Provisioning بدون هیچ‌گونه تنظیمات دستی پیچیده پی می‌برید، که استقرار آن را ساده می‌کند، نگهداری و ارتقاء آن را آسان می‌کند و حتی در زمان و هزینه‌های IT بیشتر صرفه جویی می‌کند.

کسب و کارها

تا 10 گوشی بی سیم DECT و 10 حساب SIP

حداکثر 20 تماس همزمان برای اطمینان از اینکه هر گوشی می‌تواند دو تماس برقرار کند

پوشش رادیویی DECT تا 50 متر در داخل خانه و 300 متر در فضای باز

ویژگی‌های صرفه‌جویی در انرژی ECO

تکنولوژی DECT:

فناوری Yealink DECT مبتنی بر CAT-iq 2.0 است که بر روی VoIP صوتی با کیفیت بالا (باند پهن) و همچنین برنامه‌های داده با نرخ بیت کم تمرکز دارد. اما ما با هیچ دستگاه DECT شخص ثالث (ایستگاه پایه، گوشی و غیره) سازگار نیستیم.

ویژگی های گوشی	ویژگی های صوتی	ویژگی های فیزیکی
>حد اکثر 20تماس همزمان	>بلندگوی تمام دابلکس	>برد در فضای باز: 300متر (در شرایط ایده آل)
>حد اکثر 10گوشی	>سازگار با سمک (HAC)	>برد در فضای باز: 300متر (در شرایط ایده آل)
>حد اکثر 10حساب SIP	>FNR (>حذف نویز)	>زمان آماده به کار: 400ساعت (در شرایط ایده آل)
>حد اکثر 2تماس همزمان در هر گوشی	>کنترل صدای گیرنده: 5مرحله	>زمان مکالمه: 35ساعت (در شرایط ایده آل) >صفحه نمایش رنگی 1.8 TFTایپیج 128در 160پیکسل > قابل نصب روی رومیزی یا دیوار >نور پس زمینه LCD، نور پس زمینه کلید >حالت ECOصرفه جویی در مصرف انرژی/حالت > ECO+صفحه کلید دارای نور پس زمینه با 25کلید: >صفحه کلید استاندارد تلفن 12 TTU، 4x3. کلیه ستاره و یونید 5-کلید ناوبری (چپ، راست، بالا، پایین، 2 - OK)کلید نیم افزاری 6-کلید عملکرد (بلندگو، پیام، قلاب، لغو، TRAN، یی صدا) 6 >کلید میانبر >سه نشانگر LED، در W70B
>حد اکثر 5تکرار کننده در هر ایستگاه پایه (RT20U)	>کنترل صدای زنگ: >مرحله +خاموش	>کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (>اختیاری)، G.722
>حد اکثر 6تکرار کننده در هر ایستگاه پایه (RT30)	>زنگ های مشاوره ای متعدد	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC
>انتخاب گوشی برای دریافت تماس	>هشدار صوتی برای وضعیت باتری کم	>VAD، CNG، AGC، PLC، AJB > AEC (>پشتیبانی شده توسط W73H)
>انتخاب گوشی و شماره برای قرار دادن	>DTMF	>پشتیبانی از VQ-RTCPXR (RFC6035)، RTPC-XR
>صفحه بندی، اینترکام، پاسخ خودکار، طرح شماره گیری	>کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (>اختیاری)، G.722	>ویژگی های شبکه
>نگه داشتن تماس، انتقال تماس، کنفرانس 3 طرفه	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)
>جابجایی بین تماس ها	>VAD، CNG، AGC، PLC، AJB > AEC (>پشتیبانی شده توسط W73H)	> SNTP/NTP
>انتظار تماس، بی صدا، سکوت، DND، >شناسه تماس گیرنده یا نام و شماره	>پشتیبانی از VQ-RTCPXR (RFC6035)، RTPC-XR	> VLAN (802.1Q) > LLDP > 802.1x > 802.1P
>تماس ناشناس، رد تماس ناشناس	>کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (>اختیاری)، G.722	> STUN Client (NAT Traversal)
>تماس رو به جلو (همیشه/مشغول/بدون پاسخ)	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	> UDP/TCP/TLS
>شماره گیری سریع، پست صوتی، شماره گیری مجدد	>پشتیبانی از VQ-RTCPXR (RFC6035)، RTPC-XR	> IP: static/DHCP
>نشانگر انتظار پیام (MWI)	>کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (>اختیاری)، G.722	>پشتیبان گیری از سرور پراکسی خروجی را پشتیبانی کنید
>موسیقی در انتظار (میتنی بر سرور)	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>امنیت
>دفترچه تلفن محلی برای حد اکثر 1000 ورودی (ذخیره در پایگاه)	>کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (>اختیاری)، G.722	> VPN > را باز کنید
>دفترچه تلفن از راه دور LDAP/XML دفترچه تلفن جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>امنیت لایه حمل و نقل (TLS)
>100 >سابقه تماس در هر گوشی: همه / قرار داده شده / از دست رفته / دریافت شده	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>HTTPS (>سرور/مشتری)، SRTP (RFC3711)
>تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>احراز هویت خلاصه
>بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>قابل پیکربندی امن از طریق رمزگذاری AES
>قفل صفحه کلید، تماس اضطراری	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>SHA256/SHA512/SHA384 > پشتیبانی کنید
>فهرست راهنمای Broadsoft، گزارش تماس BroadSoft	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>حالت پیکربندی سه سطحی: Admin/Var/User
>Broadworks >قابلیت همگام سازی کلید را دارد	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>DECT
>ظاهر تماس مشترک (SCA)	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>پاندهای فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز
>مرورگر XML	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>استانداردهای DECT: CAT-1q2.0
>شخصی سازی	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>رابط
>9 >ملودی زنگ >محاظ صفحه نمایش	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>10/RJ45 1x >پورت اترنت
>رابط کاربری چند زبانه	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>قدرت از طریق اترنت، >IEEE 802.3af) کلاس 1
>مدیریت	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>چک هدرست (3.5 میلی متر)
>ارائه خودکار از طریق TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>تعداد: 10 / CNT عدد
>ارائه خودکار با PnP	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>اندازه جعبه هدیه: 502 میلی متر × 362 میلی متر × 215 میلی متر
>ارتقاء گوشی: (Over-The-Air) OTA	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>ابعاد کارتن: 205mm × 176mm × 95mm
>پیکربندی: مرورگر/تلفن/تأمین خودکار	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>شمال غربی: 6.854 کیلوگرم
>زدیابی بسته و صدور سیستم ورود به سیستم	>کدک باند باریک: G.729، G.729.1، G.726، PCMA، PCMU، G.729A، iLBC	>کیگوات: 7.53 کیلوگرم

## انطباق

