

سیستم تلفن IP DECT با کارایی بالا با طراحی کاربر محور

• سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا

• صفحه نمایش 2.4 اینچی 240 x 320 رنگی با رابط کاربری بصری

• حداکثر 20 تماس همزمان

• تا 10 گوشی بی سیم DECT

• حداکثر 10 حساب VoIP

• پشتیبانی از کدک صوتی Opus

• زمان مکالمه تا 80 ساعت (در شرایط ایده آل)

• تا 400 ساعت زمان آماده به کار (در شرایط ایده آل)

• شارژ سریع: مدت زمان شارژ 10 دقیقه برای مکالمه 2 ساعته

• رمزگذاری امنیتی SRTP و TLS

• سیستم کاهش نویز

• اتصال همدست از طریق جک 3.5 میلی متری

• شارژر قابل نصب روی دیوار



بیشتر
تماس های همزمان



صوتی HD



SRTP و TLS
رمزگذاری امنیتی



سیستم پشتیبان گیری



متمرکز
استقرار



شارژ سریع



طولانی
زمان آماده به کار

Yealink W76P یک سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا است، راه حل ایده آلی برای مشاغل کوچک و متوسط است. این دستگاه با مجموع 10 گوشی، Yealink W56H DECT به شما امکان می‌دهد از تحرک فوق‌العاده و انعطاف‌پذیری کارآمد بلافاصله لذت ببرید و همچنین به طور قابل توجهی مشکلات و شارژهای اضافی سیستم‌کشی را حذف کنید.

برای ارائه عملکرد بهتر و بالاتر، این تلفن IP DECT تنها تا 10 حساب VoIP و 20 تماس همزمان را پشتیبانی می‌کند، بلکه سرعت راه‌اندازی و اتصال سیگنال آن را افزایش می‌دهد و زمان قطعی ارتقا آن را نیز کاهش می‌دهد.

W76P با پشتیبانی از کدک Opus در مقایسه با سایر کدک‌های صوتی باند پهن یا باند باریک، کیفیت صدای عالی و حرفه‌ای را در شرایط شبکه با پهنای باند بالا و ضعیف ارائه می‌کند. ارائه راحتی بی سیم با یک دستگاه افزودنی ساده بدون از دست دادن ویژگی‌های SIP، مدیریت تماس یکپارچه را برای کاربران ما در حالی که در حال حرکت هستند به ارمغان می‌آورد. با داشتن توابع، خطوط و تحرک بیشتر، کاربران را با راحتی ارتباطات بی سیم همراه با مزایای پذیرفته شده و غنای ویژگی‌های تلفن Voice-over-IP توانمند می‌کند.

تلفن Yealink DECT W76P از تدارک کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیسم Boot پشتیبانی می‌کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده ای، Zero Touch Provisioning درک کنید، که استقرار آن را آسان می‌کند، نگهداری آن را آسان می‌کند، ارتقا دهید و حتی در زمان و هزینه های IT بیشتر برای مشاغل صرفه جویی کنید.

• تا 10 گوشی بی سیم DECT در هر پایه

بسته به نیاز شما

• حداکثر 20 تماس همزمان برای اطمینان از آن

هر گوشی می‌تواند دو تماس برقرار کند

• پوشش رادیویی DECT تا 50 متر در داخل خانه و

300 متر در فضای باز

• ویژگی‌های صرفه جویی در انرژی ECO

تکنولوژی DECT:

فناوری Yealink DECT مبتنی بر CAT-

2.0 که بر صدای با کیفیت بالا متمرکز دارد

VoIP (باند پهن)، و همچنین داده با نرخ بیت کم

برنامه‌های کاربردی اما ما با آن سازگار نیستیم

هر دستگاه DECT شخص ثالث (ایستگاه پایه،

گوشی و غیره).

ویژگی های صوتی	ویژگی های فیزیکی	ویژگی های فیزیکی
• حداکثر 20 تماس همزمان	• بلندگوی تمام دوپلکس	• برد داخلی: 50 متر (در شرایط ایده آل)
• حداکثر 10 گوشی	• سازگار با سمک (HAC)	• برد در فضای باز: 300 متر (در شرایط ایده آل)
• حداکثر 10 حساب VoIP	• کنترل صدای گیرنده: 5 مرحله	• زمان آماده به کار: 400 ساعت (در شرایط ایده آل)
• حداکثر 2 تماس همزمان در هر گوشی	• کنترل صدای زنگ: 5 مرحله + خاموش	• زمان مکالمه: 30 ساعت
• حداکثر 6 تکرار کننده در هر ایستگاه پایه (RT30)	• زنگ های مشاوره ای متعدد	• صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی 240x320 پیکسل
• انتخاب گوشی برای دریافت تماس	• هشدار صوتی برای وضعیت باتری کم	• قابل نصب روی رومیزی یا دیواری
• انتخاب گوشی و شماره برای برقراری تماس	• DTMF	• نور پس زمینه LCD، نور پس زمینه کلید
• صفحه بندی، اینترکام، پاسخ خودکار، طرح شماره گیری	• کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (اختیاری)، G.722	• حالت ECO صرفه جویی در مصرف انرژی/حالت ECO+
• نگه داشتن تماس، انتقال تماس، کنفرانس 3 طرفه	• کدک باند باریک: AMR-NB (اختیاری)، iLBC، G.729A، G.729، G.726، PC-MU، PCMA،	• صفحه کلید عددی 12 کلیدی، 5 کلید نوبری، 2 کلیدهای نرم افزاری، 6 کلید عملکرد، 6 کلید میانبر
• جایابی بین تماس ها	• VAD، CNG، AGC، PLC، AJB	• سه نشانگر LED: W70B
• انتظار تماس، بی صدا، سکوت، DND	• AEC (پشتیبانی شده توسط W56H)	• 1 عدد LED ثابت
• شناسه تماس گیرنده با نام و شماره	• پشتیبانی از VQ-RTCPXR (RFC6035)، RTPC-XR	• 1 عدد LED وضعیت شبکه
• تماس ناشناس/رد تماس ناشناس	• ویژگی های شبکه	• 1 عدد LED نشانگر قدرت
• انتقال تماس: همیشه/مشغول/بدون پاسخ	• SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)	• آداپتور AC خارجی: Yealink
• شماره گیری سریع / پست صوتی / شماره گیری مجدد	• SNTP/NTTP	• ورودی DC 5V/600mA و خروجی AC 100-240 ولت
• نشانگر انتظار پیام (MWI)	• VLAN (802.1Q) و 802.1P	• زنگ: گوشی: نقره ای آلاستری؛ پایه: کلاسیک خاکستری
• موسیقی در حالت انتظار (مبتنی بر سرور)	• 802.1x، LLDP	• اندازه گوشی: 175mm x 53mm x 20.3mm
• دفترچه تلفن محلی برای حداکثر 1000 ورودی (در پایه)	• STUN Client (NAT Traversal)	• اندازه ایستگاه پایه: 130mm x 100mm x 25.1mm
• دفترچه تلفن از راه دور / LDAP/XML دفترچه تلفن	• UDP/TCP/TLS	• رطوبت عملیاتی: 95% - 10
• جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن	• تخصیص IP: Static/DHCP	• دمای کارکرد: 0~+40°C (+32~104°F)
• 100 سابقه تماس در هر گوشی: همه / قرار داده شده / از دست رفته / دریافت / فوروارد	• پشتیبانی از پشتیبان گیری از سرور پراکسی خروجی	
	امنیت	ویژگی های بسته
• تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP	• VPN را باز کنید	• محتویات بسته:
• بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	• امنیت لایه حمل و نقل (TLS)	• گوشی W56H
• قفل صفحه کلید، تماس اضطراری	• HTTPS (سرور/کارخواه)، SRTP (RFC3711)	• ایستگاه پایه W70B
• دایرکتوری Broadsoft، گزارش تماس BroadSoft	• احراز هویت خلاصه	• پایه پایه
• Broadworks قابلیت همگام سازی کلید	• فایل پیکربندی امن از طریق رمزگذاری AES	• پایه شارژر USB
• ظاهر تماس مشترک (SCA)	• پشتیبانی از SHA256/SHA512/SHA384	• دو آداپتور برق
• مرورگر XML	• حالت پیکربندی سه سطحی: Admin/Var/User	• کابل اتزنت
• اقدام URI		• گیره کمر بند
	DECT	• باتری قابل شارژ
شخصی سازی	• پاندهای فرکانس: 1900 - 1880 مگاهرتز (اروپا)، 1930 - 1920 مگاهرتز	• راهنمای شروع سریع
• 9 ملودی زنگ		• تعداد: 10 CNT عدد
• محافظ صفحه نمایش	• استاندارد های DECT: CAT-iq2.0	• اندازه جعبه هدیه: 205mm x 196mm x 95mm
• رابط کاربری چند زبانه		• ابعاد کارتن: 495mm x 406mm x 223mm
	رابط	• NW: 7.5 کیلوگرم
مدیریت	• RJ45 10/100M پورت اتزنت	• GW: 8.3 کیلوگرم
• ارائه خودکار از طریق TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS	• قدرت از طریق اتزنت، (IEEE 802.3af) کلاس 1	
• ارائه خودکار یا PnP	• چک هدست (3.5 میلی متر)	
• ارتقاء گوشی: OTA (Over-The-Air)		
• پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار		
• ردیابی بسته و سیستم صادرات ورود به سیستم		

انطباق



درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) یک نام تجاری جهانی است که در کنفرانس های ویدئویی، ارتباطات صوتی و راه حل های همکاری با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربه کاربر پسند تخصص دارد. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد (گزارش جایزه رهبری برتری رشد تلفن رومیزی IP جهانی، 2019). Frost & Sullivan.

حق چاپ

© 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ
تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا به هر وسیله الکترونیکی یا الکترونیکی تکثیر یا منتقل کرد
مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا موارد دیگر، برای هر منظور، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen)
شرکت فناوری شبکه، با مسئولیت محدود.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com/) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وب سایت: www.yealink.com
آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen،
Huli، فوجیان، PRC
حق نشر © 2021 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.