



## تلفن IP سیم وای فای

### WP810

WP810 یک تلفن IP قابل حمل Wi-Fi است که برای انواع شرکت ها و برنامه های کاربردی بازار عمودی، از جمله خرده فروشی، تدارکات، پزشکی و امنیتی طراحی شده است. این تلفن وای فای بی سیم پایه به Wi-Fi دو بانده یکپارچه 802.11a/b/g/n/ac طراحی آنتن پیشرفته و پشتیبانی از رومینگ مجهز شده است. WP810 با افزودن زمان مکالمه 6 ساعته و صدای HD با میکروفون های دوگانه، گزینه ای مقرون به صرفه را ارائه می دهد و به ترکیبی از ویژگی ها، تحرک و دوام برای پاسخگویی به نیازهای تلفن قابل حمل مجهز شده است.



Wi-Fi دو بانده با طراحی آنتن کارآمد و پشتیبانی پیشرفته رومینگ



2 حساب SIP خط



صدای HD و طراحی دوگانه MIC با AEC و Noise Shield تکنولوژی



باتری 1500 میلی آمپری قابل شارژ، 6 ساعت مکالمه، 120 ساعت آماده به کار



دکمه قابل تنظیم برای فشار به صحبت



پورت Micro USB و جک هدست 3.5 میلی متری

پروتکل/استانداردها	SRV, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
کدک های صوتی و قابلیت ها	پشتیبانی از AGC, ANS (در صدا), BC, Opus, DTMF, G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (باند پهن), Wi-Fi (2.4 a/b/g/n/ac) (2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, (WPA2/WPA2-Enterprise) می شود.
وای فای	رمزگذاری Wi-Fi WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise
	LCD رنگی 1.8 TFT اینچی (128x160)
لوازم جانبی	2 کلید نرم، شماره گیری، قطع، بلندگو، دفترچه تلفن، صفحه کلید با نور پس زمینه، سنسور مجاورت، موتور لرزش، دکمه صدا و کلیدهای ناوبری Push-to-Talk دکمه قابل تنظیم برای فشار به صحبت
	پورت های کمکی جک هدست 3.5 میلی متری، پورت Micro USB برای شارژ، دو LED، دو رنگ MWI
تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس صوتی 3 طرفه، انتظار تماس، گزارش تماس (حداکثر 100 رکورد)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML)، حداکثر 500 مورد) شماره گیری خودکار غیرفعال، پاسخ خودکار، طرح شماره گیری انعطاف پذیر، آهنگهای زنگ شخصی شده موسیقی، افزودنی سرور و خرابی، فشار برای صحبت کردن
امنیت	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-session فایل پیکربندی ایمن مبتنی بر AES 256 بیتی، SRTP، کنترل دسترسی رسانه 802.1x، TLS.
صوتی HD	بله، هم در گوشی و هم در بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن، HAC پشتیبانی می شود
	3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS و لایه 802.11e (WMM)
	چند زبان انگلیسی، چینی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده، آپلود دستی
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی گنجانده شده است ورودی: 100-240VAC؛ خروجی: 5VDC، 1A (5W) باتری لیتیوم یونی 1500 میلی آمپری، زمان آماده به کار 120 ساعت و زمان مکالمه 6 ساعت
فیزیکی	ابعاد هدست: 158.5 x 50 x 22.5 میلی متر ابعاد پایه شارژر: 81.15 x 75.89 x 36.36 میلی متر وزن گوشی: 120 گرم وزن بسته گوشی (بدون احتساب QIG): 340 گرم
دما و رطوبت	دمای عملیاتی: 0°C تا 45°C؛ رطوبت عملیاتی: 10-90% (غیر متراکم) دمای نگهداری: 20°C تا -60°C؛ رطوبت ذخیره سازی: 10% - 90% (غیر متراکم)
محتویات بسته	واحد گوشی، منبع تغذیه جهانی، پایه شارژر، گیره کمر بند، 1 باتری لیتیوم یونی، راهنمای شروع سریع
	مطابقت FCC، CE، RCM، IC