



تلفن IP سیم وای فای

WP816

WP816 یک تلفن IP سیم وای فای است که برای بسیاری از کاربردهای تجاری و عمودی بازار، از جمله دفاتر، خرده فروشی، تدارکات، مراقبت های بهداشتی، امنیت و غیره مناسب است. این تلفن وای فای بی سیم ساده به Wi-Fi دو باند یکپارچه، طراحی آنتن پیشرفته، پشتیبانی از رومینگ، کنفرانس صوتی سه طرفه و پشتیبانی از کدک صوتی Opus HD مجهز شده است. WP816 ساعت مکالمه و مکالمه و 120 ساعت حالت آماده به کار را از طریق یک باتری 1500 میلی آمپر ساعتی فراهم می کند. WP816 با ارائه یک طراحی شیک، رابط کاربری آسان و انواع ویژگی های کاربردی و قابل تنظیم، تحرک و انعطاف پذیری را برای همه راه حل های صوتی فراهم می کند.



Wi-Fi دو باند با طراحی آنتن کارآمد و پشتیبانی از رومینگ پیشرفته



2 حساب SIP، 2 خط



صدای HD و طراحی دوگانه MIC با AEC و Noise Shield تکنولوژی



بلوتوث یکپارچه به اتصال همدست



باتری 1500 میلی آمپری قابل شارژ، 6 ساعت مکالمه، 120 ساعت آماده به کار



دکمه قابل تنظیم برای فشار به صحبت



پورت USB نوع C (از شارژ سریع پشتیبانی می کند) و جک همدست 3.5 میلی متری



شتاب سنج، دکمه اضطراری

پروتکل/استانداردها	XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1x, SIP RFC3261, DNS SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SRTP, RTP/RTCP, RTCP-
کدک های صوتی و قابلیت ها	AJB, Noise Shield, (در صدا), G.723, iLBC, Opus, DTMF, (باند پهن), G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 RFC2833, SIP INFO) VAD, AEC, CNG, PLC, AGC,
	بله، Wi-Fi دو باند یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac/ax) 802.11a/b/g/n/ac/ax و 5 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز. 802.11k/r/v پشتیبانی می شود
	پشتیبانی از رمزگذاری Wi-Fi WEP, WPA, WPA2, WPA3 (شخصی)
	LCD رنگی 1.77 اینچی * 1 (128x160) دو رنگ MWI
	بلوتوث بله، یکپارچه
لوازم جانبی	2 کلید نرم، کلیدهای ناوبری، کلید تایید، کلید شماره گیری، کلید قطع، کلید بلندگو، کلید قابل برنامه ریزی، کلید دسترسی سریع و بی صدا، صفحه کلید DTMF نور پس زمینه، کلیدهای صدا، کلید فشاری، شتاب سنخ، حسگر مجاورت
	دکمه عملکردی قابل تنظیم فشاری برای زنگ زدن و صفحه بندی
پورت های کمکی	رابط هدفون 3.5 میلی متری (توالی کابل، CTIA) رابط شارژ Type-C (پشتیبانی از شارژ سریع)
تلفن	برگزاری، انتقال، جلو، کنفرانس صوتی 3 طرفه، پارک تماس، دفترچه تلفن قابل دانلود، XML، LDAP، حداکثر 1000 مورد)، انتظار تماس، گزارش تماس (تا 200 رکورد)، پاسخ خودکار، کلیک برای شماره گیری، طرح شماره گیری انعطاف پذیر، آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی، افزودنی سرور و شکست، فشار برای صحبت کردن
	پایه نصب دیواری از نصب دیوار پشتیبانی می کند
امنیت	گذرنامه های معمولی سطح کاربر و سرپرست مبتنی بر احراز هویت SHA-256 و SHA-256 الگوریتم های احراز هویت SIP بر اساس TLS، SHA-256 sess، SHA-512-256، SHA-512-256 ses، MD5 ses. کنترل دسترسی رسانه 802.1x. AES، SRTP، رمزگذاری تماس TLS،
	صدای HD این گوشی صوتی باند پهن است و از HAC و میکروفون دوگانه پشتیبانی می کند.
	QoS از QoS لایه (Tos, DiffServ, MPLS, DSCP) 3 پشتیبانی می کند.
چند زبانه	چینی ساده شده، چینی سنتی، انگلیسی، عربی، کاتالان، چک، آلمانی، یونانی، اسپانیایی، فرانسوی، عبری، کرواتی، مجاری، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لتونی، هلندی، لهستانی، پرتغالی، روسی، سوئدی، اسلوانیایی، اسلواکی، ترکی، اوکراینی
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق HTTP / HTTPS، FTP / TFTP / HTTP / HTTPS، فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده AES یا GDMS/TR069
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی ورودی: 100-240VAC، خروجی: 5VDC، 1A (5W) باتری لیتیوم یون 1500 میلی آمپر ساعتی، زمان آماده به کار 120 ساعت، زمان مکالمه 6 ساعت (داده های آزمایشگاهی)
فیزیکی	ابعاد گوشی: 15.5 x 49.00 x 135.00 میلی متر ابعاد پایه شارژر: 85.00 x 85.00 x 25.8 میلی متر وزن گوشی (بدون احتساب باتری): 82 گرم وزن بسته گوشی (بدون احتساب): 389 (QIG) گرم
دما و رطوبت	دمای عملیاتی: 0°C تا 45°C رطوبت عملیاتی: 10-90% (غیر متراکم) دمای نگهداری: 20°C تا 60°C رطوبت ذخیره سازی: 10-90% (غیر متراکم)
محتویات بسته	تلفن WIP816، آداپتور برق Type-C، پایه شارژر، گیره کمر بند، 1 باتری لیتیوم یون، پیچ M3، براکت دیواری، راهنمای نصب سریع
	مطابقت FCC, CE, RCM, IC