



تلفن IP سیم وای فای

WP825

WP825 یک تلفن IP قابل حمل وای فای مقاوم است که برای سازگاری با انواع شرکت ها و برنامه های کاربردی بازار عمودی، از جمله خرده فروشی، تدارکات، پزشکی و امنیتی طراحی شده است. این تلفن وای فای بی سیم به Wi-Fi دو بانده یکپارچه 802.11a/b/g/n/ac طراحی آنتن پیشرفته و پشتیبانی از رومینگ مجهز شده است. WP825 با افزودن زمان مکالمه 8 ساعته و صدای HD با دو میکروفون، گزینه ای مقرون به صرفه را ارائه می دهد و با ترکیبی از ویژگی ها، تحرک و دوام برای پاسخگویی به نیازهای تلفن قابل حمل مجهز شده است.



Wi-Fi دو بانده با طراحی آنتن کارآمد و پشتیبانی پیشرفته رومینگ.



حساب 2 SIP خط



صدای HD و طراحی دوگانه MIC با AEC و Noise Shield تکنولوژی



بلوتوث یکپارچه به اتصال همدست



8 ساعت مکالمه، 200 ساعت آماده به کار



باکوع 2000 میلی، با بهره گیری از تقابل به شارژر صحبت



پورت Micro USB و جک همدست 3.5 میلی متری



طراحی مستحکم. ضد آب، ضد گرد و غبار، ایمن از ارتفاع 2.5 متری

پروتکل/استانداردها	802.1x, TLS, SRTP, IPv6, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS SRV, NAPTR, DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE.
کدک های صوتی و قابلیت ها	پشتیبانی از 802.11a/b/g/n/ac (2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز), AGC, ANS (در صدا), LBC, Opus, DTMF (باند پهن), G.711μ/a, G.729A/B, G.722, RFC2833, SIP INFO, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, Wi-Fi دو باند یکپارچه (Wi-Fi)
وای فای	802.11k/r/v پشتیبانی می شود. (WPA2/WPA2-Enterprise)
رمزگذاری	Wi-Fi WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
LCD	رنگی TFT 2.4 اینچی (240x320)
بلوتوث بله، یکپارچه	
لوازم جانبی	3 کلید نرم، شماره گیری، قطع، بلندگو، دفترچه تلفن، صفحه کلید با نور پس زمینه، حسگر مجاورت، موتور لرزش، دکمه صدا، کلیدهای ناوبری و شتاب سنج با پشتیبانی از حرکات قابل تنظیم
	Push-to-Talk دکمه قابل تنظیم برای فشار به صحبت
	پورت های کمکی چک هدست 3.5 میلی متری، پورت Micro USB برای شارژ، دو MIC، LED رنگ MWI
تلفن	نگهداشتن، انتقال، جلو، کنفرانس صوتی 3 طرفه، انتظار تماس، گزارش تماس (حداکثر 100 رکورد)، دفترچه تلفن قابل دانلود (XML)، حداکثر 500 مورد (شماره گیری خودکار غیرفعال، پاسخ خودکار، طرح شماره گیری انعطاف پذیر، آهنگ های زنگ شخصی شده موسیقی، افزونگی سرور و خرابی، فشار برای صحبت کردن، LDAP
امنیت	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست، احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-session فایل پیکربندی ایمن مبتنی بر AES 256، TLS، SRTP، کنترل دسترسی رسانه 802.1x
صوتی HD	بله، هم در گوشی و هم در بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن، HAC پشتیبانی می شود
	3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS و لایه QoS 802.11e (WMM)
	چند زبان انگلیسی، چینی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS، تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده، آپلود دستی
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی گنجانده شده است ورودی: 100-240VAC، خروجی: 5VDC، 1A (5W) باتری 2000 میلی آمپری لیتیوم یون، 200 ساعت زمان آماده به کار و 8 ساعت مکالمه
فیزیکی	ابعاد گوشی: 166.00 x 57.80 x 26.30 میلی متر ابعاد پایه شارژر: 82.00 x 80.00 x 30.60 میلی متر وزن گوشی: 220.0 گرم وزن بسته گوشی (بدون احتساب): 433.6 گرم (QIG)
ضد آب و هوا	دارای استاندارد IP67 ضد آب، ضد گرد و غبار، مقاوم در برابر مواد شیمیایی تمیزکننده، پوشش ضد میکروبی و ایمن در عمق 2.5 متری
دما و رطوبت	دمای عملیاتی: 0°C تا 45°C؛ رطوبت عملیاتی: 10-90% (غیر متراکم) دمای نگهداری: 20°C تا 60°C؛ رطوبت ذخیره سازی: 10-90% (غیر متراکم)
محتویات بسته	واحد گوشی، منبع تغذیه جهانی، پایه شارژر، گیره کمربند، 1 باتری لیتیوم یون، راهنمای شروع سریع
	مطابقت FCC, CE, RCM, IC, UKCA