



تلفن IP سیم وای فای

WP826

WP826 یک تلفن IP سیم وای فای است که برای بسیاری از کاربردهای تجاری و عمودی بازار، از جمله دفاتر، خرده فروشی، تدارکات، مراقبت های بهداشتی، امنیت و غیره مناسب است. این تلفن بی سیم وای فای رده بالا به وای فای 6 دو بانده یکپارچه، طراحی آنتن پیشرفته، پشتیبانی از رومینگ، کنفرانس صوتی 4 طرفه و پشتیبانی از کدک صوتی Opus HD مجهز شده است. WP826 12 ساعت مکالمه و 240 ساعت زمان آماده به کار را از طریق یک باتری 3000 میلی آمپر ساعتی برای افزایش بهره وری کارکنان فراهم می کند. WP826 با ارائه یک طراحی شیک، رابط کاربری آسان و انواع ویژگی های کاربردی و قابل تنظیم، تحرک و انعطاف پذیری را برای همه راه حل های صوتی فراهم می کند.



Wi-Fi 6 دو بانده با طراحی آنتن کارآمد و پشتیبانی از رومینگ پیشرفته



3 حساب SIP خط



صدای HD و طراحی دوگانه MIC با AEC و Noise Shield تکنولوژی



بلوتوث یکپارچه به اتصال همدست



12 ساعت مکالمه، 240 ساعت آماده به کار



باتری 3000 میلی آمپر، قابلیت شارژ سریع



پورت USB (قابل شارژ سریع پشتیبانی می کند)



پروتکل/استانداردها	XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1x, SIP RFC3261, DNS SRV, NATPR, DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SRTP, RTP/RTCP, RTCP-
کدک های صوتی و قابلیت ها	Noise Shield (در صدا), G.723, iLBC, Opus, DTMF (باند پهن), G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 RFC2833, SIP INFO) VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB, Headset
	بله, Wi-Fi دو باند یکپارچه (2.4) 802.11 a/b/g/n/ac/ax وای فای (5 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز). 802.11k/r/v پشتیبانی می شود
	رمزگذاری Wi-Fi از WEP, WPA, WPA2, WPA3 (شخصی) پشتیبانی می کند
	LCD رنگی 2.4 اینچی * 1, (240x320) دو رنگ MWI
	بلوتوث بله, یکپارچه
لوازم جانبی	3 کلید نرم افزاری, کلیدهای نوبری, کلید تایید, کلید شماره گیری, کلید قطع, کلید بلندگو, کلید دسترسی سریع و بی صدا, صفحه کلید DTMF نور پس زمینه, کلیدهای تنظیم صدا, کلید فشار به صحبت, شتاب سنج, حسگر مجاورت
	دکمه عملکردی قابل تنظیم فشاری برای زنگ زدن و صفحه بندی
	پورت های کمکی رابط شارژ نوع C (از شارژ سریع پشتیبانی می کند)
تلفن	برگزاری, انتقال, جلو, کنفرانس صوتی 4 طرفه, پارک تماس, دفترچه تلفن قابل دانلود, LDAP, XML) حداکثر 1000 (مورد), انتظار تماس, گزارش تماس (تا 200 رکورد), پاسخ خودکار, کلیک برای شماره گیری, طرح شماره گیری انعطاف پذیر, آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی, افزودنی سرور و شکست, فشار برای صحبت کردن
	پایه نصب دیواری از نصب دیوار پشتیبانی می کند
امنیت	پسوردهای معمولی سطح کاربر و مدیر بر اساس احراز هویت MD5 و MD5 sess, الگوریتم های احراز هویت SIP بر اساس AES, SRTP, رمزگذاری امنیتی SHA-256, SHA-256 sess, SHA-512-256, SHA-512-256 sess, MD5 sess, TLS کنترل دسترسی رسانه 802.1x
	صدای HD این گوشی صوتی باند پهن است و از HAC و میکروفون دوگانه پشتیبانی می کند.
	QoS QoS لایه (ToS, DiffServ, MPLS, DSCP) 3 پشتیبانی می کند.
چند زبانه	چینی ساده شده, چینی سنتی, انگلیسی, عربی, کاتالان, چک, آلمانی, یونانی, اسپانیایی, فرانسوی, عبری, کرواتی, مجاری, ایتالیایی, ژاپنی, کره ای, لتونی, هلندی, لهستانی, پرتغالی, روسی, سوئدی, اسلونیایی, اسلواکی, ترکی, اوکراینی
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق HTTP / HTTPS / TFTP / FTPS / IFTPa ارائه انبوه با استفاده از GDMS/TR069 یا فایل پیکربندی رمزگذاری شده XML AES
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی ورودی: 100-240VAC; خروجی: 5VDC, 2A (10W) باتری لیتیوم یون 3000 میلی آمپر ساعتی, زمان آماده به کار 240 ساعت, زمان مکالمه 12 ساعت (داده های آزمایشگاهی) ابعاد گوشی: 148.00 x 53.00 x 17mm ابعاد پایه شارژر: 85.00 x 85.00 x 25.8 میلی متر وزن گوشی (بدون احتساب باتری): 101 گرم وزن بسته گوشی (بدون احتساب QIG): 451 گرم
فیزیک	دمای عملیاتی: 0°C تا 45°C رطوبت عملیاتی: 10-90% (غیر متراکم) دمای نگهداری: 20°C تا 60°C رطوبت ذخیره سازی: 10-90% (غیر متراکم)
دما و رطوبت	تلفن WP826 آداپتور برق Type-C, پایه شارژر, گیره کمر بند, 1 باتری لیتیوم یون, پیچ M3, پراکت دیواری, راهنمای نصب سریع
محتویات بسته	مطابقت FCC, CE, RCM, IC