

نمای کلی

CP-7942G یک تلفن IP یکپارچه Cisco 7942 Cisco 7900 Unified IP Phone است.

مشخصات سریع

جدول 1 مشخصات سریع را نشان می دهد.

کد محصول	CP-7942G
صفحه نمایش	صفحه نمایش 5 اینچی (12.5 سانتی متر)، وضوح بالا (320 در 222) رنگ گرافیکی 4 بیتی در مقیاس خاکستری.
سوئیچ اینترنت	10/100
پشتیبانی از کدک	کدکهای فشرده سازی صوتی G.722، G.729a، G.729ab، G.729μ، G.711a، و LBC پشتیبانی می شوند.
ابعاد (H x W x D)	(20.32 x 26.67 x 15.24 in. (8.2 x 10.5 x 6 in. سانتی متر)
وزن	3.5 پوند (1.6 کیلوگرم)
وزن بسته	5.2 پوند (2.36 کیلوگرم)

جزئیات محصول

شکل 1 نمای نزدیک صفحه نمایش و کلیدهای خط روشن را نشان می دهد.



شکل 2 نمای پشتی را نشان می دهد.



اطلاعات بیشتری دریافت کنید

آیا در مورد CP-7942G سوالی دارید؟

اکنون از طریق [چت زنده](mailto:sales@router-switch.com) با ما تماس بگیرید یا sales@router-switch.com.

مشخصات

مشخصات CP-7942G	
ابعاد (H x W x D)	8.2 x 10.5 x 6 in. (20.32 x 26.67 x 15.24 سانتی‌متر)
وزن	3.5 پوند (1.6 کیلوگرم)
وزن بسته	5.2 پوند (2.36 کیلوگرم)
ترکیب بدنه تلفن	پلاستیک اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) در رنگ خاکستری تیره بافت با قاب نقره ای
قدرت	پشتیبانی از IEEE 802.3af PoE (کلاس 2). همچنین از توان پیش‌استاندارد سیسکو از طریق انرژی (PoE) پشتیبانی می‌کند، که امکان تغذیه از هر کدام را فراهم می‌کند. از تیغه‌ها و جعبه‌های سیسکو -Inline Power قابلیت، به علاوه میانی سیسکو. 48VDC مورد نیاز است. می‌توان آن را به صورت محلی در دستکتاب با استفاده از منبع تغذیه اختیاری AC-to-DC (شماره قطعه) عرضه کرد (CP-PWR-INJ=) یا پاور اینژکتور. (CP-PWR-CUBE-3=) گزینه‌های برق محلی به یک سیم کشور متناظر AC نیاز دارند.
نرم افزار مورد نیاز گوشی	پشتیبانی شده در (2) 8.3 و بالاتر
سازگاری کنترل تماس	پشتیبانی شده در Cisco Unified Communications Manager نسخه 4.1(3)sr5b، 4.2(3)sr2b، 4.3(1)، 5.1.1(b)، 5.1(2)، 6.0(1) و بیشتر. پشتیبانی در Cisco Unified Communications Express و SRST نسخه 4.1
پروتکل‌های سیگنالینگ	پروتکل Skinny Client Control (SCCP) و Session Initiation Protocol (SIP) با کنترل تماس سیسکو
دمای عملیاتی	104 تا 140 درجه فارنهایت (40 تا 60 درجه سانتی‌گراد)
رطوبت نسبی	10 تا 95 درصد (غیر متراکم)
دمای ذخیره سازی	140 تا 160 درجه فارنهایت (10 تا 60 درجه سانتی‌گراد)
نمایش	صفحه نمایش 5 اینچی (12.5 سانتی‌متر)، وضوح بالا (320 در)، (222 تک رنگ گرافیکی 4 بیتی در مقیاس خاکستری).
صوتی باند پهن	پشتیبانی از پهنای باند (کدک) G.722، پایبندی به (920 از جمله گوشی، هدست و بلندگو (برای جزئیات به پرسش و پاسخ مراجعه کنید).
پشتیبانی از کدک	کدک‌های فشرده‌سازی صوتی G.722، G.729ab، G.729a، G.711μ، G.711a و LBC پشتیبانی می‌شوند.
بلندگو	بلندگوی تمام دوبلکس با لغو اکوستیک.
کلید پیام‌ها	دسترسی مستقیم به پست صوتی را فراهم می‌کند.

گزینه های کیفیت خدمات (QoS)	از نقطه کد خدمات متمایز (DSCP) و استانداردهای 802.1Q/p پشتیبانی می کند.
امنیت	هویت مثبت دستگاه از طریق گواهی های X.509v3، تصاویر امضا شده دیجیتالی، تامین امنیت رمزنگاری، و سیگنال دهی ایمن و رسانه ایمن با AES-128 رمزنگاری به طور پیش فرض فعال نیست و ممکن است فقط از طریق یک CUCM فعال رمزگذاری شده فعال شود. این تلفن همچنین حاوی یک درخواست کننده 802.1X است و از EAPOL pass-through پشتیبانی می کند.
پشتیبانی زبان	پشتیبانی داخلی برای بیش از 30 زبان (وابسته به نسخه، Cisco Unified Communications Manager)
گزینه های پیکربندی	تخصیص آدرس IP می تواند از طریق سرویس گیرنده DHCP به صورت ایستا پیکربندی یا پیکربندی شود.

می خواهید بخرید

اکنون سفارش دهید

یک نقل قول دریافت کنید

چرا Router-switch.com

Router-switch.com به عنوان یک تامین کننده سخت افزار شبکه، بر تجهیزات اصلی جدید ICT سیسکو تمرکز دارد. هوای، HPE، هایک ویژن، درخت عرعر، فورتینت، و غیره



200+

کشورهایی که فروختیم



18000+

مشتریان قابل اعتماد



20,000,000 دلار

موجودی موجود است



50% - 98%

خارج از فهرست قیمت جهانی



100%

خرید اینترنتی ایمن

تماس با ما

تلفن: +1-626-655-0998 (ایالات متحده آمریکا) • +852-3174-6166
/ +852-3050-1066 فکس: +852-3050-1066 (هنگ کنگ) • ایمیل: sales@router-switch.com