

# D120

VoIP-Telefonie در Ihr Einstieg



## D120



## Leistungsmerkmale

- 2 SIP-Identitäten
- Geringer Energieverbrauch (PoE)
- Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 kontextbezogene + 5 vorbelegte Funktionstasten درجه 360
- Benachrichtigungsanzeige



Telefonbuch



قدرت بیش از ایزت



IPv4 و IPv6



SRTP) anschlieBbar و Sicherheit (TLS) هدست



den Standard bei Entry-Level IP-Telefonen در Das Snom D120  
wer- Bezug auf Funktionalität und Anpassungsfähigkeit

Dank hintergrundbeleuchteten Display  
dargestellt. Es hebt sich damit von anderen Geräten ab. بهترین  
Lesbarkeit

Sprachnach-richten vorliegen. Vier kontextbezogene Funktionstas-  
der Entfernung an, ob ein Anruf getätigt wird, verpasst wurde oder  
verfügt über eine rundum gut sichtba-re LED. Diese zeigt schon aus  
Das Snom D120

Kaufpreis, sondern besticht auch durch niedrige Betriebskosten.  
Darüber hinaus bietet das Snom D120 nicht nur einen attraktiven  
vorbelegte Funktionstasten für eine einfache und intui-tive Bedienung.  
an, um die Bedienung effizienter zu gestalten. Hinzukommen fünf  
ten zeigen jederzeit passende Funktionen

für kleine Bü-ros und Home-Offices. Aber natürlich fühlt sich das  
Das Snom D120 eignet sich hervorragend  
D120 überall dort zuhause, wo es auf Effizienz und  
Kosten ankommt.

## گرداب

- صفحه نمایش 132 x 64 mit Hintergrundbeleuchtung
- Fuß (Aufstellwinkel 35°)
- Wandmontage möglich(1)
- Freisprecheinrichtung
- سیگنال دیجیتال با کیفیت صوتی
- پردازنده (DSP)
- سوئیچ اینترنت سریع 2 پورت 10/100 مگابیت بر ثانیه (RJ45)
- قدرت بر روی اینترنت basierend auf SHA-2 IEEE 802.3af کلاس
- Sicheres Provisioning, 1

## سیستم عامل

- ویژگی ها
- 2 SIP Identitäten
- مرورگر XML
- mit 250 mögl. Einträgen · Sprachen: English, Französisch, Spanisch ·
- für angenommene, verpasste und gewählte Nummern · Telefonbuch
- Anruflisten · پشتیبانی از ارائه DTMF · Sprachen über 5 درون باند / خارج از باند / INFO
- SIP-

- Kompatibel zu allen großen SIP-Telefonanlagen

## Anruf-ویژگی ها

- کورزواهل
- URL-Wählen
- Lokaler Wählplan
- Automatische Wahlwiederholung bei Besetzt
- Rückruf bei Besetzt/nicht erreichbar(2)
- Anruferkennung
- آنکلویفن
- Anrufblockierung (Sperrliste)
- ناشناس (2) Sperrung Anrufe
- Automatische Antwort
- هالتن
- Haltemusik (2)
- 2 gleichzeitige Anrufe möglich
- Anrufweiterleitung mit oder ohne Ankündigung
- Rufumleitung
- Telefonbasierte 3-Teilnehmer-Konferenz
- Nebenstellenbeobachtung, Anruferheranholung(2)
- Anrufe parken, geparkte Anrufe heranholen(2)

- Multicast-Durchsagen

- Bitte-nicht-Stören-Modus (DND)

- Tastatursperre

## صوتی

## کدک ها:

- G.711 A-law,  $\mu$ -law · G.722 (Breitband)

- G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)

- 10 integrierte und zuweisbare Klingeltöne

- Komfortauschen (CNG)

- Sprechpausenerkennung (VAD)

- Einrichtung نوار تنظیمات مرورگر وب Über

## تدارکات:

- DHCP-Optionen 66/67

- Plug & Play (PnP) · سرویس تغییر مسیر snom

- Fernkonfiguration در TR-069

## Spezifikationen

## پروتوکول

- SIP (RFC3261)

- DHCP, NTP

- HTTP/HTTPS/TFTP

- LDAP (Telefonbuch)

- دو پشته IPv4/IPv6

## Benutzeroberfläche

- انزهل در طعم: 32

- Tasten mit LED-Beleuchtung: 2

- Spezielle Tasten: Bitte-Nicht-Stören, Telefonbuch,

- Weiterleitung, Warten, Sprachnachricht

- Kontextbezogene Funktionstasten: 4

- مزه ناوبری: 2 (nach oben/nach unten)

- Audiotasten: Stummschaltung, Lautsprecher,

- Lautstärkeregelung, هدست,

- Anrufen über Anrufliste (über die OK-Taste)

- Rote und gut sichtbare LED-Leuchte zur Anzeige von Anrufen / Nachrichten (2)

- Menügesteuerte Nutzerschnittstelle

- Lokalisierung (Sprache, Uhrzeit, Wählton)

## سیچرهایت

- امنیت لایه حمل و نقل (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, SRTCP
- VLAN
- IEEE 802.1X
- LLDP-MED
- Passwortgeschützte Weboberfläche

## تلفن-ویژگی ها

- Abmessungen: 205 x 161 x 32 mm (ohne Fuß)
- Abmessungen: 205 x 161 x 120 mm (mit Fuß)
- انرژی الکتریکی: 5 ولت DC (SELV)
- Empfänger: RJ-4P4C
- هدست: RJ-4P4C
- Hörergerätekompatibler Hörer (HAC)
- Netzteil 5V DC(1) یا Stromversorgung: PoE
- Umgebungsbedingungen:
  - درجه حرارت بالا: 0 درجه سانتیگراد تا 35 درجه سانتیگراد
  - درجه حرارت بالا: 10- درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد
- Feuchtigkeit: 5% bis 95% (nicht kondensierend)
- Lieferumfang:
  - تلفن
  - Fuß
  - Hörer mit Hörekabel
  - Ethernetkabel
  - Kurzanleitung
  - شوارتز Farbe:
  - گارانتی: 2 جهره
- شماره محصول: 00004361 (für alle Märkte)

## Konformität

- CE
- Sicherheit IEC 60950

(1)

Optionales Zubehör (Siehe unten für Produktnummern)

(2) Wenn von der Telefonanlage unterstützt

## Produktnummern für optionales Zubehör

- 00004325 Netzteil A6 mit EU-Clip
- 00001168 UK-Clip für Netzteil A6
- 00004373 Netzteil mit EU-Stecker
- 00004374 Netzteil mit UK-Stecker

## 00004113 Wandhalterung D120

- Einseitiges Snom A100M هدست 00004341
- Binaurales Snom A100D هدست 00004342