

Snom D710

صدای HD و عملکرد بالا



D710



ویژگی های کلیدی

• صوتی باند پهن

• صفحه نمایش 4 خطی با نور پس زمینه

• کلید حساس به متن

• کلید عملکرد قابل تنظیم با LED

• شناسه SIP

صوتی بالا

D710 از ابتدا برای صدای HD ساخته شده است.

گوشی با طراحی ارگونومیک آن دارای بلندگو و سیستم میکروفون پیشرفته است. با پشتیبانی از طیف گسترده ای از کدک ها، این تلفن کیفیت تماس فوق العاده و شفاف را هم در استفاده از گوشی و هم در هندزفری ارائه می دهد.

رابط کاربری بصری

D710 دارای یک صفحه نمایش گرافیکی سیاه و سفید چهار خطی است. چهار کلید حساس به زمینه و یک منوی کاربردی و کاربرپسند، استفاده از D710 را آسان می کند.

پنج کلید عملکرد قابل برنامه ریزی با LEDهای داخلی برای نشان دادن تماس تصویری را می توان برای انواع عملکردهای تلفنی تک لمسی مانند شماره گیری سریع، میدان لامپ مشغول یا نشانگر حضور پیکربندی کرد.

ویژگی های پیشرفته

با استفاده از یک گواهی از پیش نصب شده، D710 از آخرین پروتکل های امنیتی VoIP برای اطمینان از ارتباطات ایمن پشتیبانی می کند. مدیریت از راه دور پیشرفته و قابلیت های تأمین، D710 را به نقطه پایانی ایده آل برای ارائه دهندگان خدمات استقرار VoIP میزبانی شده و همچنین تأسیسات در مقیاس بزرگتر تبدیل می کند.

چهار شناسه SIP D710 را برای استفاده در حذف انعطاف پذیر می کند.

محیط های متحرک D710 بهترین تلفن برای تلفن های کاری روزمره است.

| | |
|---|---|
| مزایا | <ul style="list-style-type: none"> قفل صفحه کلید کد موضوع مشتری (2) (CMC) ارتباطات یکپارچه آماده است |
| <ul style="list-style-type: none"> صفحه نمایش گرافیکی با نور پس زمینه، 4 خط پایه پایه دو زاویه: 46 درجه و 28 درجه قابل نصب روی دیوار مکالمه بدون هندز (بلندگو) پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) کیفیت صوتی بهبود یافته سوئیچ اتترنت 2 پورت 10/100 مگابیت بر ثانیه (RJ45) قدرت از طریق اتترنت IEEE 802.3af کلاس 1 پشتیبانی از سوئیچ فلاب الکترونیکی (EHS) (1) برای هدست های بی سیم | <ul style="list-style-type: none"> صوتی کدک ها: G.711 A-law, μ-law, G.722 (باند پهن) G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) ساخته شده در آهنگ های زنگ قابل تخصیص تولید کننده نويز راحت (CNG) تخصیص فعالیت صوتی (VAD) |
| سیستم عامل | <ul style="list-style-type: none"> راه اندازی پیکربندی از طریق رابط وب تامین: بارگذاری خودکار تنظیمات از طریق HTTP/HTTPS/TFTP گزینه های DHCP 66/67 سرویس تغییر مسیر Snom مدیریت از راه دور از طریق TR-069 / TR-111 |
| ویژگی ها | مشخصات |
| <ul style="list-style-type: none"> 4 شناسه / حساب SIP مرورگر XML لیست تماس برای تماس های گرفته شده، دریافتی، تماس های از دست رفته دایرکتوری محلی با 1000 ورودی پشتیبانی از چند زبان DTMF درون باند / خارج از باند / SIP-INFO قابلیت همکاری با تمام پلتفرم های اصلی IP PBX | <ul style="list-style-type: none"> پروتکل ها SIP (RFC3261) DHCP, NTP HTTP / HTTPS / TFTP (دایرکتوری) LDAP رابط کاربری محلی سازی (زبان، زمان، صدای شماره گیری) LED قرمز برای نشان دادن تماس / انتظار پیام 4 کلید حساس به زمینه 5 کلید خط / عملکرد قابل برنامه ریزی با LED سبز منبت کاغذ برای برچسب زدن کلیدهای عملکرد کلید پیام اختصاصی کلیدهای صوتی با نشانگر LED: بی صدا، بلندگو، هدست کلید میزان صدا کلید ناوبری 4 طرفه OK و لغو رابط کاربری منو محور |
| ویژگی های تماس | <ul style="list-style-type: none"> شماره گیری سریع شماره گیری URL طرح شماره گیری محلی شماره گیری مجدد خودکار در حالت مشغول تکمیل تماس (مشغول/غیرقابل دسترسی) (2) شناسایی تماس گیرنده انتظار تماس مسدود کردن تماس (لیست رد کردن) پاسخ خودکار نگه دارید موسیقی در انتظار (2) رسیدگی به حداکثر 4 تماس همزمان انتقال نابینا و حضوری انتقال تماس کنفرانس 3 طرفه تلفنی نظارت بر برنامه های افزودنی، دریافت تماس (2) Call Park, call unpark (2) صفحه بندی چندپخشی حالت DND (مزاحم نشوید) |

امنیت احراز هویت 802.1X و EAPOL

امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

· SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP

· سرور / مشتری HTTPS

· رابط وب محافظت شده با رمز عبور پشتیبانی (802.1Q)

· VPN · VLAN (IEEE

· LLDP-MED, RTCP-XR

ویژگی های گوشی

· ابعاد بر حسب میلی متر (تقریباً):

· 205 x 185 x 40 (LxWxD) بدون پایه پا

· 205 x 185 x 200/220 (LxWxD) با پایه

· وزن (تقریباً): دستگاه 440 گرم، پایه 120 گرم · ولتاژ ورودی: 5Vdc (SELV)

· منبع تغذیه: آداپتور برق PoE یا 5Vdc · کانکتور 4P4C⁽¹⁾

هدست: 4P4C

· گوشی سازگار با سمعک (HAC).

· شرایط محیطی:

· دمای محیط: 0 تا 35 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 95 درجه فارنهایت)

· دمای نگهداری: 10- درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد (14 درجه فارنهایت تا 113 درجه فارنهایت)

· رطوبت: 5% تا 95% (غیر متراکم)

· شامل تحویل:

· واحد تلفن

· پایه پا

· گوشی با سیم

· کابل اترنت

· راهنمای شروع سریع

· رنگ: مشکی

· گارانتی: 2 سال

· شماره قطعه: 00004235 (همه بازارها)

تایید نوع

· علامت CE

· FCC کلاس B

· ایمنی IEC 60950, CB

لوازم جانبی اختیاری⁽¹⁾

(2) اگر توسط PBX پشتیبانی می شود

شماره قطعه برای لوازم جانبی اختیاری

00002730 آداپتور برق PSAC10R-050 (گیره اتحادیه اروپا/ایالات متحده)

گیره 00001168 انگلستان برای PSAC10R-050

00001167 گیره AUS برای PSAC10R-050

00003387 آداپتور برق، PSAC05R-050(TE)-R،

کلیپ اتحادیه اروپا

00003903 آداپتور برق، PSAC05R-050(TE)-R،

کلیپ ایالات متحده

00003820 کیت پایه دیواری 7xx Snom برای

صفحه دیواری اترنت 4 اینچی استاندارد ایالات متحده

00002362 Snom EHS Advanced

00001122 HS-MM2