

# Snom D712

صدای HD و عملکرد بالا



## D712



## ویژگی های کلیدی Key

- صوتی باند پهن Wi
- 4 کلید حساس به متن
- 5 کلید عملکرد قابل تنظیم با LED
- 4 شناسه SIP
- IP دارای IPv6

## صوتی بالا

D712 از ابتدا برای صدای HD ساخته شده است. گوشی با طراحی ارگونومیک آن دارای بلندگو و سیستم میکروفون پیشرفته است. با پشتیبانی از طیف گسترده ای از کدک ها، این تلفن کیفیت تماس فوق العاده و شفاف را هم در استفاده از گوشی و هم در هندزفری ارائه می دهد.

## رابط کاربری بصری

D712 دارای یک صفحه نمایش گرافیکی سیاه و سفید چهار خطی است. چهار کلید حساس به زمینه و یک منوی کاربردی و کاربرپسند، استفاده از D712 را آسان می کند. چهار شناسه SIP D712 برای استفاده در حذف انعطاف پذیر می کند. محیط های متحرک D712 بهترین تلفن برای تلفن های تجاری روزمره است. پنج کلید عملکرد قابل برنامه ریزی با LED های داخلی برای نشان دادن تماس تصویری را می توان برای انواع عملکردهای تلفنی تک لمسی مانند شماره گیری سریع، میدان لامپ مشغول یا نشانگر حضور پیکربندی کرد.

## ویژگی های پیشرفته

با استفاده از یک گواهی از پیش نصب شده، D712 از آخرین پروتکل های امنیتی VoIP برای اطمینان از ارتباطات ایمن پشتیبانی می کند. مدیریت از راه دور پیشرفته و قابلیت های پیش بینی D712 را به نقطه پایانی ایده آل برای ارائه دهندگان خدمات استقرار VoIP میزبانی شده تبدیل می کند. قابلیت های IPv6 D712 بر ادعای کامل بودن آن در نصب در مقیاس بزرگ تأکید دارد.

## مزایا

صفحه نمایش گرافیکی با نور پس زمینه، 4 خط پایه پایه دو زاویه: 46 درجه و 28 درجه قابل نصب روی دیوار

مکالمه بدون هندز (بلندگو)

پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) کیفیت صوتی بهبود یافته، سوئیچ اتزنت 2 پورت 10/100 مگابیت بر ثانیه (RJ45)

قدرت از طریق اتزنت، IEEE 802.3af کلاس 1 پشتیبانی از سوئیچ فلاب الکترونیکی (EHS) (1)

برای هدست های بی سیم

• IPv6

## سیستم عامل

ویژگی ها

4 شناسه / حساب SIP

• مرورگر XML

لیست تماس برای تماس های گرفته شده، دریافتی، تماس های از دست رفته

دایرکتوری محلی با 1000 ورودی

پشتیبانی از چند زبان

DTMF، درون باند / خارج از باند / SIP-INFO

قابلیت همکاری با تمام پلتفرم های اصلی IP PBX

ویژگی های تماس

• شماره گیری سریع

• شماره گیری URL

• طرح شماره گیری محلی

• شماره گیری مجدد خودکار در حالت مشغول

• تکمیل تماس (مشغول/غیرقابل دسترسی) (2)

• شناسایی تماس گیرنده

• انتظار تماس

• مسدود کردن تماس (لیست رد کردن)

• پاسخ خودکار

• نگه دارید

• موسیقی در انتظار (2)

• رسیدگی به حداکثر 4 تماس همزمان

• انتقال نابینا و حضوری

• انتقال تماس، کنفرانس 3 طرفه تلفنی

• نظارت بر برنامه های افزودنی، دریافت تماس (2)

• Call Park, call unpark (2)

• صفحه بندی چندپخشی

• حالت DND (مزاحم نشوید)

## قفل صفحه کلید

کد موضوع مشتری (2) (CMC)

ارتباطات یکپارچه آماده است

## صوتی

کدک ها:

G.711 A-law,  $\mu$ -law • G.722

• باند پهن

• G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)

• ساخته شده در آهنگ های زنگ قابل تخصیص

• تولید کننده نویز راحت (CNG)

• تشخیص فعالیت صوتی (VAD)

## راه اندازی

پیکربندی از طریق رابط وب

تامین:

بارگذاری خودکار تنظیمات از طریق HTTP/HTTPS/TFTP

گزینه های DHCP 66/67

• سرویس تغییر مسیر Snom

• مدیریت از راه دور از طریق TR-069 / TR-111

## مشخصات

## پروتکل ها

• SIP (RFC3261)

• DHCP, NTP

• HTTP / HTTPS / TFTP

• LDAP (دایرکتوری)

• دو پشته IPv4 / IPv6

## رابط کاربری

• محلی سازی (زبان، زمان، صدای شماره گیری)

• LED قرمز برای نشان دادن تماس / انتظار پیام 4 کلید حساس به متن 5 کلید

خط / عملکرد قابل برنامه ریزی با LED سبز

• منبت کاغذ برای برجسب زدن کلیدهای عملکرد

• کلید پیام اختصاصی

• کلیدهای صوتی با نشانگر LED:

بی صدا، بلندگو، هدست

• کلید میزان صدا • کلید ناوبری 4

طرفه

OK و لغو

• رابط کاربری منو محور

امنیت احراز هویت 802.1X و EAPOL

(1) لوازم جانبی اختیاری (برای شماره قطعه به زیر مراجعه کنید)

(2) اگر توسط PBX پشتیبانی می شود

امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP

سرور/مشتری HTTPS

رابط وب محافظت شده با رمز عبور پشتیبانی (802.1Q)

VPN · VLAN (IEEE)

LLDP-MED, RTCP-XR

ویژگی های گوشی

ابعاد (تقریباً): 205 x 185 x 40 میلی متر (LxWxD) بدون پایه پایه 200/220 x

205 x 185 میلی متر (LxWxD) با پایه پایه

وزن (تقریباً): دستگاه 440 گرم، پایه 120 گرم، ولتاژ ورودی: 5 Vdc (SELV)

منبع تغذیه: آداپتور برق PoE یا 5Vdc گوشی: کانکتور 4P4C

هدست: 4P4C

گوشی سازگار با سمعک (HAC).

شرایط محیطی:

دمای محیط: 0 تا 35 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 95 درجه فارنهایت)

دمای نگهداری: 10- درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد (14 درجه فارنهایت تا 113 درجه فارنهایت)

رطوبت: 5% تا 95% (غیر متراکم)

شامل تحویل:

واحد تلفن

پایه پا

گوشی با سیم

کابل اتزنت

راهنمای نصب سریع

رنگ: مشکی

گارانتی: 2 سال

شماره قطعه: 00004353 (همه بازارها)

تایید نوع

علامت CE

FCC کلاس B

ایمنی IEC 60950