

D715



پورتا USB



قدرت تمام شود

اترنت
(PoE)گیگابیت
اترنت

IPv4 و IPv6

پشتیبانی
مدولو دی
اسپانیایی

کافه ساپورت

سیکورزا
SRTP و (TLS)

صوتی HD

تلفن حرفه ای برای اتصال، USB پورت اترنت

گیگابیت و صوتی HD

Il D715 è una tecnologia innovativa per la telefonia IP. Il D715 è dotato di un display grafico B/N a colori che, insieme a tasti funzione contestuali, consente un'interazione intuitiva con il sistema. Il D715 è dotato di un display grafico B/N a colori che, insieme a tasti funzione contestuali, consente un'interazione intuitiva con il sistema.

5. funzionamento intuitivo dell'interfaccia utente. 5 essere programmati individualmente e in modo flessibile con numerose Funzione LED possono telefoniche come selezione rapida. interni o visualizzazione di presenza. funzioni

واریانتی دی پرودوتو



| PN 00004039 D715 نرو |



| PN 00004381 D715 (EoS) |

اطلاعات عمومی

- اطلاعات اولیه
- پایه تلفن تاولو IP D715
- سیستم عامل: لینوکس
- su tavolo/scrivania, possibilità di montaggio a parete
- Utilizzo: in ambienti interni.

Dimensioni (L × P × A, بدون staffa)

- 205 میلی متر × 185 میلی متر × 40 میلی متر
- ابعاد (A × L × P, بدون staffa): 220 میلی متر × 185 میلی متر × 205 میلی متر
- 205 میلی متر × 200 میلی متر × 185 میلی متر (46 درجه)
- 205 میلی متر × 200 میلی متر × 185 میلی متر (28 درجه)
- پزو (تقریباً):
- 560 گرم باسن 440 گرم
- سنا اشتف

نمایش نشانگرها

- نمایش
- صفحه نمایش 4 linee, retroilluminato TFT a cristalli liquidi (LCD): monocromatico.
- ابعاد (مورب): 3.2 اینچ (82 میلی متر)
- ابعاد (L × A): 78 میلی متر × 26 میلی متر
- رزولوشن: 128 × 48 پیکسل
- 10 نشانگر LED
- LED di notifica dello stato della chiamata: 1
- LED rosso
- Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
- Indicazione dello stato dei tasti funzione: 5
- LED verdi

- dello stato dei tasti: 3 LED (1 rosso / 2 verdi) صدای Indicazione

Tastiera e tasti funzione

- 33 tasti fisici totali
- 12 خوشمزه (tastierino telefonico) استاندارد (ITU)
- Tasto di navigazione a 4 direzioni (برنامه نویسی)
- 4 خوشمزه funzione sensibili al contesto
- 3 تا3 funzione programmabili همراه با LED verde
- 5 تقدیم صوتی خوشمزه
- کافیا (محافظه ال ای دی ورده)
- Vivavoce (کنترل LED verde)
- حجم - / + (راکر)
- Muto (با LED rosso)
- 3 خوشمزه funzione dedicati
- کنفرما
- آنولا
- Messaggio (کلید LED rosso)

پورت USB به صورت یکپارچه در ابعاد 3 × D7

- خوش طعم بلوکو

- [رابط و ارتباط](#)
- Alimentatore
 - [قدرت از طریق اترنت \(PoE\)](#)
 - 3 1 Alimentatore کلاس IEEE 802.3af.
 - 100 - 240 ولت 50 - 60 هرتز 5 | ولت، DC (SELV) 2 A، 10 W
- [رابط در هر حفره](#)
 - Alimentatore: جک کواسیال
 - 2 Prese RJ45-8P8C □ ارتباط مجدد: گیگابیت اترنت 1 (GbE)
 - [Altri: Cuffie USB و USB 2.0 پورت](#)
 - تیپو A
 - Cornetta con cavo: presa RJ9-4P4C 1
 - presa RJ9-4P4C 1 کافیا:
 - [Adattatore EHS: connettore proprietario a 4](#)
 - پین (EHS) رابط بی سیم
 - [WLAN: 1](#) [ترامیت آپشن A210](#)
 - حسگر
 - Sensore di sgancio
- [ویژگی های صوتی، کدک و ویژگی های صوتی](#)
 - پایه میکروفون دلا | Cassa dell'altoparlante
 - Modalità vivavoce: Full Duplex، Audio a Banda Larga
- Cornetta con cavo
 - Microfono del ricevitore | Auricolare del
 - برنج کش
 - سازگار با ظاهر آکوستیکی (HAC)
- کدک صوتی
 - (A-law، μ-law)، G.722، G.726، G.729، GSM 6.10 (FR) G.711
- مولتی فرکانس دوگانه (DTMF / RFC2833)
 - SIP-INFO
 - داخل باند
 - خارج از باند
- ویژگیهای همبستگی
 - Suonerie assegnabili ادغام
 - مولد نویز راحت (CNG)

- تشخیص فعالیت صوتی (VAD)
- [رابط utente و configurazione](#)
- [Configurazione tramite interfaccia web \(WUI\)](#)
 - دسترسی به رمز عبور
 - وب سرور/کلینت امن (HTTPS)
- [Configurazione tramite interfaccia utente del telefono \(PUI\)](#)
- [پیکربندی تنظیم خودکار ترامیت](#)
 - سیستم عامل های سیستم افزاری HTTP، HTTPS، TFTP را اعمال می کنند
 - Opzioni di provisioning DHCP 66/67 را پشتیبانی می کند
- [پشتیبانی در هر تغییر مسیر ایمن و ارائه خدمات \(SRAPS\)](#)
 - پشتیبانی Plug & Play (PNP)
 - [Gestione remota tramite i protocolli TR-069 / TR-069 پیوست \(TR-111\) G](#)
- شخصی سازی
 - مرورگر XML
 - محلی سازی
- [زبان](#)
 - فوسو اوراریو، تونو دی پیاماتا
 - تشخیص
 - Traccia SIP / PCAP
 - Syslog

فناوری و پروتکل های جدید فناوری از OpenVPN، VLAN (IEEE 802.1q)

- پروتکل های فنی نسبت به VoIP
- SIP، RTP، SDP، ENUM، (RFC 3581)، روش SIP REFER (RFC 3515)، rport
- ICE، RFC2833، STUN
- Protocolli VoIP sicuri
- SIP (SIPS پیش از SRTP، TLS)، SRTP، SRTCP
- Protocolli di Rete
- DHCP، NTP، LDAP، (دو پشته)، IPv4 / IPv6
- LLDP-MED، HTTP، TFTP، L2TP
- Protocolli di Rete sicuri
- TLS V1.2، HTTPS، IEEE 802.1X (EAPoL)
- Protocolli di gestione remota
- TR-069، TR-069، TR-111 (سابقه)

یشتیانی از روبریکا و عملکرد 4 chiamata شناسه / حساب

- SIP
- فینو 4کیاماته همزمان
- ساپورتو روبریکا
- LDAP(سرور مرکزی (rubrica centralizzata sul
- Rubrica locale fino a 1000 voci
- Caratteristiche della chiamata in uscita
- Composizione Rapida Tramite tasti funzione
- URL ترکیبی
- شماره گیری محلی طرح
- del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
- Ricomposizione
- Ricomposizion automatica su occupato
- Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
- محدودیت شناسایی خط تماس (CLIR)
- Ripetizione chiamata su occupato/non 2راگیونگیل
- اینترکام
- صفحه بندی چندپخشی
- Caratteristiche della chiamata در راه است
- آپیسو دی چياماتا

- automatico, chiamate anonime, non disturbare (DND)
- Blocco chiamate: lista di rifiuto
- Accettazione automatica delle chiamate
- Deviazione di chiamata
- Caratteristiche della chiamata connessa
- میکروفون موتو
- مسا در آتسا
- Musica d'attesa
- Trasferimento Senza Annuncio
- انتقال با اعلام
- Conferenza locale a 3 vie
- Parcheggio e ripresa della chiamata
- محمد موضوع مشتری (CMC)
- ویژگیهای همبستگی
- di chiamate perse, ricevute, in uscita, rifiutate e deviate
- List cronologia chiamate
- Monitoraggio degli interni (Campo lampade).
- 2پیکاپ دل کیامات

قابلیت همکاری

- گواہی VoIP شریک

Condizioni ambientali

- دمای محیط از 0 تا +35 درجه سانتی گراد
- دمای غیر عامل 10- درجه سانتیگراد تا 45+ درجه سانتیگراد
- Umidità (سبزی) condensa
- 5% - 95%

Contenuto della Confezione

- سخت افزار
 - پایه تلفن تاولو IP D715
 - Pedistallo del telefono
 - Cornetta con cavo
 - Cavo Ethernet
 - مستندسازی
- راهنمای تمام نصب راپیدا
- محوز عمومی، عمومی، گنو

dispositivi compatibili و Accessori Snom

- Alimentatore
- PSU Snom 10 W (PN 00004570)
- دانگل USB
- WLAN: A210 (PN 00004384)
- DECT: A230 (PN 00004386)
- Adattatore EHS
- EHS Advanced 2.0 (PN 00002362)
- Cuffia cablata RJ9 ترامیت
- Biaurale: A100D (PN 00004342), A310D (PN 00004626)
- Monoaurale: A100M (PN 00004341), A310M (PN 00004624)

- USB tramite Cuffia cablata
- Biaurale: A330D (PN 00004598)
- Monoaurale: A330M (PN 00004597)
- ترامیت Cuffia DECT RJ9
- A170 (PN 00004387)
- Cuffia DECT tramite USB (DECT)
- A150 (PN 00004388)
- Modulo di Espansione
- D7 (EoS) (PN 00004011)
- D7 (PN 00004382)
- Vivavoce در هر کنفرانس بی سیم (USB)
- C300 (PN 00004584)



منبع تغذیه 10 وات



A210



A230



EHS 2.0



D7 (EoS)



D7



C300



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



A170



A150

1 EoS³ (پایان فروش)

2 اختیاری غیر مجاز

از پشتیبانی کنید

سری پانوراما پکا دلا



D713



D715



D717



D735



D785 / D785N



D7



D7C

سلب مسئولیت

اطلاعات قبلی: صفحه وب | Snom D715 مرکز خدمات اسنوم | امولوگازینی | اطلاعات گارانزیا | سدی

aziendali

اسنوم، نامی از محصولات اسنوم، اد و لوگی اسنوم سونو مارکی ثبت مالکیت شرکت Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.