

D717



Light sensor



پورت USB



قدرت از طریق انرژی



IPV4 و IPV6



گیگابیت انرژی

ماژول توسعه
قابل اتصال

امنیت قابل اتصال دست (SRTP) و (TLS)



برجسب های روی صفحه

مزایا

- قدرتیستوار از نظر مصرف انرژی با استاندارد IEEE 802.3af کلاس 2
- کاهش نویز (ایسای) با فیلترهای دیجیتال
- سازگاری با پروتکل های D717 (کلاس 1) و کلاس 2 با فیلتر TFF
- پشتیبانی از پروتکل (1) USB WLAN
- پشتیبانی از پروتکل های (EHS) (1) (EHS)
- پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) کیفیت صوتی را افزایش داده است
- سوئیچ انرژی با بهره‌وری بالا (45W) و 28 درجه

ویژگی ها	گزینه های DHCP 66/67
6 هویت / حساب SIP	سرورس تغییر مسیر Snom
مرورگر XML	مدیریت از راه دور از طریق TR-069 / TR-111
لیست تماس برای تماس های گرفته شده، دریافتی، تماس های از دست رفته	
دایرکتوری محلی با 1000 ورودی	پروتکل ها
پشتیبانی از چند زبان	· SIP (RFC3261)
DTMF درون باند / خارج از باند / SIP-INFO	· DHCP, NTP
قابلیت همکاری با تمام پلتفرم های اصلی IP PBX	· HTTP / HTTPS / TFTP
	· LDAP (دایرکتوری)
ویژگی های تماس	· دو پشته IPv4 / IPv6
شماره گیری سریع	
شماره گیری URL	رابط کاربری
شرح شماره گیری محلی	· محلی سازی (زبان، زمان، صدای شماره گیری)
شماره گیری مجدد خودکار در حالت مشغول	LED قرمز برای نشان دادن تماس / انتظار پیام 4 کلید حساس به زمینه
تکمیل تماس (مشغول/غیرقابل دسترسی) (2)	3 کلید خط / عملکرد قابل برنامه ریزی
شناسایی تماس گیرنده	
انتظار تماس	با ال ای دی های چند رنگ
مسدود کردن تماس (لیست رد کردن)	· کلیدهای اختصاصی برای: پیام، DND، فهرست،
پاسخ خودکار	منو، انتقال، نگه داشتن، صفحه
نگه دارید	· کلیدهای صوتی با نشانگر LED: آبی صدا،
موسیقی در انتظار (2)	بلندگو، هدست
انتقال نابینا و حضوری	· کلید میزان صدا · کلید نوبری 5 طرفه
انتقال تماس · کنفرانس 3 طرفه تلفنی	
	· کلیدهای OK و Cancel
نظارت بر برنامه های افزودنی، دریافت تماس (2)	· نور پس زمینه خودکار فعال است
· Call Park, call unpark (2)	
صفحه بندی چندبخشی	امنیت · احراز هویت 802.1X و EAPOL
حالت DND (مزاحم نشوید)	
قفل صفحه کلید	· امنیت لایه حمل و نقل (TLS)
کد موضوع مشتری (2) (CMC)	· SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
ارتباطات یکپارچه آماده است	· سرور / مشتری HTTPS
	· رابط وب محافظت شده با رمز عبور · پشتیبانی از
صوتی	VPN · VLAN (IEEE 802.1Q)
کدک ها:	
G.711 A-law, μ-law · G.722	· LLDP-MED, RTCP-XR
(باند پهن)	
· G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)	
	ساخته شده در آهنگ های زنگ قابل تخصیص
	· ویژگی های گوشی
	· ابعاد (تقریباً) و وزن: 205x95x40 میلی متر (LxWxD) بدون پایه یا 200/220 x 185x55 میلی متر (LxWxD) با پایه
	راوراند (تقریباً): دستگاه 710 گرم، پایه 120 گرم · ولتاژ ورودی: 5Vdc (SELV)
	· قابل تنظیم از طریق رابط وب
	· منبع تغذیه: آداپتور برق PoE یا 10 (1) 5Vdc وات · گوشی: 4P4C
	· بارگذاری خودکار تنظیمات از طریق HTTP/HTTPS/TFTP

هدست: 4P4C پشتیبانی از (1) Snom EHS Advanced
گوشی سازگار با سمک 1 x (HAC) پورت میزبان، USB 2.0 نوع A شرایط محیطی:

دمای محیط: 0 تا 35 درجه سانتی گراد (32 درجه فارنهایت تا 95 درجه فارنهایت)
دمای نگهداری: 10- درجه سانتی گراد تا 45 درجه سانتی گراد (14 درجه فارنهایت تا 113 درجه فارنهایت)
رطوبت: 5% تا 95% (غیر متراکم)
شامل تحویل:

• واحد تلفن
• پایه یا
• گوشی با سیم

کابل اینترنت

راهنمای شروع سریع
رنگ: سیاه یا سفید

تاییدیه های نوع

• علامت CE

• ایمنی IEC 60950

(1) لوازم جانبی اختیاری (برای شماره قطعه به زیر مراجعه کنید)

(2) اگر توسط PBX پشتیبانی می شود

شماره قطعات

لوازم جانبی اختیاری
00004011 D7 Expansion Module (مشکی)
00004382 ماژول توسعه D7 (سفید)
00004325 آداپتور برق / Snom A6 گیره اتحادیه اروپا
00001168 Snom A6 کلیپ انگلستان برای Snom A6
00004394 آداپتور برق 10W Snom
00004395 گیره انگلستان برای آداپتور برق Snom
00002362 Snom EHS Advanced
00004405 A150 DECT میکرو هدست
00004387 A170 DECT-Headset
00004384 A210 USB WLAN دانگل
00004386 A230 USB DECT دانگل
00004341 A100M هدست
00004342 A100D هدست
00004343 آداپتور هدست ACUSB

تلفن های رومیزی
00004349 Snom D785 مشکی
00004392 Snom D785 سفید
00003917 Snom D765
00004389 Snom D735 مشکی
00004396 Snom D735 سفید
00003916 Snom D725
00004397 Snom D717 مشکی
00004398 Snom D717 سفید
00004039 Snom D715 مشکی
00004381 Snom D715 سفید
00004353 Snom D712

نمای کلی سری



در اینترنت

<https://www.snom.com/d717/>

