

نمایشگر LCD رنگی و حسگر مجاورت

D735



ویژگی های کلیدی

- صفحه نمایش رنگی با وضوح بالا
- سنسور حرکت
- پورت USB
- طراحی زیبا
- 3 سال گارانتی استاندارد
- کلید LED چند رنگی قابل تنظیم (32) 8

نکات برجسته محصول

- صفحه نمایش TFT گرافیکی 2.8 اینچی با وضوح بالا
- 32 کلید عملکرد خود برچسب گذاری (8 فیزیکی)
- فناوری حسگر رابط کاربری پاسخگو را فعال می کند
- مکالمه بدون هندز باند پهن (بلندگو)
- پردازشگر سیگنال دیجیتال (DSP) کیفیت صدا را افزایش داده است
- سوئیچ اترنت 2 پورت گیگابیتی (RJ45)
- قدرت از طریق اترنت IEEE 802.3af کلاس 2
- هدست (1) USB آماده است
- ماژول توسعه D7 یا D7C آماده است
- پشتیبانی از سوئیچ USB WiFi stick
- پشتیبانی از سوئیچ کلاب الکترونیکی (1) (EHS) هدست های بی سیم
- پایه پایه دو زاویه: 46 درجه و 28 درجه

میز رنگی snom D735 SIP دارای طراحی بصری با فناوری پیشرفته و اتصال است. هشت کلید ویژگی قابل برنامه ریزی خودبرچسب، یک صفحه نمایش LCD رنگی 2.8 اینچی، 320 در 240 پیکسل را احاطه کرده اند. با یک دکمه اختصاصی بین چهار صفحه کلید پیمایش کنید. یک سنسور مجاورت

با نزدیک شدن دست شما به تلفن برای تنظیم پویا نمایشگر واکنش نشان می دهد. پشتیبانی از کدک Opus به شما این آزادی را می دهد که از صدای شفاف یا صدای باند باریک با کیفیت بالا بسته به شرایط شبکه خود لذت ببرید. ارائه صفر لمسی نیاز به دستی را از بین می برد

نیروی کار معمولاً درگیر نصب است. پشتیبانی از برق از طریق اترنت (PoE) و دو پورت اترنت سیستم را مقرون به صرفه و استفاده آسان می کند. پورت USB امکان اتصال اضافی، از جمله حداکثر سه ماژول توسعه D7 یا D7C را برای افزایش دید و گزینه های تک دکمه ای فراهم می کند. این سیستم دارای پیکربندی های متعددی از جمله هشت کلید ویژگی قابل برنامه ریزی، چهار کلید نرم افزاری و 15 کلید ویژگی اختصاصی است. با ویژگی های امنیتی قدرتمند مانند پشتیبانی IVPN حساس امنیت خواهید کرد.

ویژگی های گوشی

12 شناسه / حساب SIP

• پروتکل XML

• فهرست تماسها برای تماسهای گرفته شده، دریافت شده، از دست رفته
 • فهرست محلی با 1000 ورودی • پشتیبانی از چند زبان DTMF • درون باند /
 خارج از باند / • SIP-INFO قابلیت همکاری با همه پلتفرمهای اصلی • IP PBX
 • شمارهگیری سریع • شمارهگیری آدرس اینترنتی • طرح شمارهگیری محلی
 • شمارهگیری مجدد خودکار در حالت مشغول • شمارهگیری مجدد خودکار در حالت
 مشغول

مشخصات

پروتکل ها

• HTTP / HTTPS / TFTP • LDAP

• SIP (RFC3261) • DHCP, NTP

(دایرکتوری) • دو پشته IPv4 / IPv6

رابط کاربری

• محلی سازی (زبان، زمان، آهنگ شماره گیری) LED قرمز برای نشان
 دادن تماس / انتظار پیام • 4 کلید حساس به زمینه (8 • فیزیکی) خط /
 کلید عملکرد قابل برنامه ریزی با LEDهای چند رنگ • کلیدهای اختصاصی
 برای: پیام، DND، فهرست، منو، انتقال، نگه داشتن، سوئیچ صفحه

• انتظار تماس • مسدود کردن تماس

(لیست رد کردن) • پاسخ خودکار

• نگه دارید

• موسیقی در انتظار (2)

• انتقال نابینا و حضوری

• بازارسال تماس • کنفرانس سه طرفه روی تلفن • نظارت

برنامه افزودنی، دریافت تماس • (2) پارک تماس، باز

کردن تماس • (2) صفحه بندی چندپخشی • حالت DND

(مزاحم نشوید) • قفل صفحه کلید • کد موضوع مشتری •

(2) (CMC) ارتباطات یکپارچه آماده است

صوتی

• کدک ها:

G.722 • G.711 A-law, μ-law • (باند پهن) (FR)

G.726, G.729AB, GSM 6.10

• آهنگ های زنگ داخلی قابل اختصاص • مولد نویز راحت

• (CNG) تشخیص فعالیت صوتی (VAD)

• راه اندازی • قابل تنظیم از طریق رابط وب • تهیه: • بارگیری

خودکار تنظیمات از طریق

HTTP / HTTPS / TFTP

• گزینه های • 66/67 DHCP سرویس

تغییر مسیر Snom

• مدیریت از راه دور از طریق

TR-069 / TR-111

• هدست: 4P4C پشتیبانی از • (1) Snom EHS Advanced گوشی
 سازگار با سمعک • 1x • (HAC) پورت میزبان، USB 2.0 نوع A

• شرایط محیطی: • دمای محیط: 0 درجه سانتیگراد تا 35 درجه

سانتیگراد (32 درجه فارنهایت تا 95 درجه فارنهایت) • دمای ذخیره
 سازی: 10- درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد (14 درجه فارنهایت

تا 113 درجه فارنهایت) • رطوبت: 5٪ تا 95٪ (غیر متراکم) • یک عدد
 توری قابل حمل در دستگاه تحویل داده می شود. • راهنمای شروع

سریع • رنگ: مشکی • گارانتی: 3 سال • شماره قطعه: 00004389

• APN: 80-S052-00
 • همه بازارها)

(1) لوازم جانبی اختیاری

(2) اگر توسط PBX پشتیبانی می شود

شماره های APN برای لوازم جانبی اختیاری

80-5049-00	ماژول توسعه D7 (مشکی)
80-5103-00	ماژول توسعه D7C (مشکی)
26-350200-3UL Snom	آداپتور برق
86A6 /	کلپ ایالات متحده
89-5015-00	Snom EHS Advanced
00-5013-00	صفحه دیواری برای سری 7
89-5020-00	هدست A100D Binaural
89-5019-00	هدست مونو A100M
89-5035-00	دانگل USB WiFi A210
80-5050-00	دانگل USB A230 DECT

مشخصات، وزن و ابعاد • ابعاد (تقریباً): 7.28 • اینچ 3.54 x 8.66 • اینچ

• با پایه میز: 6.81 x 8.46 x 7.28 اینچ

• وزن (تقریباً): 1.8 پوند • ولتاژ ورودی: 5 ولت • DC منبع تغذیه: آداپتور

برق PoE یا 10, 15Vdc (1), 4P4C