



تلفن IP حرفه ای 12 خط GRP2636

GRP2636 که بخشی از سری تلفن‌های IP درجه یک IGRP است، یک مدل 12 خطی حرفه‌ای است که برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی‌های نسل بعدی از جمله: کنفرانس صوتی 5 طرفه برای به حداکثر رساندن بهره‌وری، PoE و Wi-Fi یکپارچه، صدای فول اچ دی بر روی بلندگو و گوشی که به کاربران اجازه می‌دهد تا با حداکثر وضوح ارتباط برقرار کنند، سری IGRP شامل ویژگی‌های امنیتی درجه اپراتور برای ارائه اطلاعات در سطح سازمانی، امنیت داده‌های رمزنگاری شده، از جمله داده‌های رمزنگاری شده امن است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2636 توسط سیستم مدیریت دستگاه Grandstream (GDMS) پشتیبانی می‌شود، که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می‌کند. GRP2636 برای متخصصان پرمشغله و پذیرندگانی که نیاز به مدیریت حجم بالای تماس دارند، با عملکردهای پیشرفته، انتخابی عالی است. GRP2636 که برای استقرار آسان توسط شرکت‌ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، یک نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و با قابلیت استقرار آسان ارائه می‌دهد.



12 خط، 6 حساب SIP



تلفن‌های IGRP دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات. همچنین دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات. همچنین دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات.

پشتیبانی از هدست USB

دستگاه‌های گراند استریم



این دستگاه دارای 10/100/1000 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز است. همچنین دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات. همچنین دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات.

حفاظت در سطح سازمانی از جمله بوت ایمن، تصاویر سیستم عامل دوگانه و

تلفن‌های IGRP دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات. همچنین دارای ویژگی‌های امنیتی و رمزنگاری شده برای محافظت از داده‌ها و اطلاعات.

ذخیره سازی داده‌های رمزگذاری شده

پروتکل ها/استانداردها	LDAP, TR-02.6, SRTV, TR-069x, (یک رکورد), SND SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP,
رابط های شبکه	دو پورت اینترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه
	نمایشگر گرافیکی 4.3 اینچی LCD (480x272) رنگی TFT
	Wi-Fi بله, Wi-Fi دو بانده یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac 802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز)
کلیدهای ویژگی	بلوتوث بله, یکپارچه 12 کلید خط با حداکثر 6 حساب SIP, کلیدهای داخلی 24MPK با شکاف کاغذ, 5 کلید نرم افزاری حساس به متن قابل برنامه ریزی 5 XML, کلید نوبری/منو, 8 کلید عملکرد اختصاصی برای: پیام (با نشانگر, (LED)انتقال, هدست, HOLD, MUTE
	SEND/DIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL-
بندر کمکی	جک هدست RJ9 به EHS با هدست Plantronics, USB برای پشتیبانی اجازه می دهد هدست های سری GUUV Grandstream و سایر هدست های USB
کدک های صوتی و قابلیت ها	پشتیبانی از 726, G.722, G.711µ/a-law, G.729A/B, (باند پهن), iLBC, OPUS, 723, G.723 درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا, RFC2833, SIP INFO)
	نگهداشتن, انتقال, جلو, کنفرانس 5 طرفه, پارک تماس, دریافت تماس, ظاهر تماس مشترک (SCA)/ظاهر خط پل شده (BLA), دفترچه تلفن قابل دانلود (XML, LDAP, حداکثر 2000 مورد), انتظار تماس, گزارش تماس (تا 2000 رکورد), سفارشی سازی XML صفحه نمایش خودکار با قابلیت dical, پاسخ غیرفعال برنامه, دسکتاپ داغ, آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی ویژگی های تلفن در حالت انتظار, افزونگی سرور و شکست
صوتی HD	بله, گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن. میکروفون دوگانه.
شماره ماژول افزونه	
	پایه پایه بله, 2 موقعیت زاویه در دسترس است, قابل نصب روی دیوار (سنگ دیوار *فروش جداگانه)
	QoS لایه (WMM) 802.11e, (802.1Q, 802.1P), 2 و لایه QoS (ToS, DiffServ, MPLS) 3
	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست, احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-session امنیت فایل پیکربندی رمزگذاری شده 256 بیتی AES, SRTP, TLS, کنترل دسترسی رسانه 802.1x, بوت امن.
چند زبانه	انگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, فرانسوی, اسپانیایی, پرتغالی, روسی, کرواتی, چینی, کره ای, ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS, تأمین انبوه با استفاده از GDMS/ فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده TR-069 یا AES.
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100-240 ولت خروجی: 12+ ولت, 1 آمپر; یکپارچه برق از طریق اینترنت (802.3af) اینترنت انرژی کارآمد IEEE 802.3az حداکثر مصرف برق 3.2 وات (آداپتور برق) یا 4.3 وات (PoE) عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد دخلیه رطوبت 10-درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن GRP2636, گوشی با سیم, پایه تلفن, آداپتور برق 12 ولت, کابل شبکه, راهنمای نصب سریع, مجوز GPL
فیزیکی	ابعاد: 210mmx 82mm 220mmx وزن واحد: 880 گرم; وزن بسته بندی: 1260 گرم
مطابقت با GRP2636	FCC: FCC قسمت 15 کلاس B; FCC قسمت 15 زیربخش C, 15.247; FCC قسمت 15 زیربخش E, 15.407; HAC. 68 CE: ETSI EN 301 893; ETSI EN 301 489-1/-17; ETSI EN 300 328; EN IEC 62311; EN 55032; EN 55035; EN 62368-1. آی سی: RSS-247 شماره RSS-Gen; 2 شماره ICES-003; 5 شماره CS-03, 7 قسمت پنجم. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. 301 893; ETSI EN 301 489-1/-17; ETSI EN 300 328; BS EN IEC 62311; BS EN 55032; BS EN 55035; BS EN 62368-1. UKCA: ETSI EN