



راه حل یکپارچه ارتباطات ویدئویی

GXV3450

تلفن ویدیویی هوشمند پیشرفته برای AndroidTM

تلفن تصویری GXV3450 IP برای اندروید یک تلفن ویدیویی 16 IP خطی را با راه حل همکاری ویدیویی چند پلتفرمی و عملکرد یک تبلت اندرویدی ترکیب می کند تا یک راه حل ارتباطی همه در یک را ارائه دهد.

این تلفن تصویری IP از طریق صفحه نمایش لمسی خازنی 5 اینچی، 1280x720 دوربین قابل کچ، میکروفون های دوگانه و پشتیبانی از فیلمبرداری HD 720p، تجربه ای قدرتمند را ارائه می دهد. GXV3450 دو پورت گیگابیتی با Wi-Fi 5، PoE/PoE+ و بلوتوث 5.0 را پشتیبانی می کند. همچنین اندروید 11 را اجرا می کند و دسترسی فوری به صدها هزار برنامه اندروید را ارائه می دهد. GXV3450 با ترکیب یک تلفن ویدئویی IP پیشرفته، راه حل همکاری ویدئویی پیشرفته و عملکرد یک تبلت اندرویدی، راه حل قدرتمند برای ارتباط دسکتاپ و بهره وری را به مشاغل سراسر جهان ارائه می دهد.



16 خط با حداکثر 16 حساب SIP



دوربین CMOS 2 مگاپیکسلی داخلی برای تماس ویدیویی یا شاتر حریم خصوصی



قابل اجرا بر روی سیستم عامل اندروید 11



بلوتوث داخلی 5.0 برای همگام سازی با دستگاه های تلفن همراه و اتصال هدست بلوتوث



سنجش خودکار دو سوئیچ 10/100/1000 مگابیت در ثانیه پورت های شبکه



Wi-Fi دو بانده یکپارچه (2.4 و 5 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز)



PoE/PoE+ داخلی برای تغذیه دستگاه و اتصال شبکه به آن



بلندگوی دوگانه MIC و HD با محافظ نویز 2.0، پیشرفته اکو و عملکرد عالی در مکالمه دوگانه



پردازنده 1.8GHz (1280x720) 5 اینچی، 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت eMMC Flash
لمس خازنی 5 نقطه ای
صفحه نمایش IPS LCD



لوازم جانبی شامل
هدست USB3.0، USB2.0، RJ9 یا EHS



کنفرانس صوتی 10 طرفه و قابلیت کنفرانس ویدئویی 3 طرفه 30 720p فریم بر ثانیه HD

پروتکل ها/استانداردها	IPV4, TR-061, 802, TR-061xPVRTV, 802, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-061,
	رابط های شبکه دو سوئیچ پورت 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با PoE/PoE+ یکپارچه
	صفحه نمایش گرافیکی 5.0 اینچی صفحه نمایش لمسی خازنی (5 1280×720 نقطه) IPS LCD
	دوربین 2 مگاپیکسلی CMOS شیب دار با شاتر حریم خصوصی, 1080P@30fps
	بلوتوث بله, بلوتوث یکپارچه 5.0
	Wi-Fi بله, Wi-Fi دو بانده دو جریانی (2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز) با a/b/g/n/ac 802.11
	پورت های کمکی جک هدست RJ9 (آغاز می دهد EHS با هدست), Plantronics پورت USB 2.0, پورت USB 3.0
کلیدهای ویژگی	11 کلید عملکرد برای کنفرانس, انتقال, ارسال / شماره گیری مجدد, بی صدا, 3 +/-, EARPHONE, SPEAKER-PHONE, VOLUME کلید اختصاصی اندروید برای BACK و HOME, RECENT
کدک های صوتی و قابلیت ها	Opus باند پهن, باند پهن, iLBC, G.729A/B, G.726-32, G.711µ/a, G.722, G.722.1 درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا), AEC, PLC, AJB2, AGOC, AEC
کدک ها و قابلیت های ویدیویی	H.264 BP/MP/HP, وضوح ویدئو تا 720p, نرخ فریم تا 30 فریم در ثانیه, نرخ بیت تا 2 مگابیت در ثانیه, کنفرانس ویدئویی 3 طرفه, (720p@30fps) ضد سوسو و نوردهی خودکار
ویژگی های تلفن	نگهداشتن, انتقال, فوروارد (بی قید و شرط/بدون پاسخ/مشغول), پارک تماس/تکمیل, کنفرانس صوتی 10 طرفه (از جمله میزبان), ظاهر تماس مشترک / (SCA) نمای خط پل, (BLA) کلید مجازی قابل برنامه ریزی, مخاطبین قابل دانلود XML, LDAP, تا 10 مورد, ثبت تماس) 1000 رکورد, انتظار تماس, پاسخ خودکار, سفارشی سازی صفحه نمایش XML, طرح شماره گیری انعطاف پذیر, آهنگهای زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در انتظار افزونگی سرور و عدم موفقیت
	* برنامه های محلی: مخاطبین, سابقه تماس, مدیر فایل, کلید قابل برنامه ریزی, تنظیمات, مرورگر, ساعت, پست صوتی, ماشین حساب, ضبط کننده, GS Market و غیره
نمونه برنامه های کاربردی	* از برنامه های اندروید شخص ثالث پشتیبانی می کند API/SDK * برای توسعه برنامه های کاربردی سفارشی پیشرفته در دسترس است
	اندروید دارای اندروید 11.0 است
	از برنامه های سازگار با Android 11 برای توسعه, دانلود و اجرا بر روی دستگاه با کنترل تأمین پشتیبانی کنید
	استقرار برنامه های کاربردی
صوتی HD	بله, 2 میکروفون همه جانبه, گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	پایه پایه بله, پایه رومیزی با سه سطح قابل تنظیم.
ماژول افزونه	بله, می تواند تا 4 ماژول EXT GBX20 تغذیه کند که دارای LCD رنگی 20, 272x480 کلید شماره گیری سریع/ BLF با LED رنگ, 2 کلید نوبری, و مصرف برق کمتر از 1.2 وات در هر واحد (802.1Q, 802.1Q, 802.1FS) QoS و QoS Layer 2 QoS (802.1p, QoS LayersSVS, 802.1p
امنیت	گذراژه های سطح کاربر و سرپرست, رمز عبور پیش فرض تصادفی مدیریت, احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess, فایل پیکربندی رمزگذاری شده AES, TLS, SRTP, HTTPS, 256bit کنترل دسترسی رسانه, 802.1x, بوت امن ضد هک
چند زبانه	انگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, فرانسوی, اسپانیایی, پرتغالی, روسی, کروات, چینی, کره ای, جاپانی و غیره
ارتقاء سیستم عامل از طریق	ارتقاء سیستم عامل از طریق TFTP / HTTP / HTTPS یا آپلود محلی HTTP, تهیه انبوه با استفاده از فایل پیکربندی XML رمزگذاری شده TR-069 یا AES, GDMS
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 12VDC 1.5A (18W) خروجی 100-240VAC 50-60Hz. یکپارچه 802.3af PoE* 802.3at, PoE+ 802.3at, 3 کلاس 4 * برای روشن کردن تلفن هنگام استفاده از دستگاه های USB و/یا 2 یا بیشتر مدل GBX20 باید از PSU یا PoE+ استفاده کنید.
دما و رطوبت	عملکرد: 0 درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد, ذخیره سازی: 10- درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد. رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
	تلفن GXV3450 گوشی با سیم, پایه پایه, منبع تغذیه جهانی, کابل شبکه, پارچه تمیز کردن محتوای بسته صفحه نمایش, راهنمای نصب سریع
	FCC: CFR 47 Part 15 Subpart B Class B; CFR 47 Part 15 Subpart C; CFR 47 Part 15 Subpart E; قسمت (HAC) 68
انطباق	آی سی: RSS-247, RSS-GEN, RSS-102, ICES-003, CS-03 CE: EN 55032 کلاس EN 55032; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; EN IEC 62311 UKCA: BS EN 55032 کلاس CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268 کلاس EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; BS EN IEC 62311 RCM: AS/ACIF S040 AS/ B; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN IEC
	RoHS2.0