

W60P

سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا

پوشش رادیویی DECT تا 50 متر در داخل خانه و 300 متر در فضای باز

صفحه نمایش 2.4 اینچی 240 x 320 رنگی با رابط کاربری بصری

حداکثر 8 تماس همزمان

حداکثر 8 گوشی بی سیم DECT در هر پایه

حداکثر 8 حساب VoIP

پشتیبانی از کدک صوتی Opus

زمان مکالمه تا 30 ساعت

زمان آماده به کار تا 400 ساعت

شارژ سریع: مدت زمان شارژ 10 دقیقه برای مکالمه 2 ساعته

رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP

سیستم کاهش نویز

اتصال همدست از طریق جک 3.5 میلی متری

ویژگی های صرفه جویی در انرژی ECO



هشت تماس های همزمان



سیستم پشتیبان گیری



شارژ سریع



رمزگذاری امنیتی TLS و SRTP



متمركز استقرار



طولانی زمان آماده به کار

تلفن Yealink W60P DECT IP راه حل ایده آل برای هر شرکت کوچک و متوسطی است که در آن کارکنان باید تماس های خود را دور از میز خود انجام دهند یا در اطراف محل حرکت می کنند.

W60P با ارائه تعادل کامل از قابلیت حمل با قابلیت های مدیریت تماس، به کاربران اجازه می دهد تا حداکثر 8 تماس را به طور همزمان در حین حرکت انجام دهند - کاربران را تا 50 متر در داخل خانه و 300 متر در خارج از واحد پایه تلفن متصل نگه می دارد.

این سیستم تلفن بی سیم SIP با کارایی بالا همچنین کیفیت صدای حرفه ای را هم در پهنای باند بالا و هم در شرایط شبکه ضعیف ارائه می کند و با مجموع 8 گوشی Yealink W52H/W56H DECT جفت می شود و راه حل بهره وری نهایی را برای هر کسبوکاری ارائه می دهد.

قابلیت های Zero Touch Provisioning Yealink را به این اضافه کنید، و W60P را می توان بدون هیچ تنظیمات دستی پیچیده ادغام کرد - استقرار آن را ساده می کند، نگهداری آن را آسان می کند و حتی در زمان و هزینه های فناوری اطلاعات بیشتر برای کسبوکار صرفه جویی می کند.

ویژگی های فیزیکی	ویژگی های صوتی	ویژگی های گوشی
<p>> محدوده داخلی: 20 تا 50 متر (فاصله ایده آل 50 متر است)</p> <p>> برد در فضای باز: 300 متر (در شرایط ایده آل)</p> <p>> زمان آماده به کار: 400 ساعت (در شرایط ایده آل)</p> <p>> زمان مکالمه: 30 ساعت</p> <p>> صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی 240x320 پیکسل</p> <p>> قابل نصب روی رومیزی یا دیواری</p> <p>> نور پس زمینه LCD، نور پس زمینه کلید</p> <p>> حالت ECO صرفه جویی در مصرف انرژی/حالت > ECO+ صفحه کلید</p> <p>عددی 12 کلیدی، 5 کلید ناوبری، 2 کلید نرم افزاری، 6 کلید عملکردی، 6 کلید میانبر</p> <p>> سه نشانگر LED: W60B</p> <p>1 - عدد LED ثابت</p> <p>1 - عدد LED وضعیت شبکه</p> <p>1 - عدد LED نشانگر قدرت</p> <p>> آداپتور AC خارجی: Yealink</p> <p>ورودی AC 100-240 ولت و خروجی DC 5V/600mA</p> <p>> اندازه تلفن: 175mm x 53mm x 20.3mm</p> <p>> اندازه ایستگاه پایه: 130mm x 100mm x 25.1mm</p> <p>> رطوبت عملیاتی: 10 تا 95 درصد</p> <p>> دمای کارکرد: 50 ~ 10- درجه سانتیگراد (14 ~ +14 درجه فارنهایت)</p>	<p>> بلندگوی تمام دوپلکس</p> <p>> سازگار با سمک (HAC)</p> <p>> کنترل صدای گیرنده: 5 مرحله</p> <p>> کنترل صدای زنگ: 5 مرحله + خاموش</p> <p>> زنگ های مشاوره ای متعدد</p> <p>> هشدار صوتی برای وضعیت باتری کم</p> <p>> DTMF</p> <p>> کدک باند پهن: Opus، AMR-WB (اختیاری)، G.722</p> <p>> کدک باند باریک:</p> <p>PCMU، PCMA، G.726، G.729، iLBC</p> <p>> VAD، CNG، AEC، AGC، PLC، AJB</p> <p>> پشتیبانی از VQ-RTPCXR (RFC6035)</p> <p>ویژگی های شبکه</p> <p>> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)</p> <p>> SNTP/NTP</p> <p>802.1Q VLAN (802.1P) و</p> <p>> 802.1x، LLDP، PPPoE</p> <p>> STUN Client (NAT Traversal)</p> <p>> UDP/TCP/LS</p> <p>> تخصیص IP: static/DHCP</p> <p>> پشتیبان گیری از سرور پراکسی خروجی را پشتیبانی کنید</p> <p>امنیت</p> <p>> VPN (را باز کنید)</p> <p>> امنیت لایه حمل و نقل (TLS)</p> <p>HTTP (سرور/مشتری)، SRTP (RFC3711)</p> <p>> احراز هویت خلاصه با استفاده از MD5</p> <p>> قابل پیکربندی امن از طریق رمزگذاری AES</p> <p>SHA256/SHA512/SHA384 (را پشتیبانی کنید)</p> <p>> حالت پیکربندی سه سطحی: Admin/Var/User</p> <p>DECT</p> <p>> باندهای فرکانس: 1880-1900 مگاهرتز (اروپا)، 1920-1930 مگاهرتز (ایالات متحده)</p> <p>> استانداردهای DECT: CAT-iq2.0</p> <p>رابط</p> <p>1 x RJ45 10/100M > پورت اتترنت</p> <p>> قدرت از طریق اتترنت، (IEEE 802.3af) کلاس 1</p> <p>> چک هدست (3.5 میلی متر)</p>	<p>ویژگی های بسته</p> <p>محتوای بسته:</p> <p>- گوشی W56H</p> <p>- ایستگاه پایه W60B</p> <p>- پایه پایه</p> <p>- پایه شارژر USB</p> <p>- دو آداپتور برق</p> <p>- کابل اتترنت</p> <p>- گیره کمربند</p> <p>- باتری قابل شارژ</p> <p>- راهنمای شروع سریع</p> <p>- قاب محافظ گوشی (اختیاری)</p> <p>> تعداد: 10 CNT</p> <p>> اندازه جعبه هدیه: 205mm*196mm*95mm</p> <p>> ابعاد کارتن: 495mm*406mm*223mm</p> <p>> شمال غربی: 57.5 کیلوگرم</p> <p>> GW: 8.3 کیلوگرم</p>
<p>مدیریت</p> <p>> ارائه خودکار از طریق TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS</p> <p>> ارائه خودکار با PnP</p> <p>> ارتقاء گوشی: پورت (Over-The-Air)/USB/OTA</p> <p>> پیکربندی: مرورگر/تلفن/تأمین خودکار</p> <p>> ردیابی بسته و صدور سیستم ورود به سیستم</p>		

انطباق

