



تلفن 4 خطی IP

GRP2612 • GRP2612P • GRP2612W • GRP2612G

GRP2612 یک تلفن IP قدرتمند 4 خطی درجه یک حامل است که با قابلیت لمس صفر برای استقرار انبوه و مدیریت آسان طراحی شده است. دارای طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی های نسل بعدی از جمله پشتیبانی از 16، Wi-Fi (GRP2612W)، چند منظوره مجازی (VPK) یک LCD رنگی با صفحات قابل تعویض برای سفارشی سازی آسان لوگو و موارد دیگر. سری GRP شامل ویژگی های امنیتی درجه حامل برای ارائه امنیت در سطح سازمانی، از جمله راه اندازی امن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده است. برای تامین ابر و مدیریت متمرکز، GRP2612 توسط سیستم مدیریت دستگاه Grandstream (GDMS) پشتیبانی می شود، که یک رابط متمرکز برای پیکربندی، ارائه، مدیریت و نظارت بر استقرار نقاط پایانی Grandstream ارائه می کند. GRP2612 که برای نیازهای کارگران دسکتاپ ساخته شده و برای استقرار آسان توسط شرکت ها، ارائه دهندگان خدمات و سایر بازارهای با حجم بالا طراحی شده است، یک نقطه پایانی صوتی با استفاده آسان و آسان برای استقرار ارائه می دهد.



GRP2612W شامل یک نمایشگر LCD 2.4 اینچ با قابلیت نمایش لوگو و تصاویر سفارشی است. همچنین دارای یک کلید برای دسترسی به تنظیمات و یک کلید برای دسترسی به دفترچه تلفن است.

پشتیبانی کنید



مدیریت HD و پشتیبانی از تماس های کدک های اصلی، از جمله 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه گیگابیت پورت های PoE (GRP2612G) و PoE (GRP2612G)

حداکثر 16 کلید دیجیتال BLF

حفاظت در سطح سازمانی از جمله راه اندازی ایمن، تصاویر سیستم افزار دوگانه و ذخیره سازی داده های رمزگذاری شده

پروتکل ها/استانداردها	LLDP, LDAP, TR-02.6, SRTV, TR-069x, (یک رکورد, S)SND SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, SRV, NAPTR, DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,
رابط های شبکه	دو پورت اترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه با سنسور خودکار (GRP2612) درگاه های اترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه سوئیچ شونده با PoE یکپارچه (GRP2612P & GRP2612W) دو پورت اترنت گیگابیتی 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه با حسگر خودکار دوگانه با PoE یکپارچه (GRP2612G)
	Wi-Fi GRP2612W, Wi-Fi دو بانده یکپارچه (2.4 a/b/g/n/ac 802.11 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز)
کلیدهای ویژگی	صفحه نمایش گرافیکی 2.4 اینچی LCD (320x240) رنگی TFT 4 کلید خط با حداکثر 4 حساب SIP, 4 کلید نرم افزاری حساس به زمینه قابل برنامه ریزی 5 XML, 9 کلید عملکرد اختصاصی برای: MESSAGE (با نشانگر, LED) انتقال, نگه داشتن, همدست, بی صدا, ارسال / شماره گیری مجدد, بلندگو, VOL+, VOL-
کدک های صوتی و قابلیت ها	جک هدست پورت کمکی RJ9 (آزمای می دهد EHS با هدست Plantronics) پشتیبانی از G.726, G.722, G.711 μ/a-law, G.729A/B, (باند پهن), iLBC, OPUS, G.723, درون باند و DTMF خارج از باند (در صدا, AJBC RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC,
ویژگی های تلفن	نگهداشتن, انتقال, جلو, کنفرانس 5 طرفه, پارک تماس, دریافت تماس, ظاهر تماس مشترک (SCA)/ظاهر با خط پل (BLA), دفترچه تلفن قابل دانلود (XML, LDAP, حداکثر 1000 مورد), انتظار تماس, گزارش تماس (تا 1000 رکورد), سفارشی سازی XML صفحه نمایش خودکار با قابلیت, dial, پاسخ غیرفعال برنامه, دسکتاپ داغ, آهنگ های زنگ شخصی سازی شده موسیقی و موسیقی در حالت انتظار, افزونگی سرور و شکست
	صدای HD, بله, گوشی HD و بلندگو با پشتیبانی از صدای باند پهن
	پایه پایه بله, 2 موقعیت زاویه در دسترس است, قابل نصب روی دیوار (سنگ دیوار *فروش جداگانه)
QoS	لایه (WMM) 802.11e, (802.1P, 802.1Q) QoS 2 در GRP1612W و لایه QoS (ToS, DiffServ, MPLS) 3
امنیت	پسوردهای سطح کاربر و سرپرست, احراز هویت مبتنی بر MD5 و MD5-sess, 256- فایل پیکربندی رمزگذاری شده بیت AES, SRTP, TLS, کنترل دسترسی به رسانه 802.1x, بوت امن.
چند زبانه	انگلیسی, آلمانی, ایتالیایی, فرانسوی, اسپانیایی, پرتغالی, روسی, کرواتی, چینی, کره ای, ژاپنی و غیره
ارتقا/تدارک	ارتقاء سیستم عامل از طریق FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS, تهیه انبوه با استفاده از GDMS/TR-069 یا فایل پیکربندی رمزگذاری شده XML AES.
انرژی و بهره وری انرژی سبز	آداپتور برق جهانی شامل: ورودی: 100-240 ولت خروجی: 5+ ولت, 0.6 آمپر; یکپارچه برق از طریق اترنت (802.3af) اترنت انرژی کارآمد IEEE 802.3az حداکثر مصرف برق 3 وات (آداپتور برق, GRP2612G/GRP2612W/GRP2612G) یا (PoE, GRP2612P/GRP2612W/GRP2612G) 3.8W
دما و رطوبت	عملکرد: تا 40 درجه سانتی گراد ذخیره سازی: 10- تا 60 درجه سانتی گراد رطوبت: 10% تا 90% غیر متراکم
محتوای بسته	تلفن GRP2612, گوشی با سیم, پایه تلفن, آداپتور برق 5 ولت (یا GRP2612/GRP2612W/GRP2612G), کابل شبکه, راهنمای نصب سریع, مجوز GPL
ابعاد فیزیکی	ابعاد فیزیکی: 203mm x 193mm x 52.1mm وزن واحد: 554 گرم وزن بسته بندی: 936 گرم
GRP2612/GRP2612P/GRP2612G	FCC: قسمت 15 کلاس B; قسمت 15 HAC 68 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1. RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004.
انطباق	آی سی: ICES-003; CS-03, قسمت پنجم.
	FCC: قسمت 15 کلاس B; قسمت 15 قسمت C, 15.247; Part 15 Subpart E, 15.407; FCC قسمت 15 HAC 68
انطباق با GRP2612W	EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311. CE: EN 55032; EN 55035; RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268; AS/NZS 2772.2; AS/CA S004.
	آی سی: RSS-247; RSS-102, قسمت پنجم. CES-003; CS-03.